
DELTALIGHT




# OCTAV 39 ON 2 92720 DIM8

**RÉFÉRENCE** 29019 9228 B-B

DISPONIBLE EN
**NOIR-NOIR** 29019 9228 B-B
**BLANC-BLANC** 29019 9228 W-W




Voir sur le site Web

| Informations générales | |
|---|---|
| **EMPLACEMENT** | interieur |
| **INSTALLATION** | Plafond Applique |
| **INDICE DE PROTECTION** | IP20 |
| **POIDS (KG)** | 0.8 |
| **ORIENTATION** | 0° à 85° inclinable, 355° rotatif |
| **INFORMATIONS** | REFLECTOR FL-20°<br>INCL.DIMMABLE LED POWER SUPPLY 350/500mA-DC<br>Current selection via jumper on power supply |

| Informations électriques | |
|---|---|
| **ÉLECTRIQUE** | 220-240V / 50-60Hz |
| **CLASSE** | I |
| **ALIMENTATION** | YES |
| **TYPE DIM** | fin de phase |
| **CLASSE D'ÉNERGIE** | E |
| **CERTIFICATS** | CB, ENEC, RCM |

| Info Source lumineuse | |
|---|---|
| **LIGHTSOURCE NAME** | LED |
| **SOURCE DE LUMIÈRE** | 2 x (LED array 8,6W / CRI>90 (R9: 60) / 2700K / 1041lm) |
| **VALEURS TM-30** | Rf: 89 / Rg: 100 |
| **SDCM** | SDCM1 |
| **GROUPE DE RISQUE** | RG1 |
| **LM80** | L90B10 > 50000 |
| **BEAMANGLE** | 20° |
| **TECHNIQUES LED (SOURCE LUMINEUSE)** | 2082lm // 17,2W // 121lm/W |
| **TECHNIQUES LED (LUMINAIRE)** | 1305lm // 20W // 66lm/W |

**Références obligatoires**

SPY 39 L TUBE

Pour des instructions d'installation détaillées, veuillez consulter le manuel : **29019_XXX8_HAND.pdf**


DELTALIGHT

# OCTAV 39 ON 2 92720 DIM8

29019 9228 B-B

## TERMINEZ VOTRE SPÉCIFICATION

### Terminez votre produit

| | | | |
|---|---|---|---|
|  | **24144 0020 B** | SPY 39 L TUBE B | ☐ |
| | **24144 0020 FBR** | SPY 39 L TUBE FBR | ☐ |
| | **24144 0020 FG** | SPY 39 L TUBE FG | ☐ |
| | **24144 0020 GC** | SPY 39 L TUBE GC | ☐ |
| | **24144 0020 W** | SPY 39 L TUBE W | ☐ |

Notes: