



M26L - SPY 39 WALLWASH SOFT 930 DIM5

23436 9005 BRG

ERHÄLTlich IN

SCHWARZ 23436 9005 B

ALU GEBÜRSTET 23436 9005 BRA

GEBÜRSTETES ANTHRAZIT 23436 9005 BRAT

GEBÜRSTETES KUPFER 23436 9005 BRCU

GEBÜRSTETES GOLD 23436 9005 BRG

GEBÜRSTETE ALTE BRONZE 23436 9005 BROB

FLEMISH BRONZE 23436 9005 FBR

FLEMISH GOLD 23436 9005 FG

GOLDFARBEN 23436 9005 GC

WEISS 23436 9005 W



[Auf der Website anzeigen](#)



| Allgemeine Information | |
|-----------------------------------|--|
| ANWENDUNGSBEREICH | innenbereich |
| INSTALLATION | Niederspannungssysteme Niederspannungssysteme montiert |
| SCHUTZ GEGEN EINDRINGEN | IP20 |
| GEWICHT (KG) | 0.3 |
| VERSTELLBARKEIT | 0° to 85° schwenkbar, 360° drehbar |
| INFORMATION | WALLWASH LENS EXCL.LED POWER SUPPLY 48V-DC |
| Elektrische Informationen | |
| ELEKTRISCH | 48V-DC |
| KLASSE | III |
| ART DER DIMMUNG | DALI |
| ENERGIEKLASSE | F |
| Lichtquelle Info | |
| LIGHTSOURCE NAME | LED |
| LICHTQUELLE | LED array 6W / CRI>90 (R9: 50) / 3000K-1800K / 623lm |
| TM-30 | rf: 90 / Rg: 99 |
| SDCM | SDCM2 |
| RISIKOGRUPPE | RG1 |
| LM80 | L90B10 > 50000 |
| LED -TECHNIK (LICHTQUELLE) | 623lm // 6W // 105lm/W |
| LED -TECHNIK (LEUCHTE) | 341lm // 6,9W // 49lm/W |
| Erforderliches Zubehör | |
| LED POWER SUPPLY 48V-DC | |

Detaillierte Installationsanweisungen finden Sie in der Montageanleitung : [23436_XXX5_HAND.pdf](#)

DELTALIGHT

M26L - SPY 39 WALLWASH SOFT 930 DIM5

23436 9005 BRG

SPEZIFIKATION FERTIGSTELLEN

LED Betriebsgeräte

Leuchten



Leuchten gibt an, wie viele Geräte an das Netzteil angeschlossen werden können (min -> max). Die Werte vor und nach dem '|' entsprechen jeweils dem minimalen und maximalen Ansteuerstrom. Werte in Klammern gelten für 110V.


Min. Strom | Max. Strom



300 89 48 100 LED POWER SUPPLY 48V-DC / 100W DIN

8


Dimmtyp: nicht dimmbar



300 89 48 240 LED POWER SUPPLY 48V-DC / 240W DIN

20

Dimmtyp: nicht dimmbar




21012 0230 LED POWER SUPPLY 48V-DC / 100W

8

Dimmtyp: nicht dimmbar

Ausschnittmaß (mm): 40



21012 0240 LED POWER SUPPLY 48V-DC / 200W

17


Dimmtyp: nicht dimmbar

Ausschnittmaß (mm): 40


KOMPATIBLE KOMPOSITIONEN

SHIFTLINE M26L profile (+ SHIFTLINE M26L MATRIX)


Erhältliche Farben



23358 0000 SLM26L - PROFILE



23358 0010 SLM26L - PROFILE 1m



23358 0020 SLM26L - PROFILE 2m



DELTALIGHT

M26L - SPY 39 WALLWASH SOFT 930 DIM5

23436 9005 BRG



23358 0030 SLM26L - PROFILE 3m



Notes: