






## M26L - SPY 39 WALLWASH SOFT 930 DIM5

23436 9005 BRG

DISPONIBLE EN

- NEGRO** 23436 9005 B
- ALU CEPILLADO** 23436 9005 BRA
- ANTRACITA CEPILLADO** 23436 9005 BRAT
- COBRE CEPILLADO** 23436 9005 BRCU
- ORO CEPILLADO** 23436 9005 BRG
- BRONCE VIEJO CEPILLADO** 23436 9005 BROB
- FLEMISH BRONZE** 23436 9005 FBR
- FLEMISH GOLD** 23436 9005 FG
- ORO COLOREADO** 23436 9005 GC
- BLANCO** 23436 9005 W



 [Ver en el sitio web](#)



| Información general                            |  |
|--|--|
| <b>UBICACIÓN</b>                               | interior   |
| <b>INSTALACIÓN</b>                             | Sistemas de baja tensión Montado en sistemas de baja tensión |
| <b>PROTECCIÓN DE INGRESO</b>                   | IP20   |
| <b>PESO (KG)</b>                               | 0.3  |
| <b>CAPACIDAD DE AJUSTE</b>                     | 0° to 85° giratorio, 360° orientable                         |
| <b>INFORMACIÓN</b>                             | WALLWASH LENS<br>EXCLLED POWER SUPPLY 48V-DC                 |
| Información eléctrica                          |  |
| <b>ELÉCTRICO</b>                               | 48V-DC   |
| <b>CLASE</b>                                   | III  |
| <b>TIPO DE ATENUACIÓN</b>                      | con DALI   |
| <b>CLASIFICACIÓN ENERGÉTICA</b>                | F  |
| Información de la fuente de luz                |  |
| <b>LIGHTSOURCE NAME</b>                        | LED  |
| <b>FUENTE DE LUZ</b>                           | LED array 6W / CRI>90 (R9: 50) / 3000K-1800K / 623lm         |
| <b>TM-30-15 VALUES</b>                         | rf: 90 / Rg: 99  |
| <b>SDCM</b>                                    | SDCM2  |
| <b>GRUPO DE RIESGO</b>                         | RG1  |
| <b>LM80</b>                                    | L90B10 > 50000   |
| <b>INFORMACIÓN TÉCNICA LED (FUENTE DE LUZ)</b> | 623lm // 6W // 105lm/W                                       |
| <b>INFORMACIÓN TÉCNICA LED (LUMINARIA)</b>     | 341lm // 6,9W // 49lm/W                                      |

### Requisitos

LED POWER SUPPLY 48V-DC

Para obtener instrucciones de instalación detalladas, consulte el manual : [23436\\_XXX5\\_HAND.pdf](#)

# DELTALIGHT

## M26L - SPY 39 WALLWASH SOFT 930 DIM5

23436 9005 BRG

### TERMINE SU ESPECIFICACIÓN

#### Fuente de Alimentación LED

#### # de luminarias



# de luminarias indica cuántos dispositivos se pueden conectar (min -> max) a la fuente de alimentación. Los valores antes y después del '|' corresponden respectivamente a la corriente de accionamiento mínima y máxima. Los valores entre paréntesis son aplicables a 110V.


Corriente mín. | Corriente máx.



**300 89 48 100** LED POWER SUPPLY 48V-DC / 100W DIN

8


Tipo de regulación: no dimerizable



**300 89 48 240** LED POWER SUPPLY 48V-DC / 240W DIN

20

Tipo de regulación: no dimerizable



**21012 0230** LED POWER SUPPLY 48V-DC / 100W

8

Tipo de regulación: no dimerizable

Dimensión de corte (mm): 40



**21012 0240** LED POWER SUPPLY 48V-DC / 200W

17


Tipo de regulación: no dimerizable

Dimensión de corte (mm): 40


### CONFIGURABLES COMPATIBLES

#### SHIFTLINE M26L profile (+ SHIFTLINE M26L MATRIX)


#### Colores disponibles



**23358 0000** SLM26L - PROFILE



**23358 0010** SLM26L - PROFILE 1m



**23358 0020** SLM26L - PROFILE 2m



# DELTALIGHT

## M26L - SPY 39 WALLWASH SOFT 930 DIM5

23436 9005 BRG



**23358 0030** SLM26L - PROFILE 3m



Notes: