
DELTALIGHT




# SOLI - 52 92745 MDL

**REFERENCIA** 27112 9230 B

DISPONIBLE EN
**NEGRO** 27112 9230 B
**ORO COLOREADO** 27112 9230 GC
**BLANCO** 27112 9230 W




Ver en el sitio web

| Información general | |
|---|---|
| **UBICACIÓN** | interior |
| **INSTALACIÓN** | Sistemas de baja tensión Montado en sistemas de baja tensión |
| **PROTECCIÓN DE INGRESO** | IP20 |
| **PESO (KG)** | 0.4 |
| **CAPACIDAD DE AJUSTE** | 0° to 90° giratorio, 360° orientable |
| **INFORMACIÓN** | REFLECTOR WFL-45°<br>EXCL.LED POWER SUPPLY 48V-DC<br>Optional REFLECTORS 20° & 30° available |

| Información eléctrica | |
|---|---|
| **ELÉCTRICO** | 48V-DC |
| **CLASE** | III |
| **TIPO DE ATENUACIÓN** | MDL = 1 a 10 v o DALI o SWITCH DE PRESION |
| **CLASIFICACIÓN ENERGÉTICA** | E |
| **CERTIFICADOS** | CB, ENEC, LCA |

| Información de la fuente de luz | |
|---|---|
| **LIGHTSOURCE NAME** | LED |
| **FUENTE DE LUZ** | LED array 10,3W / CRI>90 (R9: 60) / 2700K / 1224lm |
| **TM-30-15 VALUES** | Rf: 89 / Rg: 100 |
| **SDCM** | SDCM1 |
| **GRUPO DE RIESGO** | RG1 |
| **LM80** | L90B10 > 50000 |
| **BEAMANGLE** | 45° |
| **INFORMACIÓN TÉCNICA LED (FUENTE DE LUZ)** | 1224lm // 10,3W // 119lm/W |
| **INFORMACIÓN TÉCNICA LED (LUMINARIA)** | 783lm // 11,8W // 66lm/W |

**Requisitos**

SPY 52 TUBE
LED POWER SUPPLY 48V-DC

**Opción**

DIMMABLE MODULATOR

**Accesorios**

HONEYCOMB 42
SPREAD LENS 42
LINEAR SPREAD LENS 42
SOFTENING LENS 42
GLASS SBL 42

DELTALIGHT

# SOLI - 52 92745 MDL

27112 9230 B

Para obtener instrucciones de instalación detalladas, consulte el manual : **27112_XXX0_HAND.pdf**


## TERMINE SU ESPECIFICACIÓN

### SMART 48

**# de luminarias**


**Corriente mín. | Corriente máx.**

ⓘ # de luminarias indica cuántos dispositivos se pueden conectar (min -> max) a la fuente de alimentación. Los valores antes y después del '|' corresponden respectivamente a la corriente de accionamiento mínima y máxima. Los valores entre paréntesis son aplicables a 110V.




**300 90 011** SMART 48 MODULATOR DIM9 — 16 ☐

**Tipo de regulación: 1 a 10 V o DALI o switch de presion**




**300 90 012** SMART 48 MODULATOR WD — 16 ☐


**Tipo de regulación: WDL = Regulable inalámbrico**

### Fuente de Alimentación LED

**# de luminarias**


**Corriente mín. | Corriente máx.**

ⓘ # de luminarias indica cuántos dispositivos se pueden conectar (min -> max) a la fuente de alimentación. Los valores antes y después del '|' corresponden respectivamente a la corriente de accionamiento mínima y máxima. Los valores entre paréntesis son aplicables a 110V.





**300 89 48 100** LED POWER SUPPLY 48V-DC / 100W DIN — 8 ☐

**Tipo de regulación: no dimerizable**




**300 89 48 240** LED POWER SUPPLY 48V-DC / 240W DIN — 20 ☐

**Tipo de regulación: no dimerizable**





**21012 0230** LED POWER SUPPLY 48V-DC / 100W — 8 ☐

**Tipo de regulación: no dimerizable**

**Dimensión de corte (mm): 40**

# SOLI - 52 92745 MDL

27112 9230 B





**21012 0240** LED POWER SUPPLY 48V-DC / 200W — 16


**Tipo de regulación: no dimerizable**

**Dimensión de corte (mm): 40**


## Dispositivos de modificación de Luz





**19810 0010 B** HONEYCOMB 42 SINGLE USE B





**19810 0020** LINEAR SPREAD LENS 42





**19810 0030** SPREAD LENS 42




**19810 0040** SOFTENING LENS 42





**19810 0050** GLASS SBL 42




**19810 0060 B** HONEYCOMB 42 DOUBLE USE B

## Termina tu producto




**19810 0100 B** SPY 52 TUBE B



**19810 0100 FBR** SPY 52 TUBE FBR

## SOLI - 52 92745 MDL



27112 9230 B

| | | |
|---|---|---|
| **19810 0100 FG** | SPY 52 TUBE FG | ☐ |
| **19810 0100 GC** | SPY 52 TUBE GC | ☐ |
| **19810 0100 W** | SPY 52 TUBE W | ☐ |

### Reflector / lente reemplazable

| | | |
|---|---|---|
|   | **19810 0180** SPY 52 REFLECTOR 20° | ☐ |
|   | **19810 0190** SPY 52 REFLECTOR 45° | ☐ |
|   | **19810 0240** SPY 52 REFLECTOR 30° | ☐ |

## CONFIGURABLES COMPATIBLES

| SOLISCAPE profile | Colores disponibles |
|---|---|
|   **27111 0020** SOLI - PROFILE 2m | ● ○ |
|   **27111 0030** SOLI - PROFILE 3m | ● ○ |

Notes: