
DELTALIGHT




# SOLI - 52 92745 MDL

**АРТИКУЛ** 27112 9230 B

ВАРИАНТЫ ЦВЕТА КОРПУСА
**ЧЕРНЫЙ** 27112 9230 B
**ЗОЛОТО ЦВЕТНОЕ** 27112 9230 GC
**БЕЛЫЙ** 27112 9230 W




Веб страница продукта

| Общая информация | |
|---|---|
| **ПРЕДНАЗНАЧЕН ДЛЯ УСТАНОВКИ** | внутреннее |
| **МОНТАЖ** | Системы низкого напряжения Системный светильник |
| **ЗАЩИТА ОТ ПЫЛИ И ВЛАГИ** | IP20 |
| **ВЕС (КГ)** | 0.4 |
| **РЕГУЛИРУЕМОСТЬ** | 0° to 90° swiveling, 360° rotatable |
| **ИНФОРМАЦИЯ** | REFLECTOR WFL-45°<br>EXCL.LED POWER SUPPLY 48V-DC<br>Optional REFLECTORS 20° & 30° available |

| Электрические характеристики | |
|---|---|
| **НОМИНАЛЬНОЕ НАПРЯЖЕНИЕ** | 48V-DC |
| **ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ КЛАССИФИКАЦИЯ** | III |
| **УПРАВЛЕНИЕ** | MDL = диммированный по протоколу 1-10V, DALI или Touch DIM |
| **КЛАСС ПОТРЕБЛЕНИЯ ЭНЕРГИИ** | E |
| **СЕРТИФИКАТЫ** | CB, ENEC, LCA |

| Характеристики источника света | |
|---|---|
| **LIGHTSOURCE NAME** | LED |
| **ТИП ИСТОЧНИКА СВЕТА** | LED array 10,3W / CRI>90 (R9: 60) / 2700K / 1224lm |
| **TM-30 ЗНАЧЕНИЯ** | Rf: 89 / Rg: 100 |
| **SDCM** | SDCM1 |
| **ГРУППА РИСКА** | RG1 |
| **LM80** | L90B10 > 50000 |
| **BEAMANGLE** | 45° |
| **ХАРАКТЕРИСТИКИ ИСТОЧНИКА** | 1224lm // 10,3W // 119lm/W |
| **ХАРАКТЕРИСТИКИ СВЕТИЛЬНИКА** | 783lm // 11,8W // 66lm/W |

**Обязательные комплектующие**

SPY 52 TUBE
LED POWER SUPPLY 48V-DC

**Опции**

DIMMABLE MODULATOR

**Аксессуары**

HONEYCOMB 42
SPREAD LENS 42
LINEAR SPREAD LENS 42
SOFTENING LENS 42
GLASS SBL 42

DELTALIGHT

# SOLI - 52 92745 MDL

27112 9230 B

Полная инструкция по монтажу по ссылке : **27112_XXX0_HAND.pdf**


## ВЫБЕРИТЕ КОМПЛЕКТУЮЩИЕ КОМПОНЕНТЫ

### SMART 48

**# светильников**


**Мин. ток | Макс. ток**

ⓘ # светильников указывает, сколько устройств можно подключить (min -> max) к блоку питания. Значения до и после '|' соответствуют минимальному и максимальному рабочему току соответственно. Значения в скобках применимы к 110V.




**300 90 011** SMART 48 MODULATOR DIM9 — 16

**Тип диммирования: диммированный по протоколу 1-10V, DALI или Touch DIM**




**300 90 012** SMART 48 MODULATOR WD — 16


**Тип диммирования: WDL = Беспроводной диммируемый**

### Светодиодные источники питания

**# светильников**


**Мин. ток | Макс. ток**

ⓘ # светильников указывает, сколько устройств можно подключить (min -> max) к блоку питания. Значения до и после '|' соответствуют минимальному и максимальному рабочему току соответственно. Значения в скобках применимы к 110V.





**300 89 48 100** LED POWER SUPPLY 48V-DC / 100W DIN — 8

**Тип диммирования: не диммированный**




**300 89 48 240** LED POWER SUPPLY 48V-DC / 240W DIN — 20

**Тип диммирования: не диммированный**





**21012 0230** LED POWER SUPPLY 48V-DC / 100W — 8

**Тип диммирования: не диммированный**

**Размер монтажного отверстия (mm): 40**

# SOLI - 52 92745 MDL

27112 9230 B





**21012 0240** LED POWER SUPPLY 48V-DC / 200W 16


**Тип диммирования: не диммированный**

**Размер монтажного отверстия (mm): 40**


## Светопреломляющие устройства





**19810 0010 B** HONEYCOMB 42 SINGLE USE B





**19810 0020** LINEAR SPREAD LENS 42





**19810 0030** SPREAD LENS 42




**19810 0040** SOFTENING LENS 42





**19810 0050** GLASS SBL 42




**19810 0060 B** HONEYCOMB 42 DOUBLE USE B

## Завершите свой продукт




**19810 0100 B** SPY 52 TUBE B

**19810 0100 FBR** SPY 52 TUBE FBR



DELTALIGHT

## SOLI - 52 92745 MDL



27112 9230 B

| | | |
|---|---|---|
| **19810 0100 FG** | SPY 52 TUBE FG | ☐ |
| **19810 0100 GC** | SPY 52 TUBE GC | ☐ |
| **19810 0100 W** | SPY 52 TUBE W | ☐ |

### Сменный отражатель / линза

| | | |
|---|---|---|
|   | **19810 0180** SPY 52 REFLECTOR 20° | ☐ |
|   | **19810 0190** SPY 52 REFLECTOR 45° | ☐ |
|   | **19810 0240** SPY 52 REFLECTOR 30° | ☐ |

## СОВМЕСТИМЫЕ НЕСУЩИЕ СИСТЕМЫ

| **SOLISCAPE profile** | **Варианты цвета корпуса** |
|---|---|
|   **27111 0020** SOLI - PROFILE 2m | ● ○ |
|   **27111 0030** SOLI - PROFILE 3m | ● ○ |

Notes: