
DELTALIGHT




# SUPERNOVA FLAT 95 PRISMATIC DOWN-UP 930 DIM5

**RÉFÉRENCE** 20615 9305 W

DISPONIBLE EN
**NOIR** 20615 9305 B
**BLANC** 20615 9305 W



Voir sur le site Web

| Informations générales | |
|---|---|
| **EMPLACEMENT** | interieur |
| **INSTALLATION** | Plafond Suspendu |
| **INDICE DE PROTECTION** | IP20 |
| **POIDS (KG)** | 12.7 |
| **ORIENTATION** | non réglable |
| **INFORMATIONS** | INCL.PC PRISMATIC<br>INCL.DIMMABLE LED POWER SUPPLY 1860mA (DOWN) / 500mA (UP)<br>2 DALI ADDRESSES |

| Informations électriques | |
|---|---|
| **ÉLECTRIQUE** | 220-240V / 0\|50-60Hz |
| **CLASSE** | I |
| **ALIMENTATION** | YES |
| **TYPE DIM** | DALI |
| **CLASSE D'ÉNERGIE** | D |
| **CERTIFICATS** | CB, ENEC, LCA, RCM |

| Info Source lumineuse | |
|---|---|
| **LIGHTSOURCE NAME** | LED |
| **SOURCE DE LUMIÈRE** | DOWN @ 1860mA: LED cluster 79,4W / CRI>90 (R9: 68) / 3000K / 11477lm<br>UP @ 500mA: 2 x (LED cluster 11,1W / CRI>90 (R9: 50) / 3000K / 1487lm) |
| **VALEURS TM-30** | Rf: 89 / Rg: 97<br>Rf: 92 / Rg: 100 |
| **SDCM** | SDCM3 |
| **GROUPE DE RISQUE** | RG1 |
| **LM80** | L70 > 60000<br>L80 > 60000 |
| **TECHNIQUES LED (SOURCE LUMINEUSE)** | DOWN @ 1860mA: 11477lm // 79,4W // 144lm/W<br>UP @ 500mA: 2974lm // 22,2W // 134lm/W |
| **TECHNIQUES LED (LUMINAIRE)** | DOWN @ 1860mA: 8585lm // 91W // 94lm/W<br>UP @ 500mA: 2784lm // 26W // 109lm/W |

**Références obligatoires**

SUSPENSION SET 25 DIM 3m
CENTRAL ROD SUSPENSION SUPERNOVA FLAT 1m
CENTRAL SUSPENSION SUPERNOVA FLAT

**Références optionnelles**

CABLE BASE R / S
COVERSET R 62-90-100 / S 62-80-90
WIRELESS CONTROL DIM5

DELTALIGHT


# SUPERNOVA FLAT 95 PRISMATIC DOWN-UP 930 DIM5

20615 9305 W

Pour des instructions d'installation détaillées, veuillez consulter le manuel : **20615_XXX5_HAND.pdf**

## TERMINEZ VOTRE SPÉCIFICATION

### le cable d'alimentation




**203 99 55 ANO** CABLE BASE R ANO ☐

**203 99 55 B** CABLE BASE R B ☐

**203 99 55 W** CABLE BASE R W ☐





**203 99 56 ANO** CABLE BASE S ANO ☐

**203 99 56 B** CABLE BASE S B ☐

**203 99 56 W** CABLE BASE S W ☐

### Equipements de contrôle divers





**300 90 004 ED5** WIRELESS CONTROL DIM5 ☐

**Type de gradation: WDL = dimmable sans fil**

**Dimension de découpe (mm): 45**

### les sets pour recouvrement plafond









**204 00 62 ANO** COVERSET R 62 ANO ☐

**204 00 62 B** COVERSET R 62 B ☐

DELTALIGHT

# SUPERNOVA FLAT 95 PRISMATIC DOWN-UP 930 DIM5

20615 9305 W


| | | |
|---|---|---|
| | **204 00 62 W** | COVERSET R 62 W |
|  | **204 00 90 ANO** | COVERSET R 90 ANO |
| | **204 00 90 B** | COVERSET R 90 B |
| | **204 00 90 W** | COVERSET R 90 W |
|  | **204 00 100 ANO** | COVERSET R 100 ANO |
| | **204 00 100 B** | COVERSET R 100 B |
| | **204 00 100 W** | COVERSET R 100 W |
|  | **204 62 62 ANO** | COVERSET S 62 ANO |
| | **204 62 62 B** | COVERSET S 62 B |
| | **204 62 62 W** | COVERSET S 62 W |
|  | **204 80 80 ANO** | COVERSET S 80 ANO |
| | **204 80 80 B** | COVERSET S 80 B |
| | **204 80 80 W** | COVERSET S 80 W |
|  | **204 90 90 ANO** | COVERSET S 90 ANO |
| | **204 90 90 B** | COVERSET S 90 B |

# SUPERNOVA FLAT 95 PRISMATIC DOWN-UP 930 DIM5

20615 9305 W


**204 90 90 W** COVERSET S 90 W

## les accessoires de suspension





**274 97 10 B** CENTRAL ROD SUSPENSION SUPERNOVA FLAT 1m B

**274 97 10 W** CENTRAL ROD SUSPENSION SUPERNOVA FLAT 1m W



**328 25 43 ED** SUSPENSION SET 25 DIM 3m




**328 26 23 B** CENTRAL SUSPENSION SUPERNOVA FLAT 3m B

**328 26 23 W** CENTRAL SUSPENSION SUPERNOVA FLAT 3m W

## les accessoires pour connexions électriques




**15225 0360 B** CONNECTION ST B

**Dimension de découpe (mm): 43**

**15225 0360 W** CONNECTION ST W

Notes: