



OML50 - LED ARRAY D TW
2624mm 950 DIM5
31031 9005

 [Auf der Website anzeigen](#)



Allgemeine Information	
ANWENDUNGSBEREICH	innenbereich
SCHUTZ GEGEN EINDRINGEN	IP20
GEWICHT (KG)	2.2
INFORMATION	INCL.DIMMABLE LED POWER SUPPLY (DALI DT8) CABLING 1 CIRCUIT
Elektrische Informationen	
ELEKTRISCH	220-240V / 0 50-60Hz
KLASSE	I
NETZGERÄT	YES
ART DER DIMMUNG	DALI
ENERGIEKLASSE	E
ZERTIFIKATE	EPD, RCM
Lichtquelle Info	
LIGHTSOURCE NAME	LED
LICHTQUELLE	@ 2700K: LED cluster 59,5W / CRI>90 (R9: 50) / 2700K-5000K / 7808lm Or @ 5000K: LED cluster 54W / CRI>90 (R9: 50) / 2700K-5000K / 9344lm
SDCM	SDCM3
RISIKOGRUPPE	RG1
LM80	L80 > 60000
LED -TECHNIK (LICHTQUELLE)	@ 2700K: 7808lm // 59,5W // 131lm/W Or @ 5000K: 9344lm // 54W // 173lm/W

Optionen
WIRELESS CONTROL DIM5

Notes: