



M52 - SPY 52 93030 DIM5

24435 9345 W

DISPONIBILE IN



NERO 24435 9345 B

FLEMISH BRONZE 24435 9345 FBR

FLEMISH GOLD 24435 9345 FG

ORO COLORATO 24435 9345 GC

BIANCO 24435 9345 W



[Visualizza sul sito web](#)



Informazioni generali

AMBIENTE	indoor
IP	Sistemi a bassa tensione Montato su apparecchio di sistema
PROTEZIONE DELL'INGRESSO	IP20
PESO (KG)	0.5
ORIENTABILITÀ	0° to 90° girevole, 355° rotazione
INFORMAZIONI	REFLECTOR FL-30° EXCLLED POWER SUPPLY 48V-DC Optional REFLECTORS 20° & 45° available

Informazioni elettriche

ELETTRICO	48V-DC
CLASSE DI ISOLAMENTO	III
TIPO DI DIMMERAZIONE	DALI
CLASSE ENERGETICA	E
CERTIFICATI	CB, ENEC, EPD

Informazioni sulla Sorgente luminosa

LIGHTSOURCE NAME	LED
SORGENTE LUMINOSA	LED array 12,4W / CRI>90 (R9: 52) / 3000K / 1467lm
TM-30	rf: 90 / Rg: 99
SDMC	SDCM1
GRUPPO DI RISCHIO	RG1
LM80	L90B10 > 50000
BEAMANGLE	30°
SPECIFICHE TECNICHE (SORGENTE LUMINOSA)	1467lm // 12,4W // 118lm/W
SPECIFICHE TECNICHE (APPARECCHIO DI ILLUMINAZIONE)	936lm // 14,3W // 66lm/W

Note

[Take a look at our MAGNETIC PROFILES movie](#)

Requisiti

SPY 52 TUBE

LED POWER SUPPLY 48V-DC

Accessori

HONEYCOMB 42

SPREAD LENS 42







LINEAR SPREAD LENS 42

SOFTENING LENS 42

GLASS SBL 42

Per istruzioni di installazione dettagliate, consultare il manuale : [24435_XXX5_HAND.pdf](#)


CONCLUDI CONFIGURAZIONE

Alimentatore per led		# apparecchi
 # apparecchi indica quanti dispositivi possono essere collegati (min -> max) all'alimentatore. I valori prima e dopo il 'I' corrispondono rispettivamente alla corrente di pilotaggio minima e massima. I valori tra parentesi si applicano a 110V.		Corrente min. Corrente max.
 300 89 48 100 LED POWER SUPPLY 48V-DC / 100W DIN	Tipo di regolazione: non dimmerabile	7 ☐
 300 89 48 240 LED POWER SUPPLY 48V-DC / 240W DIN	Tipo di regolazione: non dimmerabile	16 ☐
 21012 0230 LED POWER SUPPLY 48V-DC / 100W	Tipo di regolazione: non dimmerabile Dimensione del foro (mm): 40	7 ☐
 21012 0240 LED POWER SUPPLY 48V-DC / 200W	Tipo di regolazione: non dimmerabile Dimensione del foro (mm): 40	14 ☐
Accessori ottici		
 19810 0010 B HONEYCOMB 42 SINGLE USE B		☐
 19810 0020 LINEAR SPREAD LENS 42		☐

DELTALIGHT

M52 - SPY 52 93030 DIM5


24435 9345 W




19810 0030 SPREAD LENS 42

☐

19810 0040 SOFTENING LENS 42

☐


19810 0050 GLASS SBL 42

☐

19810 0060 B HONEYCOMB 42 DOUBLE USE B

☐

Finisci il tuo prodotto



19810 0100 B SPY 52 TUBE B

☐

19810 0100 FBR SPY 52 TUBE FBR

☐

19810 0100 FG SPY 52 TUBE FG

☐


19810 0100 GC SPY 52 TUBE GC

☐

19810 0100 W SPY 52 TUBE W

☐

Riflettore/lente sostituibile



19810 0180 SPY 52 REFLECTOR 20°

☐

DELTALIGHT

M52 - SPY 52 93030 DIM5

24435 9345 W



19810 0190 SPY 52 REFLECTOR 45°




19810 0240 SPY 52 REFLECTOR 30°




CONFIGURAZIONI COMPATIBILI

SPLITLINE M52 profile


Colori disponibili




420 52 10 00 SPM52 - PROFILE 1m



420 52 20 00 SPM52 - PROFILE 2m



420 52 30 00 SPM52 - PROFILE 3m



24413 0000 SPM52 - PROFILE



Notes: