DELTALIGHT



OML50 - LED ARRAY DU HO 656mm 930

REFERENCIA 31032 9300

Ver en el sitio web

Información general	
UBICACIÓN	interior
PROTECCIÓN DE INGRESO	IP20
PESO (KG)	0.8
INFORMACIÓN	CLUSTER DOWN: 3863lm/m CLUSTER UP: 2663lm/m INCL.LED POWER SUPPLY CABLING 1 CIRCUIT

Información eléctrica	
ELÉCTRICO	220-240V / 0|50-60Hz
CLASE	I
FUENTE DE ALIMENTACIÓN	YES
TIPO DE ATENUACIÓN	no dimerizable
CLASIFICACIÓN ENERGÉTICA	D
CERTIFICADOS	CB, ENEC, EPD, RCM

Información de la fuente de luz	
LIGHTSOURCE NAME	LED
FUENTE DE LUZ	DOWN: LED cluster 16,3W / CRI>90 (R9: 50) / 3000K / 2534lm UP: LED cluster 12,1W / CRI>90 (R9: 50) / 3000K / 1747lm
TM-30-15 VALUES	Rf: 92 / Rg: 100
SDCM	SDCM3
GRUPO DE RIESGO	RG1
LM80	L80 > 60000
INFORMACIÓN TÉCNICA LED (FUENTE DE LUZ)	DOWN: 2534lm // 16,3W // 155lm/W UP: 1747lm // 12,1W // 145lm/W

Notes:

Delta Light NV may revise the information and technical data at any time without notice. Version: 19/11/2026