
DELTALIGHT




FRAGMA S SUPERSPOT 9308 ADM DIM1P

PRODUCTREFERENTIE 23614 931P B

BESCHIKBAAR IN
ZWART 23614 931P B
WIT 23614 931P W





Bekijk op website

Algemene info	
LOCATIE	binnen
INSTALLATIE	Rail systemen Rail montage
STOF EN WATERDICHTHEID	IP20
GEWICHT (KG)	0.9
RICHTBAARHEID	0° tot 90° zwenkbaar, 355° roteerbaar
INFO	2 x LENS SP-8° INCL.DIMMABLE LED POWER SUPPLY 900mA-DC 3F MULTI ADAPTER

Elektrische info	
INGANGSSPANNING	110-240V / 50-60Hz
KLASSE	I
VOEDING	YES
DIM TYPE	regelknop op toestel
ENERGIE KLASSE	E

Info lichtbron	
LIGHTSOURCE NAME	LED
LICHTBRON	LED cluster 5,2W / CRI>90 (R9: 64) / 3000K / 590lm
TM-30-15 WAARDEN	Rf: 92 / Rg: 99
SDCM	SDCM3
RISK-GROEP	RG2
LM80	L80 > 150000
BEAMANGLE	8°
LED TECHNIEK (LICHTBRON)	590lm // 5,2W // 113lm/W
LED TECHNIEK (TOESTEL)	505lm // 6W // 84lm/W

Benodigdheden

TRACK 3F DIM

Accessoires

FRAGMA 2X2 HONEYCOMB

Voor gedetailleerde montage gegevens, consulteer de handleiding : **23614_XXXP_HAND.pdf**


DELTALIGHT

FRAGMA S SUPERSPOT 9308 ADM DIM1P

23614 931P B

VERVOLLEDIG UW SPECIFICATIE

Licht veranderende onderdelen



23613 0240 B FRAGMA S HONEYCOMB B

COMPATIBELE TRACKS

TRACK 3F DIM H			Beschikbare kleuren
200 14 410 TRACK 3F DIM H 1m	1000 m	1.6 kg	
200 14 420 TRACK 3F DIM H 2m	2000 m	3.2 kg	
200 14 430 TRACK 3F DIM H 3m	3000 m	4.8 kg	

TRACK 3F DIM IN			Beschikbare kleuren
200 13 410 TRACK 3F DIM IN 1m	1000 m	1.2 kg	
200 13 420 TRACK 3F DIM IN 2m	2000 m	2.4 kg	
200 13 430 TRACK 3F DIM IN 3m	3000 m	3.5 kg	

TRACK 3F DIM ON			Beschikbare kleuren
200 12 410 TRACK 3F DIM ON 1m	1000 m	1.1 kg	
200 12 420 TRACK 3F DIM ON 2m	2000 m	2.1 kg	
200 12 430 TRACK 3F DIM ON 3m	3000 m	3.1 kg	

Notes:

Delta Light NV may revise the information and technical data at any time without notice. Version: 09/10/2026