





FRAGMA S SUPERSPOT 9308 ADM DIM1P

REFERENZEN

23614 931P B

ERHÄLTICH IN
SCHWARZ 23614 931P B
WEISS 23614 931P W



[Auf der Website anzeigen](#)



Allgemeine Information	
ANWENDUNGSBEREICH	innenbereich
INSTALLATION	Schiene Schienenmontiert
SCHUTZ GEGEN EINDRINGEN	IP20
GEWICHT (KG)	0.9
VERSTELLBARKEIT	0° to 90° schwenkbar, 355° drehbar
INFORMATION	2 x LENS SP-8° INCL.DIMMABLE LED POWER SUPPLY 900mA-DC 3F MULTI ADAPTER

Elektrische Informationen	
ELEKTRISCH	110-240V / 50-60Hz
KLASSE	I
NETZGERÄT	YES
ART DER DIMMUNG	dimmbar mit Bedientaste an der Leuchte
ENERGIEKLASSE	E

Lichtquelle Info	
LIGHTSOURCE NAME	LED
LICHTQUELLE	LED cluster 5,2W / CRI>90 (R9: 64) / 3000K / 590lm
TM-30	Rf: 92 / Rg: 99
SDCM	SDCM3
RISIKOGRUPPE	RG2
LM80	L80 > 150000
BEAMANGLE	8°
LED -TECHNIK (LICHTQUELLE)	590lm // 5,2W // 113lm/W
LED -TECHNIK (LEUCHTE)	505lm // 6W // 84lm/W

Erforderliches Zubehör	
TRACK 3F DIM	

Zubehör	
FRAGMA 2X2 HONEYCOMB	

Detaillierte Installationsanweisungen finden Sie in der Montageanleitung : [23614_XXXP_HAND.pdf](#)


DELTALIGHT

FRAGMA S SUPERSPOT 9308 ADM DIM1P

23614 931P B

SPEZIFIKATION FERTIGSTELLEN

Licht veredelndes Zubehör



23613 0240 B FRAGMA S HONEYCOMB B



KOMPATIBLE TRACKS

TRACK 3F DIM H				Erhältliche Farben
200 14 410	TRACK 3F DIM H 1m	1000 m	1.6 kg	
200 14 420	TRACK 3F DIM H 2m	2000 m	3.2 kg	
200 14 430	TRACK 3F DIM H 3m	3000 m	4.8 kg	
TRACK 3F DIM IN				Erhältliche Farben
200 13 410	TRACK 3F DIM IN 1m	1000 m	1.2 kg	
200 13 420	TRACK 3F DIM IN 2m	2000 m	2.4 kg	
200 13 430	TRACK 3F DIM IN 3m	3000 m	3.5 kg	
TRACK 3F DIM ON				Erhältliche Farben
200 12 410	TRACK 3F DIM ON 1m	1000 m	1.1 kg	
200 12 420	TRACK 3F DIM ON 2m	2000 m	2.1 kg	
200 12 430	TRACK 3F DIM ON 3m	3000 m	3.1 kg	

Notes: