DELTALIGHT



OML50 CT - 48V 100W 1,5m + PRISMATIC LENS D HE 1968mm 930 DIM5

RIFERIMENTO PRODOTTO 31160 9305 B

DISPONIBILE IN
NERO 31160 9305 B

Visualizza sul sito web

Informazioni generali	
AMBIENTE	indoor
PROTEZIONE DELL'INGRESSO	IP20
PESO (KG)	3.1
INFORMAZIONI	INCL.DIMMABLE LED POWER SUPPLY (DALI-2 standard) CABLING 1 CIRCUIT

Informazioni elettriche	
ELETTRICO	220-240V / 0|50-60Hz
CLASSE DI ISOLAMENTO	I
ALIMENTATORE	YES
TIPO DI DIMMERAZIONE	DALI
CLASSE ENERGETICA	D
CERTIFICATI	EPD, RCM

Informazioni sulla Sorgente luminosa	
LIGHTSOURCE NAME	LED
SORGENTE LUMINOSA	LED cluster 29,2W / CRI>90 (R9: 50) / 3000K / 4788lm
TM-30	Rf: 92 / Rg: 100
SDMC	SDCM3
GRUPPO DI RISCHIO	RG1
LM80	L80 > 60000
SPECIFICHE TECNICHE (SORGENTE LUMINOSA)	4788lm // 29,2W // 164lm/W

Opzioni

WIRELESS CONTROL DIM5

Notes: