



COMPO L TW 96550

PRODUCTREFERENTIE 9 15737 9040 B



BESCHIKBAAR IN

ZWART 9 15737 9040 B

CHROOM 9 15737 9040 C

DONKER CHROOM 9 15737 9040 DC

WIT 9 15737 9040 W



[Bekijk op website](#)



Algemene info

LOCATIE	binnen
INSTALLATIE	Plafond Inbouw
ZAAGMAAT/OPENING (MM)	rond - 135
INBOUWDIEPTE (MM)	130
DIKTE MONTAGEOPPERVLAK (MM)	max.25
STOF EN WATERDICHTHEID	IP20
GEWICHT (KG)	0.466
RICHTBAARHEID	0° tot 30° zwenkbaar, 355° roteerbaar

Elektrische info

KLASSE	III
DIM TYPE	afhankelijk van de te kiezen externe voeding
ENERGIE KLASSE	F

Info lichtbron

LIGHTSOURCE NAME	LED
LICHTBRON	LED array 17,8W / CRI>90 (R9: 50) / 2700K-6500K / 2054lm
TM-30 WAARDEN	Rf: 89 / Rg: 100
SMDC	SDCM2
RISK-GROEP	RG1
LM80	L90B10 > 50000
BEAMANGLE	50°
LED TECHNIEK (LICHTBRON)	2054lm // 17,8W // 116lm/W
LED TECHNIEK (TOESTEL)	1337lm // 20,5W // 65lm/W

Benodigdheden

LED POWER SUPPLY 500 mA - DC

Accessoires

COMPO L HONEYCOMB SINGLE USE B

COMPO L LINEAR SPREAD LENS

COMPO L SPREAD LENS

COMPO L SOFTENING LENS

COMPO L GLASS SBL

Voor gedetailleerde montage gegevens, consulteer de handleiding : [9_15737_XXX0_HAND.pdf](#)

DELTALIGHT

COMPO L TW 96550

9 15737 9040 B

PLAFOND COMPATIBILITEIT

Ceiling Type	Mounting Kit	
	 15710 0030 - MOUNTING KIT COMPO L TRIM	Required
	 15710 0060 - MOUNTING KIT COMPO L TRIMLESS	Required
	 15710 0030 - MOUNTING KIT COMPO L TRIM	Required
	 15710 0060 - MOUNTING KIT COMPO L TRIMLESS	Required
	 15710 0030 - MOUNTING KIT COMPO L TRIM	Required
	 15710 0060 - MOUNTING KIT COMPO L TRIMLESS	Required

VERVOLLEDIG UW SPECIFICATIE

LED Voedingen

armaturen



armaturen geeft aan hoeveel toestellen op de voeding kunnen worden aangesloten (min -> max). De waarden vóór en na de 'l' komen respectievelijk overeen met de minimale en maximale aanstroom. Waarden tussen haakjes zijn van toepassing op 110V.

Min. stroom | Max. stroom

15710 6000

LED POWER SUPPLY MULTIPOWER 20W DALI DT8 500mA

1

Montage kit



15710 0030 B MOUNTING KIT COMPO L TRIM B

Uitsparingsmaat (mm): 92

15710 0030 W MOUNTING KIT COMPO L TRIM W



15710 0060 MOUNTING KIT COMPO L TRIMLESS

Uitsparingsmaat (mm): 92

Licht veranderende onderdelen

15710 2100 B COMPO L HONEYCOMB SINGLE USE B

15710 2110 COMPO L LINEAR SPREAD LENS

DELTALIGHT

COMPO L TW 96550

9 15737 9040 B

Uitsparingsmaat (mm): 42

15710 2120 COMPO L SPREAD LENS

☐

Uitsparingsmaat (mm): 42

15710 2130 COMPO L SOFTENING LENS

☐

Uitsparingsmaat (mm): 42

15710 2140 COMPO L GLASS SBL

☐

Uitsparingsmaat (mm): 42

Notes: