





## M26L - JUM-OH! 2R 92730 MDL

29411 9220 B

DOSTĘPNE W  
CZARNY 29411 9220 B



Zobacz na stronie internetowej



| Ogólne informacje                |                                                              |
|----------------------------------|--------------------------------------------------------------|
| LOKALIZACJA                      | wewnętrzne                                                   |
| MONTAŻ                           | Systemy niskiego napięcia Oprawa systemowa                   |
| STOPIEŃ OCHRONY                  | IP20                                                         |
| WAGA (KG)                        | 0.1                                                          |
| MOŻLIWOŚĆ REGULACJI              | bez regulacji                                                |
| INFORMACJA                       | 2 x REFLECTOR FL-30°<br>EXCL.LED POWER SUPPLY 48V-DC         |
| Informacje elektryczne           |                                                              |
| ELEKTRYCZNY                      | 48V-DC                                                       |
| KLASA                            | III                                                          |
| TYP ŚCIEMNIACZA                  | MDL = ściemniany poprzez 1-10V lub DALI lub przycisk zwierny |
| KLASA ENERGETYCZNA               | F                                                            |
| CERTYFIKATY                      | CB, ENEC                                                     |
| Informacje o źródle światła      |                                                              |
| LIGHTSOURCE NAME                 | LED                                                          |
| ŹRÓDŁO ŚWIATŁA                   | LED cluster 4W / CRI>90 (R9: 55) / 2700K / 439lm             |
| TM-30 VALUES                     | Rf: 91 / Rg: 100                                             |
| SDCM                             | SDCM3                                                        |
| GRUPA RYZYKA                     | RG2                                                          |
| LM80                             | L80 > 150000                                                 |
| BEAMANGLE                        | 30°                                                          |
| TECHNOLOGIA LED (ŹRÓDŁO ŚWIATŁA) | 439lm // 4W // 110lm/W                                       |
| TECHNOLOGIA LED (OPRAWA)         | 363lm // 4,6W // 79lm/W                                      |
| Wymagania                        |                                                              |
| LED POWER SUPPLY 48V-DC          |                                                              |
| Opcje                            |                                                              |
| DIMMABLE MODULATOR               |                                                              |

Aby uzyskać szczegółowe instrukcje instalacji, zapoznaj się z instrukcją : [29411\\_XXX0\\_HAND.pdf](#)

### ZAKOŃCZ SWOJĄ SPECYFIKACJĘ


#### Zasilanie

#### # opraw



# opraw wskazuje, ile urządzeń można podłączyć (min -> max) do zasilacza. Wartości przed i po 'I' odpowiadają odpowiednio minimalnemu i maksymalnemu prądowi sterującemu. Wartości w nawiasach dotyczą 110V.

Prąd min. | Prąd max.



**21032 0030** SMART 48 MODULATOR PLUG-IN WD

41

Typ ściemniania: WDL = Bezprzewodowy dimmable


#### SMART 48

#### # opraw



# opraw wskazuje, ile urządzeń można podłączyć (min -> max) do zasilacza. Wartości przed i po 'I' odpowiadają odpowiednio minimalnemu i maksymalnemu prądowi sterującemu. Wartości w nawiasach dotyczą 110V.


Prąd min. | Prąd max.



**300 90 011** SMART 48 MODULATOR DIM9

41

Typ ściemniania: ściemniany poprzez 1-10V lub DALI lub przycisk zwierny



**300 90 012** SMART 48 MODULATOR WD

41

Typ ściemniania: WDL = Bezprzewodowy dimmable


#### Zasilacz LED

#### # opraw



# opraw wskazuje, ile urządzeń można podłączyć (min -> max) do zasilacza. Wartości przed i po 'I' odpowiadają odpowiednio minimalnemu i maksymalnemu prądowi sterującemu. Wartości w nawiasach dotyczą 110V.


Prąd min. | Prąd max.



**300 89 48 100** LED POWER SUPPLY 48V-DC / 100W DIN

21

Typ ściemniania: nie ściemniany



**300 89 48 240** LED POWER SUPPLY 48V-DC / 240W DIN


52

Typ ściemniania: nie ściemniany

# DELTALIGHT

## M26L - JUM-OH! 2R 92730 MDL

29411 9220 B




**21012 0230** LED POWER SUPPLY 48V-DC / 100W

21 ☐

Typ ściemniania: nie ściemnialny

Wymiar wycięcia (mm): 40







**21012 0240** LED POWER SUPPLY 48V-DC / 200W



43 ☐

Typ ściemniania: nie ściemnialny

Wymiar wycięcia (mm): 40

### KOMPATYBILNE KOMPOZYTY


| SHIFTLINE M26L profile (+ SHIFTLINE M26L MATRIX)                                                                                 | Dostępne kolory                                                                       |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
|  <p><b>23358 0000</b> SLM26L - PROFILE</p>      |    |
|  <p><b>23358 0010</b> SLM26L - PROFILE 1m</p> |  |
|  <p><b>23358 0020</b> SLM26L - PROFILE 2m</p> |  |
|  <p><b>23358 0030</b> SLM26L - PROFILE 3m</p> |  |

| SHIFTLINE M35R profile                                                                                                           | Dostępne kolory                                                                       |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
|  <p><b>23375 0000</b> SLM35R - PROFILE</p>    |  |
|  <p><b>23375 0010</b> SLM35R - PROFILE 1m</p> |  |


# DELTALIGHT

## M26L - JUM-OH! 2R 92730 MDL

29411 9220 B



**23375 0020** SLM35R - PROFILE 2m



**23375 0030** SLM35R - PROFILE 3m



Notes: