



SUPERLOOP HC 120 SBL 930

321 112 93 B


BESCHIKBAAR IN

ZWART 321 112 93 B

FLEMISH BRONZE 321 112 93 FBR

FLEMISH GOLD 321 112 93 FG

WIT 321 112 93 W



[Bekijk op website](#)



Algemene info

LOCATIE	binnen
INSTALLATIE	Plafond Gependeld
STOF EN WATERDICHTHEID	IP20
GEWICHT (KG)	3.9
RICHTBAARHEID	niet richtbaar
INFO	INCL.PC SBL EXCL.LED POWER SUPPLY 900-1200mA-DC INCL.3 x CABLE SUSPENSION SINGLE AUTO. 3.0m INCL.1 x CABLE 2 x 0.75mm ²

Elektrische info

KLASSE	III
DIM TYPE	afhankelijk van de te kiezen externe voeding
ENERGIE KLASSE	E
CERTIFICATEN	CB, EAC, ENEC, EPD

Info lichtbron

LIGHTSOURCE NAME	LED
LICHTBRON	LED cluster 36,4-50,3W / CRI>90 (R9: 59) / 3000K / 5022-6665lm
SMDC	SDCM3
LM80	L70 > 30000
LED TECHNIEK (LICHTBRON)	6665lm // 50,3W // 132lm/W
LED TECHNIEK (TOESTEL)	4005lm // 57,8W // 69lm/W

Benodigdheden

LED POWER SUPPLY 900 / 1200mA-DC DIM
SUPERLOOP POWERBOX H 900mA
SUPERLOOP POWERBOX H 1200mA


Opties

CABLE BASE R / S
COVERSET R 62-90-100 / S 62-80-90
CONNECTION ST / CONNECTION TRIMLESS
SUSPENSION ST / SUSPENSION TRIMLESS

Voor gedetailleerde montage gegevens, consulteer de handleiding : [321_X12_93_HAND.pdf](#)

VERVOLLEDIG UW SPECIFICATIE

Stroomtoevoer



	203 99 55 ANO CABLE BASE R ANO	☐
	203 99 55 B CABLE BASE R B	☐
	203 99 55 W CABLE BASE R W	☐
	203 99 56 ANO CABLE BASE S ANO	☐
	203 99 56 B CABLE BASE S B	☐
	203 99 56 W CABLE BASE S W	☐

Power box

armaturen


 # armaturen geeft aan hoeveel toestellen op de voeding kunnen worden aangesloten (min -> max). De waarden vóór en na de 'l' komen respectievelijk overeen met de minimale en maximale aanstroom. Waarden tussen haakjes zijn van toepassing op 110V.

Min. stroom | Max. stroom

	321 55 309 ED5 B SUPERLOOP POWERBOX H 900mA DIM5 B	1	☐
	321 55 309 ED5 W SUPERLOOP POWERBOX H 900mA DIM5 W	1	☐
	321 55 312 ED1 B SUPERLOOP POWERBOX H8 1200mA DIM1 B	1	☐
	321 55 312 ED1 W SUPERLOOP POWERBOX H8 1200mA DIM1 W	1	☐

SUPERLOOP HC 120 SBL 930

321 112 93 B




	20548 0015 B	SUPERLOOP POWERBOX H9 900mA DIM5 B	1	☐
	20548 0015 W	SUPERLOOP POWERBOX H9 900mA DIM5 W	1	☐
	20548 0025 B	SUPERLOOP POWERBOX H9 1200mA DIM5 B	1	☐
	20548 0025 W	SUPERLOOP POWERBOX H9 1200mA DIM5 W	1	☐

LED voedingen


armaturen

 # armaturen geeft aan hoeveel toestellen op de voeding kunnen worden aangesloten (min -> max). De waarden vóór en na de 'I' komen respectievelijk overeen met de minimale en maximale aanstroom. Waarden tussen haakjes zijn van toepassing op 110V.

Min. stroom | Max. stroom

	300 90 129	LED POWER SUPPLY 900mA-DC / 60W DIM5	1	☐
	Dimtype: DALI			
	Uitsparingsmaat (mm): 84			
	300 90 130	LED POWER SUPPLY 1200mA-DC / 60W DIM5	1	☐
	Dimtype: DALI			
	Uitsparingsmaat (mm): 95			
	300 90 132	LED POWER SUPPLY 1200mA-DC / 70W DIM1	1	☐
	Dimtype: 1-10V			
	Uitsparingsmaat (mm): 80			

Coversets

	204 00 62 ANO	COVERSET R 62 ANO		☐
	204 00 62 B	COVERSET R 62 B		☐

DELTALIGHT

SUPERLOOP HC 120 SBL 930

321 112 93 B

	<u>204 00 62 W</u>	COVERSET R 62 W	☐
	<u>204 00 90 ANO</u>	COVERSET R 90 ANO	☐
	<u>204 00 90 B</u>	COVERSET R 90 B	☐
	<u>204 00 90 W</u>	COVERSET R 90 W	☐
	<u>204 00 100 ANO</u>	COVERSET R 100 ANO	☐
	<u>204 00 100 B</u>	COVERSET R 100 B	☐
	<u>204 00 100 W</u>	COVERSET R 100 W	☐
	<u>204 62 62 ANO</u>	COVERSET S 62 ANO	☐
	<u>204 62 62 B</u>	COVERSET S 62 B	☐
	<u>204 62 62 W</u>	COVERSET S 62 W	☐
	<u>204 80 80 ANO</u>	COVERSET S 80 ANO	☐
	<u>204 80 80 B</u>	COVERSET S 80 B	☐
	<u>204 80 80 W</u>	COVERSET S 80 W	☐
	<u>204 90 90 ANO</u>	COVERSET S 90 ANO	☐
	<u>204 90 90 B</u>	COVERSET S 90 B	☐


SUPERLOOP HC 120 SBL 930

321 112 93 B

204 90 90 W COVERSET S 90 W



Ophang toebehoren



328 10 01 SUSPENSION TRIMLESS O.F.A.



Uitsparingsmaat (mm): 62 (CONCRETE: 102)



15225 0340 B SUSPENSION ST B



Uitsparingsmaat (mm): 27

15225 0340 W SUSPENSION ST W



Onderdelen voor elektrische verbinding



328 10 03 CONNECTION TRIMLESS O.F.A.



Uitsparingsmaat (mm): 62 (CONCRETE: 102)



15225 0360 B CONNECTION ST B



Uitsparingsmaat (mm): 43

15225 0360 W CONNECTION ST W



Notes: