
DELTALIGHT




SUPERLOOP HC 120 SBL 930

АРТИКУЛ 321 112 93 B

ВАРИАНТЫ ЦВЕТА КОРПУСА
ЧЕРНЫЙ 321 112 93 B
ФЛАМАНДСКАЯ БРОНЗА 321 112 93 FBR
ФЛАМАНДСКОЕ ЗОЛОТО 321 112 93 FG
БЕЛЫЙ 321 112 93 W





Веб страница продукта

Общая информация	
ПРЕДНАЗНАЧЕН ДЛЯ УСТАНОВКИ	внутреннее
МОНТАЖ	ПОТОЛОК ПОДВЕСНОЙ
ЗАЩИТА ОТ ПЫЛИ И ВЛАГИ	IP20
ВЕС (КГ)	3.9
РЕГУЛИРУЕМОСТЬ	не регулируется
ИНФОРМАЦИЯ	INCL.PC SBL EXCL.LED POWER SUPPLY 900-1200mA-DC INCL.3 x CABLE SUSPENSION SINGLE AUTO. 3.0m INCL.1 x CABLE 2 x 0.75mm²

Электрические характеристики	
ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ КЛАССИФИКАЦИЯ	III
УПРАВЛЕНИЕ	Согласно внешнего блока питания
КЛАСС ПОТРЕБЛЕНИЯ ЭНЕРГИИ	E
СЕРТИФИКАТЫ	CB, EAC, ENEC, EPD

Характеристики источника света	
LIGHTSOURCE NAME	LED
ТИП ИСТОЧНИКА СВЕТА	LED cluster 36,4-50,3W / CRI>90 (R9: 59) / 3000K / 5022-6665lm
SDCM	SDCM3
LM80	L70 > 30000
ХАРАКТЕРИСТИКИ ИСТОЧНИКА	6665lm // 50,3W // 132lm/W
ХАРАКТЕРИСТИКИ СВЕТИЛЬНИКА	4005lm // 58W // 69lm/W

Обязательные комплектующие

LED POWER SUPPLY 900 / 1200mA-DC DIM
SUPERLOOP POWERBOX H 900mA
SUPERLOOP POWERBOX H 1200mA

Опции

CABLE BASE R / S
COVERSET R 62-90-100 / S 62-80-90
CONNECTION ST / CONNECTION TRIMLESS
SUSPENSION ST / SUSPENSION TRIMLESS

Полная инструкция по монтажу по ссылке : **321_X12_93_HAND.pdf**


DELTALIGHT

SUPERLOOP HC 120 SBL 930

321 112 93 B

ВЫБЕРИТЕ КОМПЛЕКТУЮЩИЕ КОМПОНЕНТЫ

Блоки питания



203 99 55 ANO CABLE BASE R ANO ☐

203 99 55 B CABLE BASE R B ☐

203 99 55 W CABLE BASE R W ☐



203 99 56 ANO CABLE BASE S ANO ☐

203 99 56 B CABLE BASE S B ☐


203 99 56 W CABLE BASE S W ☐

Power box

светильников

ⓘ # светильников указывает, сколько устройств можно подключить (min -> max) к блоку питания. Значения до и после '|' соответствуют минимальному и максимальному рабочему току соответственно. Значения в скобках применимы к 110V.


Мин. ток | Макс. ток



321 55 309 ED5 B SUPERLOOP POWERBOX H 900mA DIM5 B 1 ☐

Тип диммирования: диммированный по протоколу DALI

321 55 309 ED5 W SUPERLOOP POWERBOX H 900mA DIM5 W 1 ☐



321 55 312 ED1 B SUPERLOOP POWERBOX H8 1200mA DIM1 B 1 ☐


Тип диммирования: диммированный по протоколу 1-10V

321 55 312 ED1 W SUPERLOOP POWERBOX H8 1200mA DIM1 W 1 ☐

DELTALIGHT

SUPERLOOP HC 120 SBL 930


321 112 93 B



20548 0015 B SUPERLOOP POWERBOX H9 900mA DIM5 B — 1

Тип диммирования: диммированный по протоколу DALI

20548 0015 W SUPERLOOP POWERBOX H9 900mA DIM5 W — 1



20548 0025 B SUPERLOOP POWERBOX H9 1200mA DIM5 B — 1

Тип диммирования: диммированный по протоколу DALI


20548 0025 W SUPERLOOP POWERBOX H9 1200mA DIM5 W — 1

Светодиодные источники питания

светильников

Мин. ток | Макс. ток


светильников указывает, сколько устройств можно подключить (min -> max) к блоку питания. Значения до и после '|' соответствуют минимальному и максимальному рабочему току соответственно. Значения в скобках применимы к 110V.



300 90 129 LED POWER SUPPLY 900mA-DC / 60W DIM5 — 1

Тип диммирования: диммированный по протоколу DALI


Размер монтажного отверстия (mm): 84



300 90 130 LED POWER SUPPLY 1200mA-DC / 60W DIM5 — 1

Тип диммирования: диммированный по протоколу DALI

Размер монтажного отверстия (mm): 95




300 90 132 LED POWER SUPPLY 1200mA-DC / 70W DIM1 — 1

Тип диммирования: диммированный по протоколу 1-10V

Размер монтажного отверстия (mm): 80

Coversets








204 00 62 ANO COVERSET R 62 ANO

204 00 62 B COVERSET R 62 B

DELTALIGHT

SUPERLOOP HC 120 SBL 930

321 112 93 B


	204 00 62 W	COVERSET R 62 W	☐
	**204 00 90 ANO**	COVERSET R 90 ANO	☐
	204 00 90 B	COVERSET R 90 B	☐
	204 00 90 W	COVERSET R 90 W	☐
	**204 00 100 ANO**	COVERSET R 100 ANO	☐
	204 00 100 B	COVERSET R 100 B	☐
	204 00 100 W	COVERSET R 100 W	☐
	**204 62 62 ANO**	COVERSET S 62 ANO	☐
	204 62 62 B	COVERSET S 62 B	☐
	204 62 62 W	COVERSET S 62 W	☐
	**204 80 80 ANO**	COVERSET S 80 ANO	☐
	204 80 80 B	COVERSET S 80 B	☐
	204 80 80 W	COVERSET S 80 W	☐
	**204 90 90 ANO**	COVERSET S 90 ANO	☐
	204 90 90 B	COVERSET S 90 B	☐

SUPERLOOP HC 120 SBL 930

321 112 93 B


204 90 90 W COVERSET S 90 W

Комплектующие для подвесных систем



328 10 01 SUSPENSION TRIMLESS O.F.A.

Размер монтажного отверстия (mm): 62 (CONCRETE: 102)




15225 0340 B SUSPENSION ST B

Размер монтажного отверстия (mm): 27

15225 0340 W SUSPENSION ST W

Электрические соединительные детали



328 10 03 CONNECTION TRIMLESS O.F.A.

Размер монтажного отверстия (mm): 62 (CONCRETE: 102)



15225 0360 B CONNECTION ST B

Размер монтажного отверстия (mm): 43

15225 0360 W CONNECTION ST W

Notes: