



M26L - SPY 391 L 92720 MDL

23284 9220 FG

BESCHIKBAAR IN


ZWART 23284 9220 B

FLEMISH BRONZE 23284 9220 FBR

FLEMISH GOLD 23284 9220 FG

GOUD KLEUR 23284 9220 GC

WIT 23284 9220 W



 [Bekijk op website](#)



Algemene info

| | |
|-------------------------------|--|
| LOCATIE | binnen |
| INSTALLATIE | Laagspanningssystemen Laagspanningssysteem montage |
| STOF EN WATERDICHTHEID | IP20 |
| GEWICHT (KG) | 0.4 |
| RICHTBAARHEID | 0° tot 85° zwenkbaar, 360° roteerbaar |
| INFO | REFLECTOR FL-20° EXCL.LED POWER SUPPLY 48V-DC |

Elektrische info

| | |
|------------------------|---------------------------------|
| INGANGSSPANNING | 48V-DC |
| KLASSE | III |
| DIM TYPE | MDL = 1-10V of DALI of drukknop |
| ENERGIE KLASSE | E |
| CERTIFICATEN | CB, ENEC, EPD |

Info lichtbron

| | |
|---------------------------------|---|
| LIGHTSOURCE NAME | LED |
| LICHTBRON | LED array 8,6W / CRI>90 (R9: 60) / 2700K / 1041lm |
| TM-30-15 WAARDEN | rf: 89 / Rg: 100 |
| SDCM | SDCM1 |
| RISK-GROEP | RG1 |
| LM80 | L90B10 > 50000 |
| BEAMANGLE | 20° |
| LED TECHNIEK (LICHTBRON) | 1041lm // 8,6W // 121lm/W |
| LED TECHNIEK (TOESTEL) | 652lm // 9,9W // 66lm/W |

Opmerkingen

Take a look at our **MAGNETIC PROFILES** movie

Benodigdheden

SPY 39 L TUBE
LED POWER SUPPLY 48V-DC

Opties

DIMMABLE MODULATOR

DELTALIGHT

M26L - SPY 391 L 92720 MDL

23284 9220 FG

Voor gedetailleerde montage gegevens, consulteer de handleiding : [23284_XXX0_HAND.pdf](#)

VERVOLLEDIG UW SPECIFICATIE

Stroomtoevoer

armaturen

i # armaturen geeft aan hoeveel toestellen op de voeding kunnen worden aangesloten (min -> max). De waarden vóór en na de '|' komen respectievelijk overeen met de minimale en maximale aanstroom. Waarden tussen haakjes zijn van toepassing op 110V.

Min. stroom | Max. stroom



21032 0030 SMART 48 MODULATOR PLUG-IN WD

Dimtype: WDL = draadloos

19

SMART 48

armaturen

i # armaturen geeft aan hoeveel toestellen op de voeding kunnen worden aangesloten (min -> max). De waarden vóór en na de '|' komen respectievelijk overeen met de minimale en maximale aanstroom. Waarden tussen haakjes zijn van toepassing op 110V.

Min. stroom | Max. stroom



300 90 011 SMART 48 MODULATOR DIM9

Dimtype: 1-10V of DALI of drukknop

19



300 90 012 SMART 48 MODULATOR WD

Dimtype: WDL = draadloos


19

LED voedingen

armaturen

i # armaturen geeft aan hoeveel toestellen op de voeding kunnen worden aangesloten (min -> max). De waarden vóór en na de '|' komen respectievelijk overeen met de minimale en maximale aanstroom. Waarden tussen haakjes zijn van toepassing op 110V.

Min. stroom | Max. stroom



300 89 48 100 LED POWER SUPPLY 48V-DC / 100W DIN

Dimtype: niet dimbaar

10

DELTALIGHT

M26L - SPY 39 L 92720 MDL

23284 9220 FG



300 89 48 240 LED POWER SUPPLY 48V-DC / 240W DIN

24

Dimtype: niet dimbaar




21012 0230 LED POWER SUPPLY 48V-DC / 100W

10

Dimtype: niet dimbaar

Uitsparingsmaat (mm): 40




21012 0240 LED POWER SUPPLY 48V-DC / 200W

20

Dimtype: niet dimbaar

Uitsparingsmaat (mm): 40

Maak je product af



24144 0020 B SPY 39 L TUBE B

24144 0020 FBR SPY 39 L TUBE FBR

24144 0020 FG SPY 39 L TUBE FG


24144 0020 GC SPY 39 L TUBE GC

24144 0020 W SPY 39 L TUBE W


COMPATIBELE DRAAGSTRUCTUREN

SHIFTLINE M26L profile (+ SHIFTLINE M26L MATRIX)

Beschikbare kleuren



23358 0000 SLM26L - PROFILE




23358 0010 SLM26L - PROFILE 1m




DELTALIGHT

M26L - SPY 391 L 92720 MDL

23284 9220 FG



23358 0020 SLM26L - PROFILE 2m




23358 0030 SLM26L - PROFILE 3m




SHIFTLINE M35R profile


Beschikbare kleuren




23375 0000 SLM35R - PROFILE



23375 0010 SLM35R - PROFILE 1m



23375 0020 SLM35R - PROFILE 2m



23375 0030 SLM35R - PROFILE 3m



Notes: