





DOT.COM L WALLWASH 08 ST 930 HO

11523 9300 W-B

DISPONIBLE EN
BLANC-NOIR 11523 9300 W-B



[Voir sur le site Web](#)



Informations générales	
EMPLACEMENT	interieur
INSTALLATION	Plafond Encastré
FORME / TAILLE DE DÉCOUPE (MM)	rectangle - 824 x 40
PROFONDEUR D'ENCASTREMENT (MM)	50
ÉPAISSEUR DE LA SURFACE DE MONTAGE (MM)	min.10
INDICE DE PROTECTION	IP20
POIDS (KG)	1.8
ORIENTATION	non réglable
INFORMATIONS	EXCL.LED POWER SUPPLY 500mA-DC
Informations électriques	
CLASSE	III
TYPE DIM	selon le type d'alimentation externe
CLASSE D'ÉNERGIE	E
CERTIFICATS	CB, ENEC, LCA
Info Source lumineuse	
LIGHTSOURCE NAME	LED
SOURCE DE LUMIÈRE	LED flex 18W / CRI>90 (R9: 60) / 3000K / 2240lm
SDCM	SDCM3
LM80	L70 > 30000
TECHNIQUES LED (SOURCE LUMINEUSE)	2240lm // 18W // 124lm/W
TECHNIQUES LED (LUMINAIRE)	1298lm // 20,7W // 63lm/W
Références obligatoires	
LED POWER SUPPLY 500mA-DC DIM	

Pour des instructions d'installation détaillées, veuillez consulter le manuel : [11523_9200_HAND.pdf](#)

DOT.COM L WALLWASH 08 ST 930 HO

11523 9300 W-B

les alimentations led

de luminaires



de luminaires indique combien d'appareils peuvent être raccordés (min -> max) à l'alimentation. Les valeurs avant et après le 'l' correspondent respectivement au courant de pilotage minimal et maximal. Les valeurs entre parenthèses s'appliquent au 110V.

Courant min. | Courant max.



300 48 500 ED1 LED POWER CONVERTER 48V-DC to 500 mA-DC / 22W DIM1

1

Type de gradation: 1 à 10 V

Dimension de découpe (mm): 30



300 48 500 ED5 LED POWER CONVERTER 48V-DC to 500 mA-DC / 22W DIM5

1

Type de gradation: DALI

Dimension de découpe (mm): 45



300 48 500 MDL LED POWER CONVERTER 48V-DC to 500 mA-DC / 22W MDL

1

Type de gradation: non dimmable

Dimension de découpe (mm): 30




300 48 500 WDL LED POWER CONVERTER 48V-DC to 500 mA-DC / 22W WDL

1

Type de gradation: WDL = dimmable sans fil

Dimension de découpe (mm): 45




300 90 61 LED POWER SUPPLY MULTI-POWER DIM6

1

Type de gradation: fin de phase ou bouton poussoir

Dimension de découpe (mm): 56




300 90 63 LED POWER SUPPLY MULTI-POWER DIM9

2(1)

Type de gradation: 1 à 10 V ou DALI ou bouton poussoir

Dimension de découpe (mm): 82




300 90 64 LED POWER SUPPLY MULTI-POWER DIM7

1(0)

Type de gradation: 1 à 10 V ou bouton poussoir

Dimension de découpe (mm): 72



300 90 68 LED POWER SUPPLY MULTI-POWER DIM5

1(0)

Type de gradation: DALI

Dimension de découpe (mm): 72

DOT.COM L WALLWASH 08 ST 930 HO

11523 9300 W-B




300 90 69 LED POWER SUPPLY MULTI-POWER HV DIM9

3(2)

☐

Type de gradation: 1 à 10 V ou DALI ou bouton poussoir

Dimension de découpe (mm): 84




300 90 124 LED POWER SUPPLY MULTI-POWER DIM7

1(0)

☐

Type de gradation: 1 à 10 V ou bouton poussoir

Dimension de découpe (mm): 55




300 90 125 LED POWER SUPPLY MULTI-POWER MINI DIM5

1(0)

☐

Type de gradation: DALI

Dimension de découpe (mm): 55




300 90 135 LED POWER SUPPLY MULTI-POWER HV

2

☐

Type de gradation: non dimmable

Dimension de découpe (mm): 90




21012 0010 LED POWER SUPPLY MULTI POWER

1

☐

Type de gradation: non dimmable

Dimension de découpe (mm): 50




21012 0021 LED POWER SUPPLY MULTI POWER DIM1

1

☐

Type de gradation: 1 à 10 V

Dimension de découpe (mm): 54




21012 0035 LED POWER SUPPLY MULTI POWER DIM5

1

☐

Type de gradation: DALI

Dimension de découpe (mm): 54




21012 004W LED POWER SUPPLY MULTI-POWER WDL

2(1)

☐

Type de gradation: WDL = dimmable sans fil

Dimension de découpe (mm): 84




21012 005W LED POWER SUPPLY MULTI-POWER COMPACT WDL

1

☐

Type de gradation: WDL = dimmable sans fil

Dimension de découpe (mm): 54



21012 0288 LED POWER SUPPLY MULTI POWER 500-700 / 36W DIM8

1


☐

Type de gradation: fin de phase

Dimension de découpe (mm): 55

DOT.COM L WALLWASH 08 ST 930 HO

11523 9300 W-B

	21012 0298 LED POWER SUPPLY MULTI POWER 250-900 / 20W DIM8 Type de gradation: fin de phase Dimension de découpe (mm): 48	1 ☐
	21032 0305 LED POWER CONVERTER 48V-DC to 500 mA-DC / 22W DIM5 Type de gradation: DALI Dimension de découpe (mm): 30	1 ☐

Notes: