





## CARREE TRIMLESS LED IP 92733 SI

202 511 811 922 W

DISPONIBILE IN  
**ALU GRIGIO** 202 511 811 922 A  
**BIANCO** 202 511 811 922 W



[Visualizza sul sito web](#)



| Informazioni generali                                     |                                                           |
|-----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|
| <b>AMBIENTE</b>                                           | indoor                                                    |
| <b>IP</b>                                                 | Soffitto Incasso                                          |
| <b>DIMENSIONE DEL FORO (MM)</b>                           | rettangolo - KIT                                          |
| <b>PROFONDITÀ DI INCASSO (MM)</b>                         | 75                                                        |
| <b>SPESSORE DELLA SUPERFICIE DI MONTAGGIO (MM)</b>        | 9 or 12                                                   |
| <b>PROTEZIONE DELL'INGRESSO</b>                           | IP44/20                                                   |
| <b>PESO (KG)</b>                                          | 0.3                                                       |
| <b>ORIENTABILITÀ</b>                                      | non regolabile                                            |
| <b>INFORMAZIONI</b>                                       | REFLECTOR FL-33°<br>EXCL.LED POWER SUPPLY 350-500mA-DC    |
| Informazioni elettriche                                   |                                                           |
| <b>CLASSE DI ISOLAMENTO</b>                               | III                                                       |
| <b>TIPO DI DIMMERAZIONE</b>                               | a seconda del tipo di alimentazione esterna               |
| <b>CLASSE ENERGETICA</b>                                  | E                                                         |
| <b>CERTIFICATI</b>                                        | CB, ENEC                                                  |
| Informazioni sulla Sorgente luminosa                      |                                                           |
| <b>LIGHTSOURCE NAME</b>                                   | LED                                                       |
| <b>SORGENTE LUMINOSA</b>                                  | LED array 5,8-8,6W / CRI>90 (R9: 60) / 2700K / 753-1041lm |
| <b>TM-30</b>                                              | rf: 89 / Rg: 100                                          |
| <b>SDMC</b>                                               | SDCM1                                                     |
| <b>GRUPPO DI RISCHIO</b>                                  | RG1                                                       |
| <b>LM80</b>                                               | L90B10 > 50000                                            |
| <b>BEAMANGLE</b>                                          | 33°                                                       |
| <b>SPECIFICHE TECNICHE (SORGENTE LUMINOSA)</b>            | 1041lm // 8,6W // 121lm/W                                 |
| <b>SPECIFICHE TECNICHE (APPARECCHIO DI ILLUMINAZIONE)</b> | 812lm // 9,9W // 82lm/W                                   |

### Requisiti

MOUNTING KIT 75 TRIMLESS  
MOUNTING KIT 75 TRIMLESS O.F.A.  
LED POWER SUPPLY 350 / 500mA-DC DIM (Remote)

Per istruzioni di installazione dettagliate, consultare il manuale : [202\\_511\\_811\\_XXX\\_HAND.pdf](#)

## CARREE TRIMLESS LED IP 92733 SI


202 511 811 922 W

### COMPATIBILITÀ DEL SOFFITTO

| Ceiling Type                                                                                                       | Mounting Kit                                                                                                                      |          |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
|  <b>System ceiling</b>             |  202 01 75 - MOUNTING KIT 75 TRIMLESS            | Required |
|  <b>Plasterboard</b>               |  202 01 75 - MOUNTING KIT 75 TRIMLESS            | Required |
|  <b>Stucanet</b>                   |  202 01 75 OFA - MOUNTING KIT 75 TRIMLESS O.F.A. | Required |
|  <b>Concrete + plaster</b>         |  202 01 75 OFA - MOUNTING KIT 75 TRIMLESS O.F.A. | Required |
|  <b>Lintel + plaster</b>           |  202 01 75 OFA - MOUNTING KIT 75 TRIMLESS O.F.A. | Required |
|  <b>Hollow-core slab + plaster</b> |  202 01 75 OFA - MOUNTING KIT 75 TRIMLESS O.F.A. | Required |

### CONCLUDI CONFIGURAZIONE

#### Kit di emergenza



**21032 0270 B** EMERGENCY UNIT 7W / 1h + LED INDICATOR HOLDER B

☐

Dimensione del foro (mm): 27

**21032 0270 W** EMERGENCY UNIT 7W / 1h + LED INDICATOR HOLDER W

☐


#### Alimentatore per led

#### # apparecchi



# apparecchi indica quanti dispositivi possono essere collegati (min -> max) all'alimentatore. I valori prima e dopo il 'I' corrispondono rispettivamente alla corrente di pilotaggio minima e massima. I valori tra parentesi si applicano a 110V.

Corrente min. | Corrente max.



**300 48 350 ED1** LED POWER CONVERTER 48V-DC to 350 mA-DC / 15W DIM1

1










☐

Tipo di regolazione: 1-10 V

Dimensione del foro (mm): 30


CARREE TRIMLESS LED IP 92733 SI

202 511 811 922 W

|                                                                                    |                                                                          |             |                          |
|------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|-------------|--------------------------|
|    | <b>300 48 350 ED5</b> LED POWER CONVERTER 48V-DC to 350 mA-DC / 15W DIM5 | 1           | <input type="checkbox"/> |
|                                                                                    | Tipo di regolazione: DALI                                                |             |                          |
|                                                                                    | Dimensione del foro (mm): 45                                             |             |                          |
|    | <b>300 48 350 MDL</b> LED POWER CONVERTER 48V-DC to 350 mA-DC / 15W MDL  | 1           | <input type="checkbox"/> |
|                                                                                    | Tipo di regolazione: non dimmerabile                                     |             |                          |
|                                                                                    | Dimensione del foro (mm): 30                                             |             |                          |
|    | <b>300 48 350 WDL</b> LED POWER CONVERTER 48V-DC to 350 mA-DC / 15W WDL  | 1           | <input type="checkbox"/> |
|                                                                                    | Tipo di regolazione: WDL = dimmerabile senza fili                        |             |                          |
|                                                                                    | Dimensione del foro (mm): 45                                             |             |                          |
|    | <b>300 48 500 ED1</b> LED POWER CONVERTER 48V-DC to 500 mA-DC / 22W DIM1 | 1           | <input type="checkbox"/> |
|                                                                                    | Tipo di regolazione: 1-10 V                                              |             |                          |
|                                                                                    | Dimensione del foro (mm): 30                                             |             |                          |
|  | <b>300 48 500 ED5</b> LED POWER CONVERTER 48V-DC to 500 mA-DC / 22W DIM5 | 1           | <input type="checkbox"/> |
|                                                                                    | Tipo di regolazione: DALI                                                |             |                          |
|                                                                                    | Dimensione del foro (mm): 45                                             |             |                          |
|  | <b>300 48 500 MDL</b> LED POWER CONVERTER 48V-DC to 500 mA-DC / 22W MDL  | 1           | <input type="checkbox"/> |
|                                                                                    | Tipo di regolazione: non dimmerabile                                     |             |                          |
|                                                                                    | Dimensione del foro (mm): 30                                             |             |                          |
|  | <b>300 48 500 WDL</b> LED POWER CONVERTER 48V-DC to 500 mA-DC / 22W WDL  | 1           | <input type="checkbox"/> |
|                                                                                    | Tipo di regolazione: WDL = dimmerabile senza fili                        |             |                          |
|                                                                                    | Dimensione del foro (mm): 45                                             |             |                          |
|  | <b>300 90 61</b> LED POWER SUPPLY MULTI-POWER DIM6                       | 2   2       | <input type="checkbox"/> |
|                                                                                    | Tipo di regolazione: con taglio di fase o con pulsante na                |             |                          |
|                                                                                    | Dimensione del foro (mm): 56                                             |             |                          |
|  | <b>300 90 63</b> LED POWER SUPPLY MULTI-POWER DIM9                       | 4(4)   4(4) | <input type="checkbox"/> |
|                                                                                    | Tipo di regolazione: 1-10 V o DALI o con pulsante na                     |             |                          |
|                                                                                    | Dimensione del foro (mm): 82                                             |             |                          |
|  | <b>300 90 64</b> LED POWER SUPPLY MULTI-POWER DIM7                       | 2(1)   2(1) | <input type="checkbox"/> |
|                                                                                    | Tipo di regolazione: 1-10 V o con pulsante na                            |             |                          |
|                                                                                    | Dimensione del foro (mm): 72                                             |             |                          |

## CARREE TRIMLESS LED IP 92733 SI

202 511 811 922 W




**300 90 67**

LED POWER CONVERTER 24V-DC TO MULTI CURRENT 48W DIM9

2



**Tipo di regolazione: 1-10 V o DALI o con pulsante na**



**300 90 68**


LED POWER SUPPLY MULTI-POWER DIM5

2(2) | 2(1)



**Tipo di regolazione: DALI**

**Dimensione del foro (mm): 72**



**300 90 69**


LED POWER SUPPLY MULTI-POWER HV DIM9

2->6(6) | 6(4)



**Tipo di regolazione: 1-10 V o DALI o con pulsante na**

**Dimensione del foro (mm): 84**



**300 90 124**


LED POWER SUPPLY MULTI-POWER DIM7

3(2) | 2(1)



**Tipo di regolazione: 1-10 V o con pulsante na**

**Dimensione del foro (mm): 55**



**300 90 125**


LED POWER SUPPLY MULTI-POWER MINI DIM5

2(2) | 2(1)



**Tipo di regolazione: DALI**

**Dimensione del foro (mm): 55**



**300 90 135**


LED POWER SUPPLY MULTI-POWER HV

3->3 | 2->3



**Tipo di regolazione: non dimmerabile**

**Dimensione del foro (mm): 90**



**21012 004W**


LED POWER SUPPLY MULTI-POWER WDL

3(3) | 3(3)



**Tipo di regolazione: WDL = dimmerabile senza fili**

**Dimensione del foro (mm): 84**



**21012 005W**


LED POWER SUPPLY MULTI-POWER COMPACT WDL

3 | 3



**Tipo di regolazione: WDL = dimmerabile senza fili**

**Dimensione del foro (mm): 54**



**21012 0258**


LED POWER SUPPLY MULTI POWER 200-350 / 10W DIM8

1



**Tipo di regolazione: con taglio di fase**

**Dimensione del foro (mm): 50**



**21012 0278**

LED POWER SUPPLY MULTI POWER 500-700 / 20W DIM8

1




**Tipo di regolazione: con taglio di fase**

**Dimensione del foro (mm): 55**

# DELTALIGHT

## CARREE TRIMLESS LED IP 92733 SI

202 511 811 922 W



**21012 0288**


LED POWER SUPPLY MULTI POWER 500-700 / 36W DIM8

2->3



Tipo di regolazione: con taglio di fase

Dimensione del foro (mm): 55



**21012 0298**


LED POWER SUPPLY MULTI POWER 250-900 / 20W DIM8

2 | 2



Tipo di regolazione: con taglio di fase

Dimensione del foro (mm): 48



**21012 0480**


LED POWER SUPPLY 350mA-DC / 17W IP68

2(2)



Tipo di regolazione: non dimmerabile

Dimensione del foro (mm): 60



**21012 0500**


LED POWER SUPPLY 500mA-DC / 24W IP68

2(1)



Tipo di regolazione: non dimmerabile

Dimensione del foro (mm): 60



**21032 0295**


LED POWER CONVERTER 48V-DC to 350 mA-DC / 15W DIM5

2



Tipo di regolazione: DALI

Dimensione del foro (mm): 30



**21032 0305**

LED POWER CONVERTER 48V-DC to 500 mA-DC / 22W DIM5


2



Tipo di regolazione: DALI

Dimensione del foro (mm): 30

### Kit di montaggio




**202 01 75**

MOUNTING KIT 75 TRIMLESS



Dimensione del foro (mm): 121



**202 01 75 OFA**

MOUNTING KIT 75 TRIMLESS O.F.A.



Dimensione del foro (mm): 182

Notes:

# DELTALIGHT

## **CARREE TRIMLESS LED IP 92733 SI**

202 511 811 922 W