



COMPO S IP44 HP 93041

9 15747 9330 B



DISPONIBLE EN

NOIR 9 15747 9330 B

CHROME 9 15747 9330 C

CHROME FONCÉ 9 15747 9330 DC

BLANC 9 15747 9330 W



[Voir sur le site Web](#)



Informations générales

EMPLACEMENT	interieur-exterieur
INSTALLATION	Plafond Encastré
FORME / TAILLE DE DÉCOUPE (MM)	circulaire - 120
PROFONDEUR D'ENCASTREMENT (MM)	114
ÉPAISSEUR DE LA SURFACE DE MONTAGE (MM)	max.25
INDICE DE PROTECTION	IP44/20
POIDS (KG)	0.178
ORIENTATION	0° à 30° inclinable, 355° rotatif

Informations électriques

CLASSE	III
TYPE DIM	selon le type d'alimentation externe
CLASSE D'ÉNERGIE	G

Info Source lumineuse

LIGHTSOURCE NAME	LED
SOURCE DE LUMIÈRE	LED array 9,3W / CRI>90 / 3000K / 920lm
SDCM	SDCM2
GROUPE DE RISQUE	RG1
BEAMANGLE	40°
TECHNIQUES LED (SOURCE LUMINEUSE)	920lm // 9,3W // 100lm/W
TECHNIQUES LED (LUMINAIRE)	698lm // 10,7W // 65lm/W

Références obligatoires

LED POWER SUPPLY 500 mA - DC

Accessoires

COMPO S HONEYCOMB SINGLE USE B
COMPO S LINEAR SPREAD LENS
COMPO S SPREAD LENS
COMPO S SOFTENING LENS
COMPO S GLASS SBL

Pour des instructions d'installation détaillées, veuillez consulter le manuel : [9_15747_XXX0_HAND.pdf](#)

DELTALIGHT

COMPO S IP44 HP 93041

9 15747 9330 B

COMPATIBILITÉ DU PLAFOND

Ceiling Type	Mounting Kit	
	 15710 0010 - MOUNTING KIT COMPO S TRIM	Required
	 15710 0040 - MOUNTING KIT COMPO S TRIMLESS	Required
	 15710 0010 - MOUNTING KIT COMPO S TRIM	Required
	 15710 0040 - MOUNTING KIT COMPO S TRIMLESS	Required
	 15710 0010 - MOUNTING KIT COMPO S TRIM	Required
	 15710 0040 - MOUNTING KIT COMPO S TRIMLESS	Required

TERMINEZ VOTRE SPÉCIFICATION

alimentation led

de luminaires



de luminaires indique combien d'appareils peuvent être raccordés (min -> max) à l'alimentation. Les valeurs avant et après le '|' correspondent respectivement au courant de pilotage minimal et maximal. Les valeurs entre parenthèses s'appliquent au 110V.

Courant min. | Courant max.

15710 3100

LED POWER SUPPLY 18W NO DIM 1400mA

1->4

15710 3400

LED POWER SUPPLY MULTIPower 25W NO DIM 500mA

1->2

15710 3900

LED POWER SUPPLY MULTIPower 10W DIM8 500mA

1

15710 4600

LED POWER SUPPLY MULTIPower 12W DIM1 500mA

1

15710 5000

LED POWER SUPPLY MULTIPower 55W DALI DT6 1400mA

1->13

Type de gradation: DALI

15710 5400

LED POWER SUPPLY MULTIPower 20W DALI DT6 500mA

1->2

Type de gradation: DALI

kit de montage



15710 0010 B MOUNTING KIT COMPO S TRIM B

Dimension de découpe (mm): 55

15710 0010 W MOUNTING KIT COMPO S TRIM W

COMPO S IP44 HP 93041

9 15747 9330 B



15710 0040 MOUNTING KIT COMPO S TRIMLESS

☐

Dimension de découpe (mm): 55

modifier les dispositifs de lumière

15710 0100 B COMPO S HONEYCOMB SINGLE USE B

☐

15710 0110 COMPO S LINEAR SPREAD LENS

☐

Dimension de découpe (mm): 26,5

15710 0120 COMPO S SPREAD LENS

☐

Dimension de découpe (mm): 26,5

15710 0130 COMPO S SOFTENING LENS

☐

Dimension de découpe (mm): 26,5

15710 0140 COMPO S GLASS SBL

☐

Dimension de découpe (mm): 26,5

Notes: