



EXCLUSIVELY AVAILABLE IN INDIA

COMPO S IP44 HP 93041

9 15747 9330 B



ERHÄLTlich IN

SCHWARZ 9 15747 9330 B

CHROM 9 15747 9330 C

DUNKLES CHROM 9 15747 9330 DC

WEISS 9 15747 9330 W



[Auf der Website anzeigen](#)



Allgemeine Information	
ANWENDUNGSBEREICH	innen-aussenbereich
INSTALLATION	Decke Einbau
FORM / GRÖSSE DES AUSSCHNITTS (MM)	rund - 120
EINBAUTIEFE (MM)	114
DICKE DER BEFESTIGUNGSFLÄCHE (MM)	max.25
SCHUTZ GEGEN EINDRINGEN	IP44/20
GEWICHT (KG)	0.178
VERSTELLBARKEIT	0° to 30° schwenkbar, 355° drehbar

Elektrische Informationen	
KLASSE	III
ART DER DIMMUNG	Abhängig von der Art der externen Stromversorgung
ENERGIEKLASSE	G

Lichtquelle Info	
LIGHTSOURCE NAME	LED
LICHTQUELLE	LED array 9,3W / CRI>90 / 3000K / 920lm
SDCM	SDCM2
RISIKOGRUPPE	RG1
BEAMANGLE	40°
LED -TECHNIK (LICHTQUELLE)	920lm // 9,3W // 100lm/W
LED -TECHNIK (LEUCHTE)	698lm // 10,7W // 65lm/W

Erforderliches Zubehör	
LED POWER SUPPLY 500 mA - DC	

Zubehör	
COMPO S HONEYCOMB SINGLE USE B	
COMPO S LINEAR SPREAD LENS	
COMPO S SPREAD LENS	
COMPO S SOFTENING LENS	
COMPO S GLASS SBL	

Detaillierte Installationsanweisungen finden Sie in der Montageanleitung : [9 15747 XXX0 HAND.pdf](#)

DECKENKOMPATIBILITÄT

Ceiling Type	Mounting Kit	
	System ceiling	 15710 0010 - MOUNTING KIT COMPO S TRIM Required
		 15710 0040 - MOUNTING KIT COMPO S TRIMLESS Required
	Plasterboard	 15710 0010 - MOUNTING KIT COMPO S TRIM Required
		 15710 0040 - MOUNTING KIT COMPO S TRIMLESS Required
	Wood	 15710 0010 - MOUNTING KIT COMPO S TRIM Required
		 15710 0040 - MOUNTING KIT COMPO S TRIMLESS Required

SPEZIFIKATION FERTIGSTELLEN

LED Netzteil	# Leuchten
 # Leuchten gibt an, wie viele Geräte an das Netzteil angeschlossen werden können (min -> max). Die Werte vor und nach dem 'l' entsprechen jeweils dem minimalen und maximalen Ansteuerstrom. Werte in Klammern gelten für 110V.	Min. Strom Max. Strom
15710 3100 LED POWER SUPPLY 18W NO DIM 1400mA 1->4 ☐	
15710 3400 LED POWER SUPPLY MULTIPOWER 25W NO DIM 500mA 1->2 ☐	
15710 3900 LED POWER SUPPLY MULTIPOWER 10W DIM8 500mA 1 ☐	
15710 4600 LED POWER SUPPLY MULTIPOWER 12W DIM1 500mA 1 ☐	
15710 5000 LED POWER SUPPLY MULTIPOWER 55W DALI DT6 1400mA 1->13 ☐	
Dimmtyp: DALI	
15710 5400 LED POWER SUPPLY MULTIPOWER 20W DALI DT6 500mA 1->2 ☐	
Dimmtyp: DALI	

Mounting Kit	
 15710 0010 B MOUNTING KIT COMPO S TRIM B Ausschnittmaß (mm): 55 ☐	
15710 0010 W MOUNTING KIT COMPO S TRIM W ☐	

COMPO S IP44 HP 93041

9 15747 9330 B



15710 0040 MOUNTING KIT COMPO S TRIMLESS

☐

Ausschnittmaß (mm): 55

Licht veredelndes Zubehör

15710 0100 B COMPO S HONEYCOMB SINGLE USE B

☐

15710 0110 COMPO S LINEAR SPREAD LENS

☐

Ausschnittmaß (mm): 26,5

15710 0120 COMPO S SPREAD LENS

☐

Ausschnittmaß (mm): 26,5

15710 0130 COMPO S SOFTENING LENS

☐

Ausschnittmaß (mm): 26,5

15710 0140 COMPO S GLASS SBL

☐

Ausschnittmaß (mm): 26,5

Notes: