
DELTALIGHT




SPLITBOX 2 SPY 52 SOFT 93030

PRODUCTREFERENTIE 100071 9040 W

BESCHIKBAAR IN
ZWART 100071 9040 B
WIT 100071 9040 W





Bekijk op website

Algemene info	
LOCATIE	binnen
INSTALLATIE	Plafond Inbouw
ZAAGMAAT/OPENING (MM)	rechthoekig - 275 x 150
INBOUWDIEPTE (MM)	180
DIKTE MONTAGEOPPERVLAK (MM)	max.12
STOF EN WATERDICHTHEID	IP20
GEWICHT (KG)	4.8
INFO	ADJUSTABLE 2 x REFLECTOR FL-30° EXCL.LED POWER SUPPLY 500mA-DC Optional REFLECTORS 20° & 45° available

Elektrische info	
KLASSE	III
DIM TYPE	afhankelijk van de te kiezen externe voeding
ENERGIE KLASSE	F
CERTIFICATEN	CB, ENEC

Info lichtbron	
LIGHTSOURCE NAME	LED
LICHTBRON	2 x (LED array 10,2W / CRI>90 (R9: 50) / 3000K-1800K / 1038lm)
SMDC	SDCM2
RISK-GROEP	RG1
LM80	L90B10 > 50000
BEAMANGLE	30°
LED TECHNIEK (LICHTBRON)	2076lm // 20,4W // 109lm/W
LED TECHNIEK (TOESTEL)	1325lm // 23W // 56lm/W

Benodigdheden

SPY 52 TUBE
LED POWER SUPPLY 500mA-DC DIM

Accessoires

HONEYCOMB 42
SPREAD LENS 42
LINEAR SPREAD LENS 42
SOFTENING LENS 42
GLASS SBL 42

DELTALIGHT

SPLITBOX 2 SPY 52 SOFT 93030






100071 9040 W

Voor gedetailleerde montage gegevens, consulteer de handleiding : **100071_XXX0_HAND.pdf**

PLAFOND COMPATIBILITEIT

Ceiling Type	Mounting Kit
 **System ceiling**	-
 **Plasterboard**	-


VERVOLLEDIG UW SPECIFICATIE

LED voedingen	# armaturen
# armaturen geeft aan hoeveel toestellen op de voeding kunnen worden aangesloten (min -> max). De waarden vóór en na de '|' komen respectievelijk overeen met de minimale en maximale aanstuurstroom. Waarden tussen haakjes zijn van toepassing op 110V.	**Min. stroom | Max. stroom**
 **300 48 500 ED1** LED POWER CONVERTER 48V-DC to 500 mA-DC / 22W DIM1 **Dimtype: 1-10V** **Uitsparingsmaat (mm): 30**	1 ☐
 **300 48 500 ED5** LED POWER CONVERTER 48V-DC to 500 mA-DC / 22W DIM5 **Dimtype: DALI** **Uitsparingsmaat (mm): 45**	1 ☐
 **300 48 500 MDL** LED POWER CONVERTER 48V-DC to 500 mA-DC / 22W MDL **Dimtype: niet dimbaar** **Uitsparingsmaat (mm): 30**	1 ☐
 **300 48 500 WDL** LED POWER CONVERTER 48V-DC to 500 mA-DC / 22W WDL **Dimtype: WDL = draadloos** **Uitsparingsmaat (mm): 45**	1 ☐
 **300 90 61** LED POWER SUPPLY MULTI-POWER DIM6 **Dimtype: net-dimbaar (fase afsnijding) of met drukknop** **Uitsparingsmaat (mm): 56**	1 ☐

DELTALIGHT

SPLITBOX 2 SPY 52 SOFT 93030


100071 9040 W



300 90 63 LED POWER SUPPLY MULTI-POWER DIM9 1(1)

Dimtype: 1-10V of DALI of drukknop


Uitsparingsmaat (mm): 82



300 90 64 LED POWER SUPPLY MULTI-POWER DIM7 1(1/2)

Dimtype: 1-10V of met drukknop


Uitsparingsmaat (mm): 72



300 90 68 LED POWER SUPPLY MULTI-POWER DIM5 1(1/2)

Dimtype: DALI


Uitsparingsmaat (mm): 72



300 90 69 LED POWER SUPPLY MULTI-POWER HV DIM9 2(1)

Dimtype: 1-10V of DALI of drukknop


Uitsparingsmaat (mm): 84



300 90 124 LED POWER SUPPLY MULTI-POWER DIM7 1/2(1/2)

Dimtype: 1-10V of met drukknop


Uitsparingsmaat (mm): 55



300 90 125 LED POWER SUPPLY MULTI-POWER MINI DIM5 1/2(1/2)

Dimtype: DALI


Uitsparingsmaat (mm): 55



21012 0010 LED POWER SUPPLY MULTI POWER 1

Dimtype: niet dimbaar


Uitsparingsmaat (mm): 50



21012 0021 LED POWER SUPPLY MULTI POWER DIM1 1

Dimtype: 1-10V


Uitsparingsmaat (mm): 54



21012 0035 LED POWER SUPPLY MULTI POWER DIM5 1

Dimtype: DALI

Uitsparingsmaat (mm): 54



21012 004W LED POWER SUPPLY MULTI-POWER WDL 1(1)


Dimtype: WDL = draadloos

Uitsparingsmaat (mm): 84

DELTALIGHT

SPLITBOX 2 SPY 52 SOFT 93030


100071 9040 W



21012 005W LED POWER SUPPLY MULTI-POWER COMPACT WDL — 1

Dimtype: WDL = draadloos


Uitsparingsmaat (mm): 54



21012 0278 LED POWER SUPPLY MULTI POWER 500-700 / 20W DIM8 — 1/2

Dimtype: net-dimbaar (fase afsnijding)


Uitsparingsmaat (mm): 55



21012 0288 LED POWER SUPPLY MULTI POWER 500-700 / 36W DIM8 — 1

Dimtype: net-dimbaar (fase afsnijding)


Uitsparingsmaat (mm): 55



21012 0298 LED POWER SUPPLY MULTI POWER 250-900 / 20W DIM8 — 1/2

Dimtype: net-dimbaar (fase afsnijding)

Uitsparingsmaat (mm): 48




21032 0305 LED POWER CONVERTER 48V-DC to 500 mA-DC / 22W DIM5 — 1


Dimtype: DALI

Uitsparingsmaat (mm): 30


Licht veranderende onderdelen



19810 0010 B HONEYCOMB 42 SINGLE USE B



19810 0020 LINEAR SPREAD LENS 42




19810 0030 SPREAD LENS 42




19810 0040 SOFTENING LENS 42

SPLITBOX 2 SPY 52 SOFT 93030

100071 9040 W



19810 0050 GLASS SBL 42



19810 0060 B HONEYCOMB 42 DOUBLE USE B

Maak je product af



19810 0100 B SPY 52 TUBE B


19810 0100 FBR SPY 52 TUBE FBR

19810 0100 FG SPY 52 TUBE FG

19810 0100 GC SPY 52 TUBE GC

19810 0100 W SPY 52 TUBE W


Vervangbare reflector / lens



19810 0180 SPY 52 REFLECTOR 20°



19810 0190 SPY 52 REFLECTOR 45°



19810 0240 SPY 52 REFLECTOR 30°

SPLITBOX 2 SPY 52 SOFT 93030

100071 9040 W

Notes: