



COMPO S WALLWASH 940**RIFERIMENTO
PRODOTTO**

9 15715 9400 C

DISPONIBILE IN
CROMATO 9 15715 9400 C
BIANCO 9 15715 9400 W[Visualizza sul sito web](#)

EXCLUSIVELY AVAILABLE IN INDIA

Informazioni generali

AMBIENTE	indoor
IP	Soffitto Incasso
DIMENSIONE DEL FORO (MM)	rotondo - 90
PROFONDITÀ DI INCASSO (MM)	85
SPESSORE DELLA SUPERFICIE DI MONTAGGIO (MM)	max.25
PROTEZIONE DELL'INGRESSO	IP20
PESO (KG)	0.124
ORIENTABILITÀ	0° to 30° girevole, 355° rotazione

Informazioni elettriche

CLASSE DI ISOLAMENTO	III
TIPO DI DIMMERAZIONE	a seconda del tipo di alimentazione esterna
CLASSE ENERGETICA	F

Informazioni sulla Sorgente luminosa

LIGHTSOURCE NAME	LED
SORGENTE LUMINOSA	LED array 6,4W / CRI>90 / 4000K / 702lm
SDMC	SDCM2
GRUPPO DI RISCHIO	RG1
BEAMANGLE	NA
SPECIFICHE TECNICHE (SORGENTE LUMINOSA)	702lm // 6,4W // 127lm/W
SPECIFICHE TECNICHE (APPARECCHIO DI ILLUMINAZIONE)	312lm // 7,4W // 42lm/W

Requisiti

LED POWER SUPPLY 350 mA - DC

Per istruzioni di installazione dettagliate, consultare il manuale : [9_15715_XXX0_HAND.pdf](#)

COMPO S WALLWASH 940

9 15715 9400 C

COMPATIBILITÀ DEL SOFFITTO

Ceiling Type	Mounting Kit	
	 15710 0010 - MOUNTING KIT COMPO S TRIM	Required
	 15710 0040 - MOUNTING KIT COMPO S TRIMLESS	Required
	 15710 0010 - MOUNTING KIT COMPO S TRIM	Required
	 15710 0040 - MOUNTING KIT COMPO S TRIMLESS	Required
	 15710 0010 - MOUNTING KIT COMPO S TRIM	Required
	 15710 0040 - MOUNTING KIT COMPO S TRIMLESS	Required

CONCLUDI CONFIGURAZIONE

Alimentazione LED

apparecchi



apparecchi indica quanti dispositivi possono essere collegati (min -> max) all'alimentatore. I valori prima e dopo il '|' corrispondono rispettivamente alla corrente di pilotaggio minima e massima. I valori tra parentesi si applicano a 110V.

Corrente min. | Corrente max.

15710 3300 LED POWER SUPPLY MULTIPOWER 15W NO DIM 350mA

1->2

15710 3800 LED POWER SUPPLY MULTIPOWER 10W DIM8 350mA

1

15710 4500 LED POWER SUPPLY MULTIPOWER 12W DIM1 350mA

1

15710 5300 LED POWER SUPPLY MULTIPOWER 12W DALI DT6 350mA

1

Tipo di regolazione: DALI

Kit di montaggio



15710 0010 B MOUNTING KIT COMPO S TRIM B

Dimensione del foro (mm): 55

15710 0010 W MOUNTING KIT COMPO S TRIM W



15710 0040 MOUNTING KIT COMPO S TRIMLESS

Dimensione del foro (mm): 55

DELTALIGHT

COMPO S WALLWASH 940

9 15715 9400 C

Notes: