



BOXY XL R C 93037



251 73 21 933 W-W

DISPONIBILE IN

NERO-NERO 251 73 21 933 B-B

BIANCO-NERO 251 73 21 933 W-B

BIANCO-BIANCO 251 73 21 933 W-W



 [Visualizza sul sito web](#)



Informazioni generali	
AMBIENTE	indoor
IP	Soffitto Sospeso
PROTEZIONE DELL'INGRESSO	IP20
PESO (KG)	1.8
ORIENTABILITÀ	non regolabile
INFORMAZIONI	REFLECTOR FL-37° INCL.DIMMABLE LED POWER SUPPLY 500mA-DC INCL.1 x CABLE SUSPENSION SINGLE AUTO. 1.6m INCL.1 x CABLE 2 x 0,75mm ²
Informazioni elettriche	
ELETTRICO	220-240V / 50-60Hz
CLASSE DI ISOLAMENTO	I
ALIMENTATORE	YES
TIPO DI DIMMERAZIONE	con taglio di fase
CLASSE ENERGETICA	C
CERTIFICATI	CB, ENEC, RCM
Informazioni sulla Sorgente luminosa	
LIGHTSOURCE NAME	LED
SORGENTE LUMINOSA	LED array 16,3W / CRI>90 (R9: 52) / 3000K / 2309lm
TM-30	rf: 90 / Rg: 99
SDMC	SDCM1
GRUPPO DI RISCHIO	RG1
LM80	L90B10 > 50000
BEAMANGLE	37°
SPECIFICHE TECNICHE (SORGENTE LUMINOSA)	2309lm // 16,3W // 142lm/W
SPECIFICHE TECNICHE (APPARECCHIO DI ILLUMINAZIONE)	2058lm // 18,7W // 110lm/W

Opzioni

COVERSET R 90-100

SUSPENSION + CONNECTION TRIMLESS

Accessori

HONEYCOMB 78


SOFTENING LENS 78

GLASS SBL 78

Per istruzioni di installazione dettagliate, consultare il manuale : [251_73_21_XXX_HAND.pdf](#)

CONCLUDI CONFIGURAZIONE

Apparecchiature di controllo varie




300 90 004 ED8 WIRELESS CONTROL DIM8

Tipo di regolazione: WDL = dimmerabile senza fili

Dimensione del foro (mm): 40

☐

Kit per scatola incassata




204 00 90 ANO COVERSET R 90 ANO

☐

204 00 90 B COVERSET R 90 B

☐

204 00 90 W COVERSET R 90 W

☐

204 00 100 ANO COVERSET R 100 ANO

☐


204 00 100 B COVERSET R 100 B

☐

204 00 100 W COVERSET R 100 W

☐

Componenti per sospensioni



328 10 02 SUSPENSION + CONNECTION TRIMLESS O.F.A.

Dimensione del foro (mm): 62 (CONCRETE: 102)


☐

DELTALIGHT

BOXY XL R C 93037

251 73 21 933 W-W

Accessori ottici



201 02 01 B HONEYCOMB 78 B

☐

Ø78



201 02 04 SOFTENING LENS 78

☐

Ø78



201 02 05 GLASS SBL 78

☐

Ø78

Notes: