



INFORM SQ P282-10 DOWN-UP 92767

RIFERIMENTO PRODOTTO

25522 9220 B-B



DISPONIBILE IN

NERO-NERO 25522 9220 B-B

BLACK-FLEMISH GOLD 25522 9220 B-FG

BIANCO-NERO 25522 9220 W-B

BIANCO-BIANCO 25522 9220 W-W



[Visualizza sul sito web](#)



Informazioni generali

AMBIENTE	indoor
IP	Soffitto Sospensione
PROTEZIONE DELL'INGRESSO	IP20
PESO (KG)	2.2
ORIENTABILITÀ	non regolabile
INFORMAZIONI	120 x REFLECTOR FL-67° (DOWN) EXCL.LED POWER SUPPLY 1800mA-DC INCL.3 x CABLE SUSPENSION SINGLE AUTO. 1,6m POWER VIA CABLE SUSPENSION

Informazioni elettriche

CLASSE DI ISOLAMENTO	III
TIPO DI DIMERAZIONE	a seconda del tipo di alimentazione esterna
CLASSE ENERGETICA	D
CERTIFICATI	CB, ENEC, EPD

Informazioni sulla Sorgente luminosa

LIGHTSOURCE NAME	LED
SORGENTE LUMINOSA	DOWN: LED cluster 35,2W / CRI>90 (R9: 50) / 2700K / 5064lm UP: LED cluster 28,1W / CRI>90 (R9: 50) / 2700K / 4051lm
TM-30	Rf: 93 / Rg: 100
SDMC	SDCM3
GRUPPO DI RISCHIO	RG1
LM80	L80 > 60000
BEAMANGLE	67°
SPECIFICHE TECNICHE (SORGENTE LUMINOSA)	DOWN: 5064lm // 35,2W // 144lm/W UP: 4051lm // 28,1W // 144lm/W
SPECIFICHE TECNICHE (APPARECCHIO DI ILLUMINAZIONE)	DOWN: 4294lm // 40,5W // 106lm/W UP: 2730lm // 32,3W // 84lm/W

Requisiti

INFORM SQ POWERBOX 75W (DIM5)

INFORM POWER SUPPLY 100W+ SUSPENSION+CONNECTION ST

Per istruzioni di installazione dettagliate, consultare il manuale : [25522_XXX0_HAND.pdf](#)

INFORM SQ P282-10 DOWN-UP 92767

25522 9220 B-B

CONCLUDI CONFIGURAZIONE


Power box

apparecchi



apparecchi indica quanti dispositivi possono essere collegati (min -> max) all'alimentatore. I valori prima e dopo il 'I' corrispondono rispettivamente alla corrente di pilotaggio minima e massima. I valori tra parentesi si applicano a 110V.

Corrente min. | Corrente max.




25510 0020 B INFORM SQ POWERBOX 75W B

1

Tipo di regolazione: non dimmerabile

25510 0020 W INFORM SQ POWERBOX 75W W

1



25510 0025 B INFORM SQ POWERBOX 75W DIM5 B

1

Tipo di regolazione: DALI

25510 0025 W INFORM SQ POWERBOX 75W DIM5 W

1


Alimentatore per led

apparecchi



apparecchi indica quanti dispositivi possono essere collegati (min -> max) all'alimentatore. I valori prima e dopo il 'I' corrispondono rispettivamente alla corrente di pilotaggio minima e massima. I valori tra parentesi si applicano a 110V.


Corrente min. | Corrente max.



25510 0415 INFORM POWER SUPPLY 100W DIM5

1

Tipo di regolazione: DALI



25510 0460 INFORM POWER SUPPLY 100W

1

Tipo di regolazione: non dimmerabile

Componenti per il collegamento elettrico

apparecchi




apparecchi indica quanti dispositivi possono essere collegati (min -> max) all'alimentatore. I valori prima e dopo il 'I' corrispondono rispettivamente alla corrente di pilotaggio minima e massima. I valori tra parentesi si applicano a 110V.

Corrente min. | Corrente max.

DELTALIGHT

INFORM SQ P282-10 DOWN-UP 92767

25522 9220 B-B



15225 0350 B SUSPENSION + CONNECTION ST B

2 needed

☐

Dimensione del foro (mm): 27

15225 0350 W SUSPENSION + CONNECTION ST W

2 needed

☐

Notes: