
DELTALIGHT




COMPO L TW 96550

RÉFÉRENCE 9 15737 9040 W

DISPONIBLE EN
NOIR 9 15737 9040 B
CHROME 9 15737 9040 C
CHROME FONCÉ 9 15737 9040 DC
BLANC 9 15737 9040 W





Voir sur le site Web

Informations générales	
EMPLACEMENT	interieur
INSTALLATION	Plafond Encastré
FORME / TAILLE DE DÉCOUPE (MM)	circulaire - 135
PROFONDEUR D'ENCASTREMENT (MM)	130
ÉPAISSEUR DE LA SURFACE DE MONTAGE (MM)	max.25
INDICE DE PROTECTION	IP20
POIDS (KG)	0.466
ORIENTATION	0° à 30° inclinable, 355° rotatif

Informations électriques	
CLASSE	III
TYPE DIM	selon le type d'alimentation externe
CLASSE D'ÉNERGIE	F

Info Source lumineuse	
LIGHTSOURCE NAME	LED
SOURCE DE LUMIÈRE	LED array 17,8W / CRI>90 (R9: 50) / 2700K-6500K / 2054lm
VALEURS TM-30	Rf: 89 / Rg: 100
SDCM	SDCM2
GROUPE DE RISQUE	RG1
LM80	L90B10 > 50000
BEAMANGLE	50°
TECHNIQUES LED (SOURCE LUMINEUSE)	2054lm // 17,8W // 116lm/W
TECHNIQUES LED (LUMINAIRE)	1337lm // 20,5W // 65lm/W

Références obligatoires

LED POWER SUPPLY 500 mA - DC

Accessoires

COMPO L HONEYCOMB SINGLE USE B
COMPO L LINEAR SPREAD LENS
COMPO L SPREAD LENS
COMPO L SOFTENING LENS
COMPO L GLASS SBL

Pour des instructions d'installation détaillées, veuillez consulter le manuel : **9_15737_XXX0_HAND.pdf**

DELTALIGHT

COMPO L TW 96550

9 15737 9040 W

COMPATIBILITÉ DU PLAFOND

Ceiling Type	Mounting Kit	
 **System ceiling**	15710 0030 - MOUNTING KIT COMPO L TRIM	Required
	15710 0060 - MOUNTING KIT COMPO L TRIMLESS	Required
 **Plasterboard**	15710 0030 - MOUNTING KIT COMPO L TRIM	Required
	15710 0060 - MOUNTING KIT COMPO L TRIMLESS	Required
 **Wood**	15710 0030 - MOUNTING KIT COMPO L TRIM	Required
	15710 0060 - MOUNTING KIT COMPO L TRIMLESS	Required

TERMINEZ VOTRE SPÉCIFICATION

alimentation led


de luminaires

ⓘ # de luminaires indique combien d'appareils peuvent être raccordés (min -> max) à l'alimentation. Les valeurs avant et après le '|' correspondent respectivement au courant de pilotage minimal et maximal. Les valeurs entre parenthèses s'appliquent au 110V.

Courant min. | Courant max.

15710 6000 LED POWER SUPPLY MULTIPOWER 20W DALI DT8 500mA — 1 ☐

kit de montage



15710 0030 B MOUNTING KIT COMPO L TRIM B ☐

Dimension de découpe (mm): 92

15710 0030 W MOUNTING KIT COMPO L TRIM W ☐



15710 0060 MOUNTING KIT COMPO L TRIMLESS ☐

Dimension de découpe (mm): 92

modifier les dispositifs de lumière

15710 2100 B COMPO L HONEYCOMB SINGLE USE B ☐

15710 2110 COMPO L LINEAR SPREAD LENS ☐

DELTALIGHT

COMPO L TW 96550

9 15737 9040 W

Dimension de découpe (mm): 42

15710 2120 COMPO L SPREAD LENS

Dimension de découpe (mm): 42

15710 2130 COMPO L SOFTENING LENS

Dimension de découpe (mm): 42

15710 2140 COMPO L GLASS SBL

Dimension de découpe (mm): 42

Notes: