
DELTALIGHT




COMPO S 92710

REFERENCIA 9 15711 9210 W

DISPONIBLE EN
NEGRO 9 15711 9210 B
CHROMO 9 15711 9210 C
CHROMO OSCURO 9 15711 9210 DC
BLANCO 9 15711 9210 W





Ver en el sitio web

Información general	
UBICACIÓN	interior
INSTALACIÓN	Techo Empotrado
FORMA/TAMAÑO DE CORTE (MM)	redondo - 90
PROFUNDIDAD EMPOTRADA (MM)	85
GROSOR DE LA SUPERFICIE DE MONTAJE (MM)	max.25
PROTECCIÓN DE INGRESO	IP20
PESO (KG)	0.124
CAPACIDAD DE AJUSTE	0° to 30° giratorio, 355° orientable
INFORMACIÓN	Accessories are not applicable with Super Spot except Honeycomb Single use B

Información eléctrica	
CLASE	III
TIPO DE ATENUACIÓN	dependiendo del tipo de fuente de alimentación externa
CLASIFICACIÓN ENERGÉTICA	G

Información de la fuente de luz	
LIGHTSOURCE NAME	LED
FUENTE DE LUZ	LED array 4,7W / CRI>90 / 2700K / 347lm
SDCM	SDCM2
GRUPO DE RIESGO	RG1
BEAMANGLE	10°
INFORMACIÓN TÉCNICA LED (FUENTE DE LUZ)	347lm // 4,7W // 75lm/W
INFORMACIÓN TÉCNICA LED (LUMINARIA)	224lm // 5,4W // 41lm/W

Requisitos

LED POWER SUPPLY 350 mA - DC

Accesorios

COMPO S HONEYCOMB SINGLE USE B
COMPO S LINEAR SPREAD LENS
COMPO S SPREAD LENS
COMPO S SOFTENING LENS
COMPO S GLASS SBL

Para obtener instrucciones de instalación detalladas, consulte el manual : **9_15711_XXX0_HAND.pdf**

DELTALIGHT

COMPO S 92710

9 15711 9210 W

COMPATIBILIDAD CON TECHO

Ceiling Type	Mounting Kit	
 System ceiling	15710 0010 - MOUNTING KIT COMPO S TRIM	Required
	15710 0040 - MOUNTING KIT COMPO S TRIMLESS	Required
 Plasterboard	15710 0010 - MOUNTING KIT COMPO S TRIM	Required
	15710 0040 - MOUNTING KIT COMPO S TRIMLESS	Required
 Wood	15710 0010 - MOUNTING KIT COMPO S TRIM	Required
	15710 0040 - MOUNTING KIT COMPO S TRIMLESS	Required

TERMINE SU ESPECIFICACIÓN

Fuente de alimentación LED

 # de luminarias

Corriente mín. | Corriente máx.

de luminarias indica cuántos dispositivos se pueden conectar (min -> max) a la fuente de alimentación. Los valores antes y después del '|' corresponden respectivamente a la corriente de accionamiento mínima y máxima. Los valores entre paréntesis son aplicables a 110V.

15710 3100	LED POWER SUPPLY 18W NO DIM 1400mA	1->4 ☐
15710 3300	LED POWER SUPPLY MULTIPOWER 15W NO DIM 350mA	1->2 ☐
15710 3800	LED POWER SUPPLY MULTIPOWER 10W DIM8 350mA	1 ☐
15710 4500	LED POWER SUPPLY MULTIPOWER 12W DIM1 350mA	1 ☐
15710 5000	LED POWER SUPPLY MULTIPOWER 55W DALI DT6 1400mA	1->13 ☐

Tipo de regulación: con DALI

15710 5300	LED POWER SUPPLY MULTIPOWER 12W DALI DT6 350mA	1 ☐

Tipo de regulación: con DALI

Mounting Kit



15710 0010 B MOUNTING KIT COMPO S TRIM B ☐

Dimensión de corte (mm): 55

15710 0010 W MOUNTING KIT COMPO S TRIM W ☐

DELTALIGHT

COMPO S 92710

9 15711 9210 W



15710 0040 MOUNTING KIT COMPO S TRIMLESS

Dimensión de corte (mm): 55

Dispositivos de modificación de Luz

15710 0100 B COMPO S HONEYCOMB SINGLE USE B

15710 0110 COMPO S LINEAR SPREAD LENS

Dimensión de corte (mm): 26,5

15710 0120 COMPO S SPREAD LENS

Dimensión de corte (mm): 26,5

15710 0130 COMPO S SOFTENING LENS

Dimensión de corte (mm): 26,5

15710 0140 COMPO S GLASS SBL

Dimensión de corte (mm): 26,5

Notes: