
DELTALIGHT




ENTERO RD-S TRIMLESS WALLWASH TW 965

PRODUCTREFERENTIE 28466 9000 W

BESCHIKBAAR IN
ZWART 28466 9000 B
GOUD KLEUR 28466 9000 GC
WIT 28466 9000 W





Bekijk op website

Algemene info	
LOCATIE	binnen
INSTALLATIE	Plafond Inbouw
ZAAGMAAT/OPENING (MM)	rond - Ø KIT
INBOUWDIEPTE (MM)	95
STOF EN WATERDICHTHEID	IP20
GEWICHT (KG)	0.14
RICHTBAARHEID	niet richtbaar
INFO	REFLECTOR WALLWASH EXCL.LED POWER SUPPLY 500mA-DC TW - (DALI DT8)

Elektrische info	
KLASSE	III
DIM TYPE	afhankelijk van de te kiezen externe voeding
ENERGIE KLASSE	E
CERTIFICATEN	CB, ENEC, EPD

Info lichtbron	
LIGHTSOURCE NAME	LED
LICHTBRON	LED array 9W / CRI>90 (R9: 50) / 2700K-6500K / 1087lm
TM-30-15 WAARDEN	Rf: 89 / Rg: 100
SDCM	SDCM2
RISK-GROEP	RG1
LM80	L90B10 > 50000
LED TECHNIEK (LICHTBRON)	1087lm // 9W // 121lm/W
LED TECHNIEK (TOESTEL)	884lm // 10,4W // 85lm/W

Benodigdheden

MOUNTING KIT ENTERO ROUND S
MOUNTING KIT AIR 105
LED POWER SUPPLY 500mA-DC TW (Remote)

Voor gedetailleerde montage gegevens, consulteer de handleiding : **28466_XXX0_HAND.pdf**

DELTALIGHT

ENTERO RD-S TRIMLESS WALLWASH TW 965

28466 9000 W

PLAFOND COMPATIBILITEIT

Ceiling Type	Mounting Kit	
 **System ceiling**	28400 0010 - MOUNTING KIT ENTERO RD-S O.F.A.	Required
 **Plasterboard**	28400 0010 - MOUNTING KIT ENTERO RD-S O.F.A.	Required
 **Stucanet**	28400 0010 - MOUNTING KIT ENTERO RD-S O.F.A.	Required
 **Concrete + plaster**	28400 0010 - MOUNTING KIT ENTERO RD-S O.F.A.	Required
 **Lintel + plaster**	28400 0010 - MOUNTING KIT ENTERO RD-S O.F.A.	Required
 **Hollow-core slab + plaster**	28400 0010 - MOUNTING KIT ENTERO RD-S O.F.A.	Required
 **Stretched ceiling**	28400 0070 - MOUNTING KIT ENTERO RD-S CSC	Required
	28400 0130 - MOUNTING KIT ENTERO RD-S WSC	Required
 **Ventilation in plasterboard**	29810 0100 - MOUNTING KIT SIDE AIR ONLY 1	Required
	29810 0110 - MOUNTING KIT SIDE AIR 105	Required
	29810 0120 - MOUNTING KIT NO AIR 105	Required
 **Ventilation in concrete + plaster**	29810 0120 - MOUNTING KIT NO AIR 105	Required
	29810 0130 - MOUNTING KIT TOP AIR 105	Required
	29810 0200 - MOUNTING KIT TOP AIR ONLY 1	Required


VERVOLLEDIG UW SPECIFICATIE

LED voedingen

armaturen

ⓘ # armaturen geeft aan hoeveel toestellen op de voeding kunnen worden aangesloten (min -> max). De waarden vóór en na de '|' komen respectievelijk overeen met de minimale en maximale aanstuurstroom. Waarden tussen haakjes zijn van toepassing op 110V.

Min. stroom | Max. stroom



21012 0355 LED POWER SUPPLY 500mA-DC 2CH TW DIM5 2

Dimtype: DALI

Uitsparingsmaat (mm): 85

DELTALIGHT

ENTERO RD-S TRIMLESS WALLWASH TW 965

28466 9000 W


Montage kit



28400 0010 MOUNTING KIT ENTERO RD-S O.F.A.

Uitsparingsmaat (mm): 105

Montage kit spanplafond




28400 0070 MOUNTING KIT ENTERO RD-S CSC



28400 0130 MOUNTING KIT ENTERO RD-S WSC


Montage kit - side air + light



29810 0110 MOUNTING KIT SIDE AIR 105

Uitsparingsmaat (mm): 168


Montage kit - top air + light



29810 0130 MOUNTING KIT TOP AIR 105

Uitsparingsmaat (mm): 135

Montage kit - side air only



29810 0100 MOUNTING KIT SIDE AIR ONLY 1


Uitsparingsmaat (mm): 168

DELTALIGHT

ENTERO RD-S TRIMLESS WALLWASH TW 965

28466 9000 W

Montage kit - top air only



29810 0200 MOUNTING KIT TOP AIR ONLY 1

Uitsparingsmaat (mm): 135

Montage kit - no air



29810 0120 MOUNTING KIT NO AIR 105

Uitsparingsmaat (mm): 168

Notes: