





## OCTAV 39 ON 2 92720 DIM8

29019 9228 W-W

DOSTĘPNE W

**CZARNY-CZARNY** 29019 9228 B-B

**BIAŁY-BIAŁY** 29019 9228 W-W



Zobacz na stronie internetowej



| Ogólne informacje                |                                                                                                                 |
|----------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| LOKALIZACJA                      | wewnętrzne                                                                                                      |
| MONTAŻ                           | Sufit Montowane na powierzchni                                                                                  |
| STOPIEŃ OCHRONY                  | IP20                                                                                                            |
| WAGA (KG)                        | 0.8                                                                                                             |
| MOŻLIWOŚĆ REGULACJI              | 0° to 85° obrotowe, 355° obrotowy                                                                               |
| INFORMACJA                       | REFLECTOR FL-20°<br>INCL.DIMMABLE LED POWER SUPPLY 350/500mA-DC<br>Current selection via jumper on power supply |
| Informacje elektryczne           |                                                                                                                 |
| ELEKTRYCZNY                      | 220-240V / 50-60Hz                                                                                              |
| KLASA                            | I                                                                                                               |
| W ZESTAWIE ZASILACZ              | YES                                                                                                             |
| TYP ŚCIEMNIACZA                  | ściemniany poprzez odcięcie fazy                                                                                |
| KLASA ENERGETYCZNA               | E                                                                                                               |
| CERTYFIKATY                      | CB, ENEC, RCM                                                                                                   |
| Informacje o źródle światła      |                                                                                                                 |
| LIGHTSOURCE NAME                 | LED                                                                                                             |
| ŹRÓDŁO ŚWIATŁA                   | 2 x (LED array 8,6W / CRI>90 (R9: 60) / 2700K / 1041lm)                                                         |
| TM-30 VALUES                     | rf: 89 / Rg: 100                                                                                                |
| SDCM                             | SDCM1                                                                                                           |
| GRUPA RYZYKA                     | RG1                                                                                                             |
| LM80                             | L90B10 > 50000                                                                                                  |
| BEAMANGLE                        | 20°                                                                                                             |
| TECHNOLOGIA LED (ŹRÓDŁO ŚWIATŁA) | 2082lm // 17,2W // 121lm/W                                                                                      |
| TECHNOLOGIA LED (OPRAWA)         | 1305lm // 19,8W // 66lm/W                                                                                       |

### Wymagania

SPY 39 L TUBE

Aby uzyskać szczegółowe instrukcje instalacji, zapoznaj się z instrukcją : [29019\\_XXX8\\_HAND.pdf](#)


# DELTALIGHT

## OCTAV 39 ON 2 92720 DIM8

29019 9228 W-W

### ZAKOŃCZ SWOJĄ SPECYFIKACJĘ

#### Zakończ swój produkt

|                                                                                  |                              |                   |                          |
|----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-------------------|--------------------------|
|  | <b><u>24144 0020 B</u></b>   | SPY 39 L TUBE B   | <input type="checkbox"/> |
|                                                                                  | <b><u>24144 0020 FBR</u></b> | SPY 39 L TUBE FBR | <input type="checkbox"/> |
|                                                                                  | <b><u>24144 0020 FG</u></b>  | SPY 39 L TUBE FG  | <input type="checkbox"/> |
|                                                                                  | <b><u>24144 0020 GC</u></b>  | SPY 39 L TUBE GC  | <input type="checkbox"/> |
|                                                                                  | <b><u>24144 0020 W</u></b>   | SPY 39 L TUBE W   | <input type="checkbox"/> |

Notes: