



## MINIGRID IN TRIMLESS 2 93050

100016 9330 W-W



DISPONIBILE IN

**NERO-NERO** 100016 9330 B-B

**NERO-BIANCO** 100016 9330 B-W

**BIANCO-NERO** 100016 9330 W-B

**BIANCO-BIANCO** 100016 9330 W-W



 [Visualizza sul sito web](#)



### Informazioni generali

|                                   |                                                            |
|-----------------------------------|------------------------------------------------------------|
| <b>AMBIENTE</b>                   | indoor                                                     |
| <b>IP</b>                         | Soffitto Incasso                                           |
| <b>DIMENSIONE DEL FORO (MM)</b>   | rettangolo - KIT                                           |
| <b>PROFONDITÀ DI INCASSO (MM)</b> | 85                                                         |
| <b>PROTEZIONE DELL'INGRESSO</b>   | IP20                                                       |
| <b>PESO (KG)</b>                  | 0.9                                                        |
| <b>ORIENTABILITÀ</b>              | 0° to 20° girevole, 350° rotazione                         |
| <b>INFORMAZIONI</b>               | 2 x REFLECTOR FL-50°<br>EXCL.LED POWER SUPPLY 350-500mA-DC |

### Informazioni elettriche

|                             |                                             |
|-----------------------------|---------------------------------------------|
| <b>CLASSE DI ISOLAMENTO</b> | III                                         |
| <b>TIPO DI DIMMERAZIONE</b> | a seconda del tipo di alimentazione esterna |
| <b>CLASSE ENERGETICA</b>    | E                                           |
| <b>CERTIFICATI</b>          | CB, ENEC                                    |

### Informazioni sulla Sorgente luminosa

|                                                           |                                                                 |
|-----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|
| <b>LIGHTSOURCE NAME</b>                                   | LED                                                             |
| <b>SORGENTE LUMINOSA</b>                                  | 2 x (LED array 5,8-8,6W / CRI>90 (R9: 52) / 3000K / 787-1089lm) |
| <b>TM-30</b>                                              | rf: 90 / Rg: 99                                                 |
| <b>SDMC</b>                                               | SDCM1                                                           |
| <b>GRUPPO DI RISCHIO</b>                                  | RG1                                                             |
| <b>LM80</b>                                               | L90B10 > 50000                                                  |
| <b>BEAMANGLE</b>                                          | 50°                                                             |
| <b>SPECIFICHE TECNICHE (SORGENTE LUMINOSA)</b>            | 2178lm // 17,2W // 127lm/W                                      |
| <b>SPECIFICHE TECNICHE (APPARECCHIO DI ILLUMINAZIONE)</b> | 1753lm // 19,8W // 89lm/W                                       |

### Requisiti

MINIGRID IN 2 MOUNTING KIT  
MINIGRID IN 2 MOUNTING KIT LARGE  
CONCRETE PACK MGIT 2  
LED POWER SUPPLY 350 / 500mA-DC DIM (Remote)

Per istruzioni di installazione dettagliate, consultare il manuale : [100016\\_XXX0\\_HAND.pdf](#)

# DELTALIGHT

## MINIGRID IN TRIMLESS 2 93050

100016 9330 W-W

### COMPATIBILITÀ DEL SOFFITTO

| Ceiling Type                                                                                                         | Mounting Kit                                                                                                                         |          |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
|  <b>System ceiling</b>               |  202 71 95 02 - MINIGRID IN 2 MOUNTING KIT          | Required |
|  <b>Plasterboard</b>                 |  202 71 95 02 - MINIGRID IN 2 MOUNTING KIT          | Required |
|  <b>Stucanet</b>                     |  202 71 95 02L - MINIGRID IN 2 MOUNTING KIT LARGE   | Required |
|                                                                                                                      |  202 71 95 02 - MINIGRID IN 2 MOUNTING KIT          | Required |
|  <b>Concrete</b>                     |  202 71 96 02 - CONCRETE PACK MGIT 2                | Required |
|  <b>Concrete + plaster</b>           |  202 71 95 02L - MINIGRID IN 2 MOUNTING KIT LARGE   | Required |
|  <b>Lintel + plaster</b>            |  202 71 95 02L - MINIGRID IN 2 MOUNTING KIT LARGE   | Required |
|  <b>Hollow-core slab</b>           |  202 71 96 02 - CONCRETE PACK MGIT 2              | Required |
|  <b>Hollow-core slab + plaster</b> |  202 71 95 02L - MINIGRID IN 2 MOUNTING KIT LARGE | Required |
|  <b>Stretched ceiling</b>          |  15212 0130 - MOUNTING KIT MINIGRID IN 2 CSC      | Required |

### CONCLUDI CONFIGURAZIONE

#### Alimentatore per led

#### # apparecchi



# apparecchi indica quanti dispositivi possono essere collegati (min -> max) all'alimentatore. I valori prima e dopo il 'I' corrispondono rispettivamente alla corrente di pilotaggio minima e massima. I valori tra parentesi si applicano a 110V.

Corrente min. | Corrente max.




**300 48 350 ED1** LED POWER CONVERTER 48V-DC to 350 mA-DC / 15W DIM1

1/2

Tipo di regolazione: 1-10 V

Dimensione del foro (mm): 30



**300 48 350 ED5** LED POWER CONVERTER 48V-DC to 350 mA-DC / 15W DIM5

1/2

Tipo di regolazione: DALI

Dimensione del foro (mm): 45

## MINIGRID IN TRIMLESS 2 93050

100016 9330 W-W

|                                                                  |                                                                          |                                          |
|------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|
|                                                                  | <b>300 48 350 MDL</b> LED POWER CONVERTER 48V-DC to 350 mA-DC / 15W MDL  | 1/2 <input type="checkbox"/>             |
| <b>Tipo di regolazione: non dimmerabile</b>                      |                                                                          |                                          |
| <b>Dimensione del foro (mm): 30</b>                              |                                                                          |                                          |
|                                                                  | <b>300 48 350 WDL</b> LED POWER CONVERTER 48V-DC to 350 mA-DC / 15W WDL  | 1/2 <input type="checkbox"/>             |
| <b>Tipo di regolazione: WDL = dimmerabile senza fili</b>         |                                                                          |                                          |
| <b>Dimensione del foro (mm): 45</b>                              |                                                                          |                                          |
|                                                                  | <b>300 48 500 ED1</b> LED POWER CONVERTER 48V-DC to 500 mA-DC / 22W DIM1 | 1/2 <input type="checkbox"/>             |
| <b>Tipo di regolazione: 1-10 V</b>                               |                                                                          |                                          |
| <b>Dimensione del foro (mm): 30</b>                              |                                                                          |                                          |
|                                                                  | <b>300 48 500 ED5</b> LED POWER CONVERTER 48V-DC to 500 mA-DC / 22W DIM5 | 1/2 <input type="checkbox"/>             |
| <b>Tipo di regolazione: DALI</b>                                 |                                                                          |                                          |
| <b>Dimensione del foro (mm): 45</b>                              |                                                                          |                                          |
|                                                                  | <b>300 48 500 MDL</b> LED POWER CONVERTER 48V-DC to 500 mA-DC / 22W MDL  | 1/2 <input type="checkbox"/>             |
| <b>Tipo di regolazione: non dimmerabile</b>                      |                                                                          |                                          |
| <b>Dimensione del foro (mm): 30</b>                              |                                                                          |                                          |
|                                                                  | <b>300 48 500 WDL</b> LED POWER CONVERTER 48V-DC to 500 mA-DC / 22W WDL  | 1/2 <input type="checkbox"/>             |
| <b>Tipo di regolazione: WDL = dimmerabile senza fili</b>         |                                                                          |                                          |
| <b>Dimensione del foro (mm): 45</b>                              |                                                                          |                                          |
|                                                                  | <b>300 90 61</b> LED POWER SUPPLY MULTI-POWER DIM6                       | 1   1 <input type="checkbox"/>           |
| <b>Tipo di regolazione: con taglio di fase o con pulsante na</b> |                                                                          |                                          |
| <b>Dimensione del foro (mm): 56</b>                              |                                                                          |                                          |
|                                                                  | <b>300 90 63</b> LED POWER SUPPLY MULTI-POWER DIM9                       | 2(2)   2(2) <input type="checkbox"/>     |
| <b>Tipo di regolazione: 1-10 V o DALI o con pulsante na</b>      |                                                                          |                                          |
| <b>Dimensione del foro (mm): 82</b>                              |                                                                          |                                          |
|                                                                  | <b>300 90 64</b> LED POWER SUPPLY MULTI-POWER DIM7                       | 1(1/2)   1(1/2) <input type="checkbox"/> |
| <b>Tipo di regolazione: 1-10 V o con pulsante na</b>             |                                                                          |                                          |
| <b>Dimensione del foro (mm): 72</b>                              |                                                                          |                                          |
|                                                                  | <b>300 90 67</b> LED POWER CONVERTER 24V-DC TO MULTI CURRENT 48W DIM9    | 1 <input type="checkbox"/>               |
| <b>Tipo di regolazione: 1-10 V o DALI o con pulsante na</b>      |                                                                          |                                          |

## MINIGRID IN TRIMLESS 2 93050

100016 9330 W-W



**300 90 68**

LED POWER SUPPLY MULTI-POWER DIM5

1(1) | 1(1/2)



Tipo di regolazione: DALI

Dimensione del foro (mm): 72



**300 90 69**

LED POWER SUPPLY MULTI-POWER HV DIM9

3(3) | 3(2)



Tipo di regolazione: 1-10 V o DALI o con pulsante na

Dimensione del foro (mm): 84



**300 90 124**

LED POWER SUPPLY MULTI-POWER DIM7

1(1) | 1(1/2)



Tipo di regolazione: 1-10 V o con pulsante na

Dimensione del foro (mm): 55



**300 90 125**


LED POWER SUPPLY MULTI-POWER MINI DIM5

1(1) | 1(1/2)



Tipo di regolazione: DALI

Dimensione del foro (mm): 55



**300 90 135**


LED POWER SUPPLY MULTI-POWER HV

1 | 1



Tipo di regolazione: non dimmerabile

Dimensione del foro (mm): 90



**21012 0010**

LED POWER SUPPLY MULTI POWER

1 | 1



Tipo di regolazione: non dimmerabile

Dimensione del foro (mm): 50



**21012 0021**

LED POWER SUPPLY MULTI POWER DIM1

1 | 1



Tipo di regolazione: 1-10 V

Dimensione del foro (mm): 54



**21012 0035**


LED POWER SUPPLY MULTI POWER DIM5

1 | 1



Tipo di regolazione: DALI

Dimensione del foro (mm): 54



**21012 004W**


LED POWER SUPPLY MULTI-POWER WDL

1(1) | 1(1)



Tipo di regolazione: WDL = dimmerabile senza fili

Dimensione del foro (mm): 84



**21012 005W**

LED POWER SUPPLY MULTI-POWER COMPACT WDL

1 | 1










Tipo di regolazione: WDL = dimmerabile senza fili


Dimensione del foro (mm): 54

MINIGRID IN TRIMLESS 2 93050

100016 9330 W-W

|                                                                                    |                                                                      |                                  |
|------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|----------------------------------|
|    | <b>21012 0258</b> LED POWER SUPPLY MULTI POWER 200-350 / 10W DIM8    | 1/2   - <input type="checkbox"/> |
| Tipo di regolazione: con taglio di fase                                            |                                                                      |                                  |
| Dimensione del foro (mm): 50                                                       |                                                                      |                                  |
|    | <b>21012 0278</b> LED POWER SUPPLY MULTI POWER 500-700 / 20W DIM8    | 1/2 <input type="checkbox"/>     |
| Tipo di regolazione: con taglio di fase                                            |                                                                      |                                  |
| Dimensione del foro (mm): 55                                                       |                                                                      |                                  |
|    | <b>21012 0288</b> LED POWER SUPPLY MULTI POWER 500-700 / 36W DIM8    | 1 <input type="checkbox"/>       |
| Tipo di regolazione: con taglio di fase                                            |                                                                      |                                  |
| Dimensione del foro (mm): 55                                                       |                                                                      |                                  |
|    | <b>21012 0298</b> LED POWER SUPPLY MULTI POWER 250-900 / 20W DIM8    | 1   1 <input type="checkbox"/>   |
| Tipo di regolazione: con taglio di fase                                            |                                                                      |                                  |
| Dimensione del foro (mm): 48                                                       |                                                                      |                                  |
|  | <b>21012 0480</b> LED POWER SUPPLY 350mA-DC / 17W IP68               | 1 (1) <input type="checkbox"/>   |
| Tipo di regolazione: non dimmerabile                                               |                                                                      |                                  |
| Dimensione del foro (mm): 60                                                       |                                                                      |                                  |
|  | <b>21012 0500</b> LED POWER SUPPLY 500mA-DC / 24W IP68               | 1 (1/2) <input type="checkbox"/> |
| Tipo di regolazione: non dimmerabile                                               |                                                                      |                                  |
| Dimensione del foro (mm): 60                                                       |                                                                      |                                  |
|  | <b>21032 0295</b> LED POWER CONVERTER 48V-DC to 350 mA-DC / 15W DIM5 | 1 <input type="checkbox"/>       |
| Tipo di regolazione: DALI                                                          |                                                                      |                                  |
| Dimensione del foro (mm): 30                                                       |                                                                      |                                  |
|  | <b>21032 0305</b> LED POWER CONVERTER 48V-DC to 500 mA-DC / 22W DIM5 | 1 <input type="checkbox"/>       |
| Tipo di regolazione: DALI                                                          |                                                                      |                                  |
| Dimensione del foro (mm): 30                                                       |                                                                      |                                  |




Scatola per l'incasso nel cemento armato

|                                                                                    |                                          |                          |
|------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|--------------------------|
|  | <b>202 71 96 02</b> CONCRETE PACK MGIT 2 | <input type="checkbox"/> |
| Dimensione del foro (mm): 260 x 160                                                |                                          |                          |

## MINIGRID IN TRIMLESS 2 93050

100016 9330 W-W

### Kit di montaggio

|                                                                                  |                                                       |                          |
|----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|--------------------------|
|  | <b>202 71 95 02</b> MINIGRID IN 2 MOUNTING KIT        | <input type="checkbox"/> |
| Dimensione del foro (mm): 130 x 233                                              |                                                       |                          |
|  | <b>202 71 95 02L</b> MINIGRID IN 2 MOUNTING KIT LARGE | <input type="checkbox"/> |
| Dimensione del foro (mm): 200 - 100 - 200                                        |                                                       |                          |
|  | <b>15212 0130</b> MOUNTING KIT MINIGRID IN 2 CSC      | <input type="checkbox"/> |

Notes: