



SOLI - 66 NLT 953045 DIM5

27124 7335 W

DOSTĘPNE W
CZARNY 27124 7335 B
BIAŁY 27124 7335 W



[Zobacz na stronie internetowej](#)



Ogólne informacje	
LOKALIZACJA	wewnętrzne
MONTAŻ	Systemy niskiego napięcia Oprawa systemowa
STOPIEŃ OCHRONY	IP20
WAGA (KG)	0.5
MOŻLIWOŚĆ REGULACJI	0° to 90° obrotowe, 360° obrotowy
INFORMACJA	REFLECTOR WFL-45° EXCL.LED POWER SUPPLY 48V-DC NLT = Natural Light Technology Optional REFLECTORS 18° & 30° available
Informacje elektryczne	
ELEKTRYCZNY	48V-DC
KLASA	III
TYP ŚCIEMNIACZA	ściemnialny poprzez DALI
KLASA ENERGETYCZNA	F
CERTYFIKATY	CB, ENEC, LCA
Informacje o źródle światła	
LIGHTSOURCE NAME	LED
ŹRÓDŁO ŚWIATŁA	LED array 21,1W / CRI>95 (R9: 98) / 3000K / 2068lm
TM-30 VALUES	rf: 98 / Rg: 101
SDCM	SDCM2
GRUPA RYZYKA	RG1
LM80	L90B10 > 50000
BEAMANGLE	45°
TECHNOLOGIA LED (ŹRÓDŁO ŚWIATŁA)	2068lm // 21,1W // 98lm/W
TECHNOLOGIA LED (OPRAWA)	1419lm // 24,3W // 58lm/W

Wymagania







SPY 66 TUBE
 LED POWER SUPPLY 48V-DC

Akcesoria

HONEYCOMB 57
 SPREAD LENS 57
 LINEAR SPREAD LENS 57
 SOFTENING LENS 57
 GLASS SBL 57

Aby uzyskać szczegółowe instrukcje instalacji, zapoznaj się z instrukcją : [27124_XXX5_HAND.pdf](#)

ZAKOŃCZ SWOJĄ SPECYFIKACJĘ

Zasilacz LED		# opraw
 # opraw wskazuje, ile urządzeń można podłączyć (min -> max) do zasilacza. Wartości przed i po 'I' odpowiadają odpowiednio minimalnemu i maksymalnemu prądowi sterującemu. Wartości w nawiasach dotyczą 110V.		Prąd min. Prąd max.
 300 89 48 100 LED POWER SUPPLY 48V-DC / 100W DIN Typ ściemniania: nie ściemnialny	4	
 300 89 48 240 LED POWER SUPPLY 48V-DC / 240W DIN Typ ściemniania: nie ściemnialny	9	
 21012 0230 LED POWER SUPPLY 48V-DC / 100W Typ ściemniania: nie ściemnialny Wymiar wycięcia (mm): 40	4	
 21012 0240 LED POWER SUPPLY 48V-DC / 200W Typ ściemniania: nie ściemnialny Wymiar wycięcia (mm): 40	8	
Urządzenia do regulacji światła		
 24611 0150 B HONEYCOMB 57 SINGLE USE B		
 24611 0160 GLASS SBL 57		

DELTALIGHT

SOLI - 66 NLT 953045 DIM5

27124 7335 W



24611 0170 LINEAR SPREAD LENS 57

☐

24611 0190 SOFTENING LENS 57

☐

24611 0200 SPREAD LENS 57

☐

24611 0210 B HONEYCOMB 57 DOUBLE USE B

☐

Zakończ swój produkt



24611 0100 B SPY 66 TUBE B

☐

24611 0100 FBR SPY 66 TUBE FBR

☐

24611 0100 FG SPY 66 TUBE FG

☐

24611 0100 GC SPY 66 TUBE GC

☐

24611 0100 W SPY 66 TUBE W

☐

Wymienny odbłyśnik/soczewka



24611 0220 SPY 66 REFLECTOR 18°

☐

DELTALIGHT

SOLI - 66 NLT 953045 DIM5

27124 7335 W



24611 0230 SPY 66 REFLECTOR 30°




24611 0240 SPY 66 REFLECTOR 45°




KOMPATYBILNE KOMPOZYTY

SOLISCAPE profile

Dostępne kolory



27111 0020 SOLI - PROFILE 2m



27111 0030 SOLI - PROFILE 3m



Notes: