
DELTALIGHT




# ENTERO RD-M X TW 96530

**REFERENZEN** 28445 9020 N

ERHÄLTLICH IN
**SCHWARZ** 28445 9020 B
**FLEMISH BRONZE FÜR DRAUSSEN** 28445 9020 FBRX
**VOLLWEISS** 28445 9020 FW
**ANTHRAZIT** 28445 9020 N




Auf der Website anzeigen

| Allgemeine Information | |
|---|---|
| **ANWENDUNGSBEREICH** | aussenbereich |
| **INSTALLATION** | Decke Einbau |
| **FORM / GRÖSSE DES AUSSCHNITTS (MM)** | rund - 92 |
| **EINBAUTIEFE (MM)** | 140 |
| **DICKE DER BEFESTIGUNGSFLÄCHE (MM)** | max.16 |
| **SCHUTZ GEGEN EINDRINGEN** | IP65 |
| **SCHUTZ GEGEN MECHANISCHE EINWIRKUNGEN** | IK06 |
| **GEWICHT (KG)** | 0.46 |
| **VERSTELLBARKEIT** | 0° to 20° schwenkbar, 355° drehbar |
| **INFORMATION** | REFLECTOR FL-30°<br>EXCL.LED POWER SUPPLY 500mA-DC TW - (DALI DT8) |

| Elektrische Informationen | |
|---|---|
| **KLASSE** | III |
| **ART DER DIMMUNG** | Abhängig von der Art der externen Stromversorgung |
| **ENERGIEKLASSE** | E |
| **ZERTIFIKATE** | CB, ENEC, EPD |

| Lichtquelle Info | |
|---|---|
| **LIGHTSOURCE NAME** | LED |
| **LICHTQUELLE** | LED array 9W / CRI>90 (R9: 50) / 2700K-6500K / 1087lm |
| **TM-30** | Rf: 89 / Rg: 100 |
| **SDCM** | SDCM2 |
| **RISIKOGRUPPE** | RG1 |
| **LM80** | L90B10 > 50000 |
| **BEAMANGLE** | 30° |
| **LED -TECHNIK (LICHTQUELLE)** | 1087lm // 9W // 121lm/W |
| **LED -TECHNIK (LEUCHTE)** | 667lm // 10,4W // 64lm/W |

**Erforderliches Zubehör**

LED POWER SUPPLY 500mA-DC TW

**Optionen**

ENTERO RD-M MOUNTING SET S2

**Zubehör**

ENTERO M HONEYCOMB
ENTERO M LINEAR SPREAD LENS
ENTERO M SPREAD LENS
ENTERO M SOFTENING LENS

DELTALIGHT

# ENTERO RD-M X TW 96530

28445 9020 N

ENTERO M GLASS SBL

Detaillierte Installationsanweisungen finden Sie in der Montageanleitung : **28445_XXX0_HAND.pdf**

## DECKENKOMPATIBILITÄT

| Ceiling Type | Mounting Kit | |
|---|---|---|
|  **System ceiling** | - | |
|  **Plasterboard** | - | |
|  **Stucanet** | - | |
|  **Wood** | - | |
|  **Concrete** | 28500 0200 - ENTERO RD-M MOUNTING SET S2 | Required |
|  **Concrete + plaster** | 28500 0200 - ENTERO RD-M MOUNTING SET S2 | Required |
|  **Lintel + plaster** | 28500 0200 - ENTERO RD-M MOUNTING SET S2 | Required |
|  **Hollow-core slab** | 28500 0200 - ENTERO RD-M MOUNTING SET S2 | Required |
|  **Hollow-core slab + plaster** | 28500 0200 - ENTERO RD-M MOUNTING SET S2 | Required |
|  **Stretched ceiling** | - | |

## SPEZIFIKATION FERTIGSTELLEN

### LED Betriebsgeräte

### # Leuchten


**Min. Strom | Max. Strom**

# Leuchten gibt an, wie viele Geräte an das Netzteil angeschlossen werden können (min -> max). Die Werte vor und nach dem '|' entsprechen jeweils dem minimalen und maximalen Ansteuerstrom. Werte in Klammern gelten für 110V.

DELTALIGHT

# ENTERO RD-M X TW 96530

28445 9020 N




**21012 0355** LED POWER SUPPLY 500mA-DC 2CH TW DIM5 — 2


**Dimmtyp: DALI**

**Ausschnittmaß (mm): 85**


## Licht veredelndes Zubehör




**28500 0070** ENTERO M LINEAR SPREAD LENS




**28500 0080** ENTERO M SPREAD LENS



**28500 0090** ENTERO M SOFTENING LENS




**28500 0100** ENTERO M GLASS SBL



**28500 0110 B** ENTERO M HONEYCOMB SINGLE USE B

## Mounting set S2



**28500 0200** ENTERO RD-M MOUNTING SET S2

Notes:

## ENTERO RD-M X TW 96530

28445 9020 N