





## iMAX II ROUND ADJUSTABLE MP 92718

24211 9210 W

DISPONIBILE IN  
**NERO** 24211 9210 B  
**BIANCO** 24211 9210 W



[Visualizza sul sito web](#)



### Informazioni generali

<b>AMBIENTE</b>	indoor
<b>IP</b>	Soffitto Incasso
<b>DIMENSIONE DEL FORO (MM)</b>	rotondo - 98
<b>PROFONDITÀ DI INCASSO (MM)</b>	155
<b>SPESSORE DELLA SUPERFICIE DI MONTAGGIO (MM)</b>	max.25
<b>PROTEZIONE DELL'INGRESSO</b>	IP20 or IP54 (with TUBE IP)
<b>PESO (KG)</b>	0.5
<b>ORIENTABILITÀ</b>	0° to 30° girevole, 355° rotazione
<b>INFORMAZIONI</b>	LENS SP-18° EXCL.LED POWER SUPPLY 350-500mA-DC

### Informazioni elettriche

<b>CLASSE DI ISOLAMENTO</b>	III
<b>TIPO DI DIMMERAZIONE</b>	a seconda del tipo di alimentazione esterna
<b>CLASSE ENERGETICA</b>	E
<b>CERTIFICATI</b>	CB, EAC, ENEC

### Informazioni sulla Sorgente luminosa

<b>LIGHTSOURCE NAME</b>	LED
<b>SORGENTE LUMINOSA</b>	LED array 11,6-17,2W / CRI>90 (R9: 60) / 2700K / 1458-2009lm
<b>TM-30</b>	rf: 89 / Rg: 100
<b>SDMC</b>	SDCM1
<b>GRUPPO DI RISCHIO</b>	RG1
<b>LM80</b>	L90B10 > 50000
<b>BEAMANGLE</b>	18°
<b>SPECIFICHE TECNICHE (SORGENTE LUMINOSA)</b>	2009lm // 17,2W // 117lm/W
<b>SPECIFICHE TECNICHE (APPARECCHIO DI ILLUMINAZIONE)</b>	1387lm // 19,8W // 70lm/W

### Requisiti

iMAX II TUBE ROUND  
 LED POWER SUPPLY 350 / 500mA-DC DIM

### Accessori

iMAX II ACCESSOIRES









Per istruzioni di installazione dettagliate, consultare il manuale : [24211\\_XXXX\\_HAND.pdf](#)

# DELTALIGHT

## iMAX II ROUND ADJUSTABLE MP 92718


24211 9210 W

### COMPATIBILITÀ DEL SOFFITTO

Ceiling Type	Mounting Kit	
 System ceiling	 15215 0010 - MOUNTING KIT FLUSH iMAX II ROUND	Required
 Plasterboard	 15215 0010 - MOUNTING KIT FLUSH iMAX II ROUND	Required
 Stucanet	 15215 0010 - MOUNTING KIT FLUSH iMAX II ROUND	Required
 Wood	-	
 Stretched ceiling	-	


### CONCLUDI CONFIGURAZIONE

#### Kit di emergenza



 <b>21032 0270 B</b> EMERGENCY UNIT 7W / 1h + LED INDICATOR HOLDER B	<input type="checkbox"/>
<b>21032 0270 W</b> EMERGENCY UNIT 7W / 1h + LED INDICATOR HOLDER W	<input type="checkbox"/>

#### Alimentatore per led

#### # apparecchi

 # apparecchi indica quanti dispositivi possono essere collegati (min -> max) all'alimentatore. I valori prima e dopo il 'l' corrispondono rispettivamente alla corrente di pilotaggio minima e massima. I valori tra parentesi si applicano a 110V.

Corrente min. | Corrente max.

 <b>300 48 350 ED1</b> LED POWER CONVERTER 48V-DC to 350 mA-DC / 15W DIM1	1 <input type="checkbox"/>
<b>Tipo di regolazione: 1-10 V</b> <b>Dimensione del foro (mm): 30</b>	
 <b>300 48 350 ED5</b> LED POWER CONVERTER 48V-DC to 350 mA-DC / 15W DIM5	1 <input type="checkbox"/>
<b>Tipo di regolazione: DALI</b> <b>Dimensione del foro (mm): 45</b>	

# DELTALIGHT

## iMAX II ROUND ADJUSTABLE MP 92718

24211 9210 W



**300 48 350 MDL** LED POWER CONVERTER 48V-DC to 350 mA-DC / 15W MDL

1

Tipo di regolazione: non dimmerabile

Dimensione del foro (mm): 30



**300 48 350 WDL** LED POWER CONVERTER 48V-DC to 350 mA-DC / 15W WDL

1

Tipo di regolazione: WDL = dimmerabile senza fili

Dimensione del foro (mm): 45



**300 48 500 ED1** LED POWER CONVERTER 48V-DC to 500 mA-DC / 22W DIM1

1

Tipo di regolazione: 1-10 V

Dimensione del foro (mm): 30



**300 48 500 ED5** LED POWER CONVERTER 48V-DC to 500 mA-DC / 22W DIM5

1

Tipo di regolazione: DALI

Dimensione del foro (mm): 45




**300 48 500 MDL** LED POWER CONVERTER 48V-DC to 500 mA-DC / 22W MDL

1

Tipo di regolazione: non dimmerabile

Dimensione del foro (mm): 30




**300 48 500 WDL** LED POWER CONVERTER 48V-DC to 500 mA-DC / 22W WDL

1

Tipo di regolazione: WDL = dimmerabile senza fili

Dimensione del foro (mm): 45



**300 90 61** LED POWER SUPPLY MULTI-POWER DIM6

1 | 1

Tipo di regolazione: con taglio di fase o con pulsante na

Dimensione del foro (mm): 56




**300 90 63** LED POWER SUPPLY MULTI-POWER DIM9

2(2) | 2(2)

Tipo di regolazione: 1-10 V o DALI o con pulsante na

Dimensione del foro (mm): 82




**300 90 64** LED POWER SUPPLY MULTI-POWER DIM7

1(1) | 1(0)

Tipo di regolazione: 1-10 V o con pulsante na

Dimensione del foro (mm): 72




**300 90 67** LED POWER CONVERTER 24V-DC TO MULTI CURRENT 48W DIM9

1 | -

Tipo di regolazione: 1-10 V o DALI o con pulsante na

## iMAX II ROUND ADJUSTABLE MP 92718

24211 9210 W




**300 90 68** LED POWER SUPPLY MULTI-POWER DIM5

1(1) | 1(0)

Tipo di regolazione: DALI

Dimensione del foro (mm): 72



**300 90 69** LED POWER SUPPLY MULTI-POWER HV DIM9

3(3) | 3(2)

Tipo di regolazione: 1-10 V o DALI o con pulsante na

Dimensione del foro (mm): 84



**300 90 124** LED POWER SUPPLY MULTI-POWER DIM7

1(1) | 1(0)

Tipo di regolazione: 1-10 V o con pulsante na

Dimensione del foro (mm): 55




**300 90 125** LED POWER SUPPLY MULTI-POWER MINI DIM5

1(1) | 1(0)

Tipo di regolazione: DALI

Dimensione del foro (mm): 55




**300 90 135** LED POWER SUPPLY MULTI-POWER HV

2->2 | 2

Tipo di regolazione: non dimmerabile

Dimensione del foro (mm): 90




**21012 0010** LED POWER SUPPLY MULTI POWER

1 | 1

Tipo di regolazione: non dimmerabile

Dimensione del foro (mm): 50




**21012 0021** LED POWER SUPPLY MULTI POWER DIM1

1 | 1

Tipo di regolazione: 1-10 V

Dimensione del foro (mm): 54




**21012 0035** LED POWER SUPPLY MULTI POWER DIM5

1 | 1

Tipo di regolazione: DALI

Dimensione del foro (mm): 54




**21012 004W** LED POWER SUPPLY MULTI-POWER WDL

2(2) | 2(2)

Tipo di regolazione: WDL = dimmerabile senza fili

Dimensione del foro (mm): 84



**21012 005W** LED POWER SUPPLY MULTI-POWER COMPACT WDL

1 | 1


Tipo di regolazione: WDL = dimmerabile senza fili

Dimensione del foro (mm): 54

# DELTALIGHT

## iMAX II ROUND ADJUSTABLE MP 92718

24211 9210 W




**21012 0268** LED POWER SUPPLY MULTI POWER 200-350 / 15W DIM8

1

Tipo di regolazione: con taglio di fase

Dimensione del foro (mm): 50




**21012 0288** LED POWER SUPPLY MULTI POWER 500-700 / 36W DIM8

1

Tipo di regolazione: con taglio di fase

Dimensione del foro (mm): 55




**21012 0298** LED POWER SUPPLY MULTI POWER 250-900 / 20W DIM8

1 | 1

Tipo di regolazione: con taglio di fase

Dimensione del foro (mm): 48




**21012 0480** LED POWER SUPPLY 350mA-DC / 17W IP68

1(1)

Tipo di regolazione: non dimmerabile

Dimensione del foro (mm): 60




**21012 0500** LED POWER SUPPLY 500mA-DC / 24W IP68

1(0)

Tipo di regolazione: non dimmerabile

Dimensione del foro (mm): 60




**21032 0295** LED POWER CONVERTER 48V-DC to 350 mA-DC / 15W DIM5

1

Tipo di regolazione: DALI

Dimensione del foro (mm): 30



**21032 0305** LED POWER CONVERTER 48V-DC to 500 mA-DC / 22W DIM5

1

Tipo di regolazione: DALI

Dimensione del foro (mm): 30

### Kit di montaggio



**15215 0010** MOUNTING KIT FLUSH iMAX II ROUND

Dimensione del foro (mm): 121


# DELTALIGHT

## iMAX II ROUND ADJUSTABLE MP 92718


24211 9210 W

### Accessori ottici


---



**24213 0050 B** iMAX II HONEYCOMB B




**24213 0060** iMAX II GLASS SBL



**24213 0070** iMAX II LINEAR SPREAD LENS




**24213 0090** iMAX II SOFTENING LENS



**24213 0100** iMAX II SPREAD LENS

### Finisci il tuo prodotto

---




**24213 0010 B** iMAX II TUBE ROUND B

**24213 0010 FG** iMAX II TUBE ROUND FG

**24213 0010 MMAT** iMAX II TUBE ROUND MMAT

**24213 0010 W** iMAX II TUBE ROUND W



**24213 0040 B** iMAX II TUBE ROUND IP B

# DELTALIGHT

## iMAX II ROUND ADJUSTABLE MP 92718

24211 9210 W

---

**24213 0040 FG** iMAX II TUBE ROUND IP FG

---

**24213 0040 MMAT** iMAX II TUBE ROUND IP MMAT

---

**24213 0040 W** iMAX II TUBE ROUND IP W

Notes: