
DELTALIGHT




MINIGRID ON 150 93018 DIM8

PRODUCTREFERENTIE 100044 9318 W-W

BESCHIKBAAR IN
ZWART-ZWART 100044 9318 B-B
ZWART-WIT 100044 9318 B-W
WIT-ZWART 100044 9318 W-B
WIT-WIT 100044 9318 W-W





Bekijk op website

Algemene info	
LOCATIE	binnen
INSTALLATIE	Plafond Opbouw
STOF EN WATERDICHTHEID	IP20
GEWICHT (KG)	1.1
RICHTBAARHEID	0° tot 20° zwenkbaar, 350° roteerbaar
INFO	REFLECTOR SP-18° INCL.DIMMABLE LED POWER SUPPLY 500mA-DC

Elektrische info	
INGANGSSPANNING	220-240V / 50-60Hz
KLASSE	II
VOEDING	YES
DIM TYPE	net-dimbaar (fase afsnijding)
ENERGIE KLASSE	E

Info lichtbron	
LIGHTSOURCE NAME	LED
LICHTBRON	LED array 8,6W / CRI>90 (R9: 52) / 3000K / 1089lm
TM-30-15 WAARDEN	Rf: 90 / Rg: 99
SDCM	SDCM1
RISK-GROEP	RG1
LM80	L90B10 > 50000
BEAMANGLE	18°
LED TECHNIEK (LICHTBRON)	1089lm // 8,6W // 127lm/W
LED TECHNIEK (TOESTEL)	903lm // 9,9W // 91lm/W

Voor gedetailleerde montage gegevens, consulteer de handleiding : **100044_XXX8_HAND.pdf**


DELTALIGHT

MINIGRID ON 150 93018 DIM8

100044 9318 W-W

VERVOLLEDIG UW SPECIFICATIE

Diverse regelapparatuur



300 90 004 ED8 WIRELESS CONTROL DIM8

Dimtype: WDL = draadloos

Uitsparingsmaat (mm): 40

Notes: