



MINIGRID ON 150 93018 DIM8

100044 9318 W-W



DISPONIBILE IN

NERO-NERO 100044 9318 B-B

NERO-BIANCO 100044 9318 B-W

BIANCO-NERO 100044 9318 W-B

BIANCO-BIANCO 100044 9318 W-W



[Visualizza sul sito web](#)



Informazioni generali

AMBIENTE	indoor
IP	Soffitto A superfice
PROTEZIONE DELL'INGRESSO	IP20
PESO (KG)	1.1
ORIENTABILITÀ	0° to 20° girevole, 350° rotazione
INFORMAZIONI	REFLECTOR SP-18° INCL.DIMMABLE LED POWER SUPPLY 500mA-DC

Informazioni elettriche

ELETTRICO	220-240V / 50-60Hz
CLASSE DI ISOLAMENTO	II
ALIMENTATORE	YES
TIPO DI DIMMERAZIONE	con taglio di fase
CLASSE ENERGETICA	E


Informazioni sulla Sorgente luminosa

LIGHTSOURCE NAME	LED
SORGENTE LUMINOSA	LED array 8,6W / CRI>90 (R9: 52) / 3000K / 1089lm
TM-30	rf: 90 / Rg: 99
SDMC	SDCM1
GRUPPO DI RISCHIO	RG1
LM80	L90B10 > 50000
BEAMANGLE	18°
SPECIFICHE TECNICHE (SORGENTE LUMINOSA)	1089lm // 8,6W // 127lm/W
SPECIFICHE TECNICHE (APPARECCHIO DI ILLUMINAZIONE)	903lm // 9,9W // 91lm/W

Per istruzioni di installazione dettagliate, consultare il manuale : [100044_XXX8_HAND.pdf](#)

CONCLUDI CONFIGURAZIONE

Apparecchiature di controllo varie



300 90 004 ED8 WIRELESS CONTROL DIM8



Tipo di regolazione: WDL = dimmerabile senza fili

Dimensione del foro (mm): 40

Notes: