





## M - CUPPA C 92740 MDL

28811 9230 B-GC

BESCHIKBAAR IN  
**ZWART-GOUD KLEUR** 28811 9230 B-GC  
**WIT-GOUD KLEUR** 28811 9230 W-GC



 [Bekijk op website](#)



### Algemene info

<b>LOCATIE</b>	binnen
<b>INSTALLATIE</b>	Laagspanningssystemen Laagspanningssysteem montage
<b>STOF EN WATERDICHTHEID</b>	IP20
<b>GEWICHT (KG)</b>	0.4
<b>RICHTBAARHEID</b>	niet richtbaar
<b>INFO</b>	REFLECTOR WFL-40° EXCL.LED POWER SUPPLY 48V-DC INCL.1 x CABLE 2 x 0.75mm <sup>2</sup> / 1,6m

### Elektrische info

<b>INGANGSSPANNING</b>	48V-DC
<b>KLASSE</b>	III
<b>DIM TYPE</b>	MDL = 1-10V of DALI of drukknop
<b>ENERGIE KLASSE</b>	E
<b>CERTIFICATEN</b>	CB, ENEC

### Info lichtbron

<b>LIGHTSOURCE NAME</b>	LED
<b>LICHTBRON</b>	LED array 8,6W / CRI>90 (R9: 60) / 2700K / 104lm
<b>TM-30-15 WAARDEN</b>	rf: 89 / Rg: 100
<b>SDCM</b>	SDCM1
<b>RISK-GROEP</b>	RG1
<b>LM80</b>	L90B10 > 50000
<b>BEAMANGLE</b>	40°
<b>LED TECHNIEK (LICHTBRON)</b>	104lm // 8,6W // 12lm/W
<b>LED TECHNIEK (TOESTEL)</b>	797lm // 9,9W // 8lm/W

### Opmerkingen

Black cable for B-GC version and grey cable for W-GC version

### Benodigheden

CUPPA SHADE  
 LED POWER SUPPLY 48V-DC

### Opties

DIMMABLE MODULATOR

# DELTALIGHT

## M - CUPPA C 92740 MDL


28811 9230 B-GC

Voor gedetailleerde montage gegevens, consulteer de handleiding : [28811\\_XXX0\\_HAND.pdf](#)

### VERVOLLEDIG UW SPECIFICATIE

#### Stroomtoevoer

#### # armaturen

 # armaturen geeft aan hoeveel toestellen op de voeding kunnen worden aangesloten (min -> max). De waarden vóór en na de '|' komen respectievelijk overeen met de minimale en maximale aanstroom. Waarden tussen haakjes zijn van toepassing op 110V.

Min. stroom | Max. stroom




**21032 0030** SMART 48 MODULATOR PLUG-IN WD

19

Dimtype: WDL = draadloos

#### SMART 48

#### # armaturen

 # armaturen geeft aan hoeveel toestellen op de voeding kunnen worden aangesloten (min -> max). De waarden vóór en na de '|' komen respectievelijk overeen met de minimale en maximale aanstroom. Waarden tussen haakjes zijn van toepassing op 110V.

Min. stroom | Max. stroom



**300 90 011** SMART 48 MODULATOR DIM9

19

Dimtype: 1-10V of DALI of drukknop




**300 90 012** SMART 48 MODULATOR WD

19


Dimtype: WDL = draadloos

#### LED voedingen

#### # armaturen

 # armaturen geeft aan hoeveel toestellen op de voeding kunnen worden aangesloten (min -> max). De waarden vóór en na de '|' komen respectievelijk overeen met de minimale en maximale aanstroom. Waarden tussen haakjes zijn van toepassing op 110V.

Min. stroom | Max. stroom



**300 89 48 100** LED POWER SUPPLY 48V-DC / 100W DIN

10

Dimtype: niet dimbaar

# DELTALIGHT

## M - CUPPA C 92740 MDL


28811 9230 B-GC



**300 89 48 240** LED POWER SUPPLY 48V-DC / 240W DIN

24

Dimtype: niet dimbaar



**21012 0230** LED POWER SUPPLY 48V-DC / 100W

10

Dimtype: niet dimbaar

Uitsparingsmaat (mm): 40




**21012 0240** LED POWER SUPPLY 48V-DC / 200W

20

Dimtype: niet dimbaar

Uitsparingsmaat (mm): 40

### Ophang toebehoren



**15229 0010 B** CABLE CLAMP B

### Maak je product af



**28800 0010 B** CUPPA SHADE 120 B

**28800 0010 GC** CUPPA SHADE 120 GC

**28800 0010 W** CUPPA SHADE 120 W



**28800 0020 B** CUPPA SHADE 190 B


**28800 0020 GC** CUPPA SHADE 190 GC

**28800 0020 W** CUPPA SHADE 190 W

# DELTALIGHT

## M - CUPPA C 92740 MDL

28811 9230 B-GC




**28800 0030 B** CUPPA SHADE 300 B



**28800 0030 GC** CUPPA SHADE 300 GC



**28800 0030 W** CUPPA SHADE 300 W



**28800 0040 B** CUPPA DISK B




**28800 0040 W** CUPPA DISK W




## COMPATIBELE DRAAGSTRUCTUREN

### SHIFTLINE M26H profile


### Beschikbare kleuren




**23359 0000** SLM26H - PROFILE



**23359 0010** SLM26H - PROFILE 1m



**23359 0020** SLM26H - PROFILE 2m




**23359 0030** SLM26H - PROFILE 3m



### SHIFTLINE M26L profile (+ SHIFTLINE M26L MATRIX)

### Beschikbare kleuren




**23358 0000** SLM26L - PROFILE




# DELTALIGHT

## M - CUPPA C 92740 MDL


28811 9230 B-GC



**23358 0010** SLM26L - PROFILE 1m



**23358 0020** SLM26L - PROFILE 2m




**23358 0030** SLM26L - PROFILE 3m




### SHIFTLINE M35R profile


### Beschikbare kleuren




**23375 0000** SLM35R - PROFILE



**23375 0010** SLM35R - PROFILE 1m



**23375 0020** SLM35R - PROFILE 2m




**23375 0030** SLM35R - PROFILE 3m




### SHIFTLINE M44 profile

### Beschikbare kleuren



**23374 0000** SLM44 - PROFILE




**23374 0020** SLM44 - PROFILE 2m



# DELTALIGHT

## M - CUPPA C 92740 MDL

28811 9230 B-GC



**23374 0030** SLM44 - PROFILE 3m



### SPLITLINE M20 ST profile

Beschikbare kleuren



**23397 0000** SPM20 ST - PROFILE



**23397 0020** SPM20 ST - PROFILE 2m




**23397 0030** SPM20 ST - PROFILE 3m




### SPLITLINE M20 profile


Beschikbare kleuren




**420 20 10 00** SPM20 - PROFILE 1m



**420 20 20 00** SPM20 - PROFILE 2m



**420 20 30 00** SPM20 - PROFILE 3m




**23301 0000** SPM20 - PROFILE B



### SPLITLINE M52 profile

Beschikbare kleuren




**420 52 10 00** SPM52 - PROFILE 1m




# DELTALIGHT

## M - CUPPA C 92740 MDL


28811 9230 B-GC



**420 52 20 00** SPM52 - PROFILE 2m



**420 52 30 00** SPM52 - PROFILE 3m



**24413 0000** SPM52 - PROFILE



Notes: