



SL19 - SPY 39 WALLWASH 927 DIM5

27039 9205 FBR

DISPONIBLE EN

NEGRO 27039 9205 B

FLEMISH BRONZE 27039 9205 FBR

FLEMISH GOLD 27039 9205 FG

ORO COLOREADO 27039 9205 GC

BLANCO 27039 9205 W



 [Ver en el sitio web](#)



Información general

| | |
|------------------------------|--|
| UBICACIÓN | interior |
| INSTALACIÓN | Sistemas de baja tensión Montado en sistemas de baja tensión |
| PROTECCIÓN DE INGRESO | IP20 |
| PESO (KG) | 0.3 |
| CAPACIDAD DE AJUSTE | 0° to 85° giratorio, 355° orientable |
| INFORMACIÓN | WALLWASH LENS EXCLLED POWER SUPPLY 48V-DC |

Información eléctrica

| | |
|---------------------------------|----------|
| ELÉCTRICO | 48V-DC |
| CLASE | III |
| TIPO DE ATENUACIÓN | con DALI |
| CLASIFICACIÓN ENERGÉTICA | E |
| CERTIFICADOS | CB, ENEC |

Información de la fuente de luz

| | |
|--|--|
| LIGHTSOURCE NAME | LED |
| FUENTE DE LUZ | LED array 5,8W / CRI>90 (R9: 60) / 2700K / 753lm |
| TM-30-15 VALUES | rf: 89 / Rg: 100 |
| SDCM | SDCM1 |
| GRUPO DE RIESGO | RG1 |
| LM80 | L90B10 > 50000 |
| INFORMACIÓN TÉCNICA LED (FUENTE DE LUZ) | 753lm // 5,8W // 129lm/W |
| INFORMACIÓN TÉCNICA LED (LUMINARIA) | 413lm // 6,7W // 62lm/W |

Requisitos

LED POWER SUPPLY 48V-DC

Para obtener instrucciones de instalación detalladas, consulte el manual : [27039_XXX5_HAND.pdf](#)

DELTALIGHT

SL19 - SPY 39 WALLWASH 927 DIM5

27039 9205 FBR

TERMINE SU ESPECIFICACIÓN

Fuente de Alimentación LED

de luminarias



de luminarias indica cuántos dispositivos se pueden conectar (min -> max) a la fuente de alimentación. Los valores antes y después del '|' corresponden respectivamente a la corriente de accionamiento mínima y máxima. Los valores entre paréntesis son aplicables a 110V.

Corriente mín. | Corriente máx.



300 89 48 100 LED POWER SUPPLY 48V-DC / 100W DIN

10

Tipo de regulación: no dimerizable



300 89 48 240 LED POWER SUPPLY 48V-DC / 240W DIN

24

Tipo de regulación: no dimerizable



21012 0230 LED POWER SUPPLY 48V-DC / 100W

10

Tipo de regulación: no dimerizable

Dimensión de corte (mm): 40



21012 0240 LED POWER SUPPLY 48V-DC / 200W

20


Tipo de regulación: no dimerizable

Dimensión de corte (mm): 40

CONFIGURABLES COMPATIBLES

SHIFTLINE 19 profile

Colores disponibles



27011 0060 SL19 - PROFILE 3m



Notes: