



SL19 - SPY 39 WALLWASH 927 DIM5

27039 9205 FBR

DOSTĘPNE W


CZARNY 27039 9205 B

FLEMISH BRONZE 27039 9205 FBR

FLEMISH GOLD 27039 9205 FG

ZŁOTO KOLOROWANE 27039 9205 GC

BIAŁY 27039 9205 W



Zobacz na stronie internetowej



Ogólne informacje

LOKALIZACJA	wewnętrzne
MONTAŻ	Systemy niskiego napięcia Oprawa systemowa
STOPIEŃ OCHRONY	IP20
WAGA (KG)	0.3
MOŻLIWOŚĆ REGULACJI	0° to 85° obrotowe, 355° obrotowy
INFORMACJA	WALLWASH LENS EXCLLED POWER SUPPLY 48V-DC

Informacje elektryczne

ELEKTRYCZNY	48V-DC
KLASA	III
TYP ŚCIEMNIACZA	ściemniający poprzez DALI
KLASA ENERGETYCZNA	E
CERTYFIKATY	CB, ENEC

Informacje o źródle światła



LIGHTSOURCE NAME	LED
ŹRÓDŁO ŚWIATŁA	LED array 5,8W / CRI>90 (R9: 60) / 2700K / 753lm
TM-30 VALUES	rf: 89 / Rg: 100
SDCM	SDCM1
GRUPA RYZYKA	RG1
LM80	L90B10 > 50000
TECHNOLOGIA LED (ŹRÓDŁO ŚWIATŁA)	753lm // 5,8W // 129lm/W
TECHNOLOGIA LED (OPRAWA)	413lm // 6,7W // 62lm/W

Wymagania


LED POWER SUPPLY 48V-DC

Aby uzyskać szczegółowe instrukcje instalacji, zapoznaj się z instrukcją : [27039_XXX5_HAND.pdf](#)

ZAKOŃCZ SWOJĄ SPECYFIKACJĘ

Zasilacz LED	# opraw
 # opraw wskazuje, ile urządzeń można podłączyć (min -> max) do zasilacza. Wartości przed i po 'I' odpowiadają odpowiednio minimalnemu i maksymalnemu prądowi sterującemu. Wartości w nawiasach dotyczą 110V. Prąd min. Prąd max.	
 300 89 48 100 LED POWER SUPPLY 48V-DC / 100W DIN Typ ściemniania: nie ściemnialny 10	
 300 89 48 240 LED POWER SUPPLY 48V-DC / 240W DIN Typ ściemniania: nie ściemnialny 24	
 21012 0230 LED POWER SUPPLY 48V-DC / 100W Typ ściemniania: nie ściemnialny Wymiar wycięcia (mm): 40 10	
 21012 0240 LED POWER SUPPLY 48V-DC / 200W Typ ściemniania: nie ściemnialny Wymiar wycięcia (mm): 40 20	

KOMPATYBILNE KOMPOZYTY

SHIFTLINE 19 profile	Dostępne kolory
 27011 0060 SL19 - PROFILE 3m	

Notes: