



SPY 39 ON 2 93020 DIM8

24130 9328 BRG-B

DISPONIBILE IN

NERO-NERO 24130 9328 B-B

ALU SPAZZOLATO-NERO 24130 9328 BRA-B

ANTRACITE SPAZZOLATO-NERO 24130 9328 BRAT-B



RAME SPAZZOLATO-NERO 24130 9328 BRCU-B

ORO SPAZZOLATO-NERO 24130 9328 BRG-B

BRONZO VECCHIO SPAZZOLATO-NERO 24130 9328 BROB-B

COMPLETAMENTE BIANCO 24130 9328 FW

BIANCO-BIANCO 24130 9328 W-W



[Visualizza sul sito web](#)



Informazioni generali

AMBIENTE	indoor
IP	Soffitto A superficie
PROTEZIONE DELL'INGRESSO	IP20
PESO (KG)	0.8
ORIENTABILITÀ	0° to 85° girevole, 355° rotazione
INFORMAZIONI	REFLECTOR FL-20° INCL.DIMMABLE LED POWER SUPPLY 350/500mA-DC Current selection via jumper on power supply

Informazioni elettriche

ELETTRICO	220-240V / 50-60Hz
CLASSE DI ISOLAMENTO	I
ALIMENTATORE	YES
TIPO DI DIMMERAZIONE	con taglio di fase
CLASSE ENERGETICA	D
CERTIFICATI	CB, ENEC, RCM

Informazioni sulla Sorgente luminosa

LIGHTSOURCE NAME	LED
SORGENTE LUMINOSA	2 x (LED array 8,6W / CRI>90 (R9: 52) / 3000K / 1089lm)
TM-30	rf: 90 / Rg: 99
SDMC	SDCM1
GRUPPO DI RISCHIO	RG1
LM80	L90B10 > 50000
BEAMANGLE	20°
SPECIFICHE TECNICHE (SORGENTE LUMINOSA)	2178lm // 17,2W // 127lm/W
SPECIFICHE TECNICHE (APPARECCHIO DI ILLUMINAZIONE)	1776lm // 19,8W // 90lm/W


Requisiti

SPY 39 TUBE or VISOR 39

Per istruzioni di installazione dettagliate, consultare il manuale : [24130_XXX8_HAND.pdf](#)

CONCLUDI CONFIGURAZIONE


Accessori ottici



24144 0030 B VISOR 39 B

☐

Finisci il tuo prodotto



24144 0010 B SPY 39 TUBE B

☐

24144 0010 FBR SPY 39 TUBE FBR

☐

24144 0010 FG SPY 39 TUBE FG

☐

24144 0010 GC SPY 39 TUBE GC

☐

24144 0010 W SPY 39 TUBE W

☐

24144 0070 SPY 39 TUBE SBL

☐

Notes: