
DELTALIGHT




# FRAGMA L SUPERSPOT 9408 ADM DIM1

**RÉFÉRENCE** 23616 9411 B

DISPONIBLE EN
**NOIR** 23616 9411 B
**BLANC** 23616 9411 W




Voir sur le site Web

| Informations générales | |
|---|---|
| **EMPLACEMENT** | interieur |
| **INSTALLATION** | Rail Monté sur rail |
| **INDICE DE PROTECTION** | IP20 |
| **POIDS (KG)** | 1.9 |
| **ORIENTATION** | 0° à 90° inclinable, 355° rotatif |
| **INFORMATIONS** | 9 x LENS SP-8°<br>INCL.DIMMABLE LED POWER SUPPLY 900mA-DC<br>3F MULTI ADAPTER |

| Informations électriques | |
|---|---|
| **ÉLECTRIQUE** | 110-240V / 50-60Hz |
| **CLASSE** | I |
| **ALIMENTATION** | YES |
| **TYPE DIM** | 1 à 10 V |
| **CLASSE D'ÉNERGIE** | D |
| **CERTIFICATS** | CB, ENEC, RCM |

| Info Source lumineuse | |
|---|---|
| **LIGHTSOURCE NAME** | LED |
| **SOURCE DE LUMIÈRE** | LED cluster 23,4W / CRI>90 (R9: 64) / 4000K / 2889lm |
| **VALEURS TM-30** | Rf: 91 / Rg: 100 |
| **SDCM** | SDCM3 |
| **GROUPE DE RISQUE** | RG2 |
| **LM80** | L80 > 150000 |
| **BEAMANGLE** | 8° |
| **TECHNIQUES LED (SOURCE LUMINEUSE)** | 2889lm // 23,4W // 123lm/W |
| **TECHNIQUES LED (LUMINAIRE)** | 2498lm // 27W // 93lm/W |

**Références obligatoires**

TRACK 3F DIM

**Accessoires**

FRAGMA 4X4 HONEYCOMB

Pour des instructions d'installation détaillées, veuillez consulter le manuel : **23616_XXX1_HAND.pdf**


DELTALIGHT

# FRAGMA L SUPERSPOT 9408 ADM DIM1

23616 9411 B

## TERMINEZ VOTRE SPÉCIFICATION

### modifier les dispositifs de lumière




**23613 0220 B** FRAGMA L HONEYCOMB B

## TRACKS COMPATIBLES

| TRACK 3F DIM H | | | Couleurs disponibles |
|---|---|---|---|
| **200 14 410** TRACK 3F DIM H 1m | 1000 m | 1.6 kg | |
| **200 14 420** TRACK 3F DIM H 2m | 2000 m | 3.2 kg | |
| **200 14 430** TRACK 3F DIM H 3m | 3000 m | 4.8 kg | |

| TRACK 3F DIM IN | | | Couleurs disponibles |
|---|---|---|---|
| **200 13 410** TRACK 3F DIM IN 1m | 1000 m | 1.2 kg | |
| **200 13 420** TRACK 3F DIM IN 2m | 2000 m | 2.4 kg | |
| **200 13 430** TRACK 3F DIM IN 3m | 3000 m | 3.5 kg | |

| TRACK 3F DIM ON | | | Couleurs disponibles |
|---|---|---|---|
| **200 12 410** TRACK 3F DIM ON 1m | 1000 m | 1.1 kg | |
| **200 12 420** TRACK 3F DIM ON 2m | 2000 m | 2.1 kg | |
| **200 12 430** TRACK 3F DIM ON 3m | 3000 m | 3.1 kg | |

Notes:

Delta Light NV may revise the information and technical data at any time without notice. Version: 19/11/2026