
DELTALIGHT




# FRAGMA S SUPERSPOT 9408 ADM WD

**RÉFÉRENCE** 23614 941W B

DISPONIBLE EN
**NOIR** 23614 941W B
**BLANC** 23614 941W W




Voir sur le site Web

| Informations générales | |
|---|---|
| **EMPLACEMENT** | interieur |
| **INSTALLATION** | Rail Monté sur rail |
| **INDICE DE PROTECTION** | IP20 |
| **POIDS (KG)** | 0.9 |
| **ORIENTATION** | 0° à 90° inclinable, 355° rotatif |
| **INFORMATIONS** | 2 x LENS SP-8°<br>INCL.DIMMABLE LED POWER SUPPLY 900mA-DC<br>3F MULTI ADAPTER |

| Informations électriques | |
|---|---|
| **ÉLECTRIQUE** | 220-240V / 50-60Hz |
| **CLASSE** | I |
| **ALIMENTATION** | YES |
| **TYPE DIM** | WDL = dimmable sans fil |
| **CLASSE D'ÉNERGIE** | D |
| **CERTIFICATS** | CB, ENEC, RCM |

| Info Source lumineuse | |
|---|---|
| **LIGHTSOURCE NAME** | LED |
| **SOURCE DE LUMIÈRE** | LED cluster 5,2W / CRI>90 (R9: 64) / 4000K / 642lm |
| **VALEURS TM-30** | Rf: 91 / Rg: 100 |
| **SDCM** | SDCM3 |
| **GROUPE DE RISQUE** | RG2 |
| **LM80** | L80 > 150000 |
| **BEAMANGLE** | 8° |
| **TECHNIQUES LED (SOURCE LUMINEUSE)** | 642lm // 5,2W // 123lm/W |
| **TECHNIQUES LED (LUMINAIRE)** | 549lm // 6W // 92lm/W |

**Références obligatoires**

TRACK 3F DIM

**Accessoires**

FRAGMA 2X2 HONEYCOMB

Pour des instructions d'installation détaillées, veuillez consulter le manuel : **23614_XXXW_HAND.pdf**


DELTALIGHT

# FRAGMA S SUPERSPOT 9408 ADM WD

23614 941W B

## TERMINEZ VOTRE SPÉCIFICATION

### modifier les dispositifs de lumière




**23613 0240 B** FRAGMA S HONEYCOMB B

## TRACKS COMPATIBLES

| TRACK 3F DIM H | | | Couleurs disponibles |
|---|---|---|---|
| **200 14 410** TRACK 3F DIM H 1m | 1000 m | 1.6 kg | |
| **200 14 420** TRACK 3F DIM H 2m | 2000 m | 3.2 kg | |
| **200 14 430** TRACK 3F DIM H 3m | 3000 m | 4.8 kg | |

| TRACK 3F DIM IN | | | Couleurs disponibles |
|---|---|---|---|
| **200 13 410** TRACK 3F DIM IN 1m | 1000 m | 1.2 kg | |
| **200 13 420** TRACK 3F DIM IN 2m | 2000 m | 2.4 kg | |
| **200 13 430** TRACK 3F DIM IN 3m | 3000 m | 3.5 kg | |

| TRACK 3F DIM ON | | | Couleurs disponibles |
|---|---|---|---|
| **200 12 410** TRACK 3F DIM ON 1m | 1000 m | 1.1 kg | |
| **200 12 420** TRACK 3F DIM ON 2m | 2000 m | 2.1 kg | |
| **200 12 430** TRACK 3F DIM ON 3m | 3000 m | 3.1 kg | |

Notes:

Delta Light NV may revise the information and technical data at any time without notice. Version: 09/10/2026