



SPY 39 ON 2 93020 DIM8

24130 9328 BROB-B

DISPONIBLE EN

NOIR-NOIR 24130 9328 B-B

ALU BROSSÉ-NOIR 24130 9328 BRA-B

ANTHRACITE BROSSÉ-NOIR 24130 9328 BRAT-B



CUIVRE BROSSÉ-NOIR 24130 9328 BRCU-B

OR BROSSÉ-NOIR 24130 9328 BRG-B

BRONZE VIEUX BROSSÉ-NOIR 24130 9328 BROB-B

ENTIÈREMENT BLANC 24130 9328 FW

BLANC-BLANC 24130 9328 W-W



Voir sur le site Web



Informations générales	
EMPLACEMENT	interieur
INSTALLATION	Plafond Applique
INDICE DE PROTECTION	IP20
POIDS (KG)	0.8
ORIENTATION	0° à 85° inclinable, 355° rotatif
INFORMATIONS	REFLECTOR FL-20° INCL.DIMMABLE LED POWER SUPPLY 350/500mA-DC Current selection via jumper on power supply

Informations électriques	
ÉLECTRIQUE	220-240V / 50-60Hz
CLASSE	I
ALIMENTATION	YES
TYPE DIM	fin de phase
CLASSE D'ÉNERGIE	D
CERTIFICATS	CB, ENEC, RCM

Info Source lumineuse	
LIGHTSOURCE NAME	LED
SOURCE DE LUMIÈRE	2 x (LED array 8,6W / CRI>90 (R9: 52) / 3000K / 1089lm)
VALEURS TM-30	rf: 90 / Rg: 99
SDCM	SDCM1
GROUPE DE RISQUE	RG1
LM80	L90B10 > 50000
BEAMANGLE	20°
TECHNIQUES LED (SOURCE LUMINEUSE)	2178lm // 17,2W // 127lm/W
TECHNIQUES LED (LUMINAIRE)	1776lm // 19,8W // 90lm/W

Références obligatoires	
SPY 39 TUBE or VISOR 39	

Pour des instructions d'installation détaillées, veuillez consulter le manuel : [24130_XXX8_HAND.pdf](#)

TERMINEZ VOTRE SPÉCIFICATION

modifier les dispositifs de lumière



24144 0030 B VISOR 39 B

☐

Terminez votre produit



24144 0010 B SPY 39 TUBE B

☐

24144 0010 FBR SPY 39 TUBE FBR

☐

24144 0010 FG SPY 39 TUBE FG

☐

24144 0010 GC SPY 39 TUBE GC

☐

24144 0010 W SPY 39 TUBE W

☐

24144 0070 SPY 39 TUBE SBL

☐

Notes: