



M26L - SPY FOCUS MP 930 MDL

23232 9300 W



DISPONIBLE EN

NOIR 23232 9300 B

FLEMISH BRONZE 23232 9300 FBR

FLEMISH GOLD 23232 9300 FG

BLANC 23232 9300 W



 [Voir sur le site Web](#)



Informations générales

EMPLACEMENT	interieur
INSTALLATION	Systèmes basse tension Monté sur systèmes basse tension
INDICE DE PROTECTION	IP20
POIDS (KG)	0.5
ORIENTATION	0° à 90° inclinable, 355° rotatif
INFORMATIONS	ADJUSTABLE BEAM 12°-45° INCLCLIP 48V ADAPTER EXCLLED POWER SUPPLY 48V-DC

Informations électriques

ÉLECTRIQUE	48V-DC
CLASSE	III
TYPE DIM	MDL = dimmable 1 à 10 V ou DALI ou bouton poussoir
CLASSE D'ÉNERGIE	E
CERTIFICATS	CB, EAC, ENEC, EPD

Info Source lumineuse

LIGHTSOURCE NAME	LED
SOURCE DE LUMIÈRE	LED array 17,2W / CRI>90 (R9: 52) / 3000K / 210lm
VALEURS TM-30	rf: 90 / Rg: 99
SDCM	SDCM1
GROUPE DE RISQUE	RG1
LM80	L90B10 > 50000
BEAMANGLE	12°-45°
TECHNIQUES LED (SOURCE LUMINEUSE)	210lm // 17,2W // 123lm/W
TECHNIQUES LED (LUMINAIRE)	735lm // 19,8W // 37lm/W

Remarques

Take a look at our **MAGNETIC PROFILES** movie

Références obligatoires

LED POWER SUPPLY 48V-DC

Références optionnelles

DIMMABLE MODULATOR

M26L - SPY FOCUS MP 930 MDL

23232 9300 W

Pour des instructions d'installation détaillées, veuillez consulter le manuel : [23232_XXXX_HAND.pdf](#)

TERMINEZ VOTRE SPÉCIFICATION

le cable d'alimentation

de luminaires

i # de luminaires indique combien d'appareils peuvent être raccordés (min -> max) à l'alimentation. Les valeurs avant et après le 'l' correspondent respectivement au courant de pilotage minimal et maximal. Les valeurs entre parenthèses s'appliquent au 110V.

Courant min. | Courant max.



21032 0030 SMART 48 MODULATOR PLUG-IN WD

9

Type de gradation: WDL = dimmable sans fil

SMART 48

de luminaires

i # de luminaires indique combien d'appareils peuvent être raccordés (min -> max) à l'alimentation. Les valeurs avant et après le 'l' correspondent respectivement au courant de pilotage minimal et maximal. Les valeurs entre parenthèses s'appliquent au 110V.

Courant min. | Courant max.



300 90 011 SMART 48 MODULATOR DIM9

9

Type de gradation: 1 à 10 V ou DALI ou bouton poussoir



300 90 012 SMART 48 MODULATOR WD

9


Type de gradation: WDL = dimmable sans fil

les alimentations led

de luminaires

i # de luminaires indique combien d'appareils peuvent être raccordés (min -> max) à l'alimentation. Les valeurs avant et après le 'l' correspondent respectivement au courant de pilotage minimal et maximal. Les valeurs entre parenthèses s'appliquent au 110V.

Courant min. | Courant max.



300 89 48 90 LED POWER SUPPLY 48V-DC / 90W

5


Type de gradation: non dimmable

Dimension de découpe (mm): 75

DELTALIGHT

M26L - SPY FOCUS MP 930 MDL

23232 9300 W



	300 89 48 100 LED POWER SUPPLY 48V-DC / 100W DIN	5	☐
Type de gradation: non dimmable			
	300 89 48 150 LED POWER SUPPLY 48V-DC / 150W	7	☐
Type de gradation: non dimmable			
	300 89 48 240 LED POWER SUPPLY 48V-DC / 240W DIN	12	☐
Type de gradation: non dimmable			
	21012 0230 LED POWER SUPPLY 48V-DC / 100W	5	☐
Type de gradation: non dimmable			
Dimension de découpe (mm): 40			
	21012 0240 LED POWER SUPPLY 48V-DC / 200W	10	☐
Type de gradation: non dimmable			
Dimension de découpe (mm): 40			

Power box

de luminaires

 # de luminaires indique combien d'appareils peuvent être raccordés (min -> max) à l'alimentation. Les valeurs avant et après le 'I' correspondent respectivement au courant de pilotage minimal et maximal. Les valeurs entre parenthèses s'appliquent au 110V.

Courant min. | Courant max.





	23377 0010 B SLM26L - POWERBOX 48V-DC / 96W B	5	☐
Type de gradation: non dimmable			
	23377 0010 W SLM26L - POWERBOX 48V-DC / 96W W	5	☐
	23377 0020 B SLM26L - MID POWERBOX 48V-DC / 96W B	5	☐
Type de gradation: non dimmable			
	23377 0020 W SLM26L - MID POWERBOX 48V-DC / 96W W	5	☐

DELTALIGHT

M26L - SPY FOCUS MP 930 MDL

23232 9300 W

COMPOSABLES COMPATIBLES

SHIFTLINE M26L profile (+ SHIFTLINE M26L MATRIX)		Couleurs disponibles
	23358 0000 SLM26L - PROFILE	
	23358 0010 SLM26L - PROFILE 1m	
	23358 0020 SLM26L - PROFILE 2m	
	23358 0030 SLM26L - PROFILE 3m	
SHIFTLINE M35R profile		Couleurs disponibles
	23375 0000 SLM35R - PROFILE	
	23375 0010 SLM35R - PROFILE 1m	
	23375 0020 SLM35R - PROFILE 2m	
	23375 0030 SLM35R - PROFILE 3m	

Notes:

DELTALIGHT

M26L - SPY FOCUS MP 930 MDL

23232 9300 W