

DELTALIGHT




MIKALINE-OH! L148 92734 MDL

REFERENCE 30614 9220 GC

AVAILABLE IN
NOIR 30614 9220 B
COULEUR OR 30614 9220 GC





View on website

General info	
LOCATION	interieur
INSTALLATION	Plafond Applique,Plafond Suspendu,Mur Applique
INGRESS PROTECTION	IP20
WEIGHT (KG)	0.8
ADJUSTABILITY	non réglable
INFORMATION	INCL.PLUG-IN-48V CABLE 11cm black EXCL.LED POWER SUPPLY 48V-DC connection max.140W (3A)

Electrical info	
ELECTRICAL	48V-DC
CLASS	III
DIM TYPE	MDL = dimmable 1 à 10 V ou DALI ou boutton poussoir
ENERGY CLASS	F
CERTIFICATION	CB, ENEC

Lightsource info	
LIGHTSOURCE NAME	LED
LIGHTSOURCE	2 x (LED cluster 5,2W / CRI>90 (R9: 50) / 2700K / 581lm)
RVALUES	Rf: 92 / Rg: 100
SDMC	SDCM3
LM80	L80 > 60000
BEAMANGLE	34°
LED TECHNICS (LIGHT SOURCE)	1162lm // 10,4W // 112lm/W
LED TECHNICS (LUMINAIRE)	918lm // 12W // 77lm/W

Requirements

LED POWER SUPPLY 48V-DC (Remote)
DIMMABLE MODULATOR
POWERBOX 48V-DC PLUG-IN

Options

MIKALINE - JUNCTION / FIXATION
MIKALINE - CABLE SUSPENSION
PLUG-IN 48V CABLE
CONNECTION CLIP 1 x PLUG-IN 48V
CEILING BASE PLUG-IN 48V

DELTALIGHT


MIKALINE-OH! L148 92734 MDL

30614 9220 GC

For detailed installation instructions, please consult the manual : **30614_XXX0_HAND.pdf**


FINISH YOUR SPECIFICATION

SMART 48



300 90 011 SMART 48 MODULATOR DIM9


Dimtype: 1 à 10 V ou DALI ou boutton poussoir




300 90 012 SMART 48 MODULATOR WD

Dimtype: WDL = dimmable sans fil


le cable d'alimentation



30610 0100 PLUG-IN 48V CABLE 11cm black



30610 0110 PLUG-IN 48V CABLE 1,5m black



30610 0120 PLUG-IN 48V CABLE 3m black




30610 0140 B CONNECTION CLIP 1 x PLUG-IN 48V B

Cutout dimension (mm): 51

MIKALINE-OH! L148 92734 MDL


30614 9220 GC

les alimentations led




300 89 48 100 LED POWER SUPPLY 48V-DC / 100W DIN

Dimtype: non dimmable



300 89 48 240 LED POWER SUPPLY 48V-DC / 240W DIN


Dimtype: non dimmable



21012 0230 LED POWER SUPPLY 48V-DC / 100W

Dimtype: non dimmable


Cutout dimension (mm): 40



21012 0240 LED POWER SUPPLY 48V-DC / 200W

Dimtype: non dimmable


Cutout dimension (mm): 40



30610 0190 POWER ADAPTER 48V-DC / 60W PLUG-IN

Dimtype: non dimmable

Power box



30610 0170 B POWERBOX 48V-DC / 100W PLUG-IN B

Dimtype: non dimmable

les accessoires de suspension



30610 0080 B MIKALINE - CABLE SUSPENSION SINGLE 1,6m B

DELTALIGHT

MIKALINE-OH! L148 92734 MDL

30614 9220 GC

les accessoires de fixations



30610 0010 C MIKALINE - JUNCTION 2 FLEX SET C



30610 0020 C MIKALINE - JUNCTION 3 FLEX C




30610 0030 C MIKALINE - JUNCTION 4 FLEX C



30610 0040 C MIKALINE - JUNCTION 2 HINGE C



30610 0050 C MIKALINE - FIXATION SIDE SET C




30610 0060 B MIKALINE - FIXATION SPACER FLEX SET B



30610 0070 C MIKALINE - FIXATION H/V FLEX C



30610 0090 B MIKALINE - FIXATION SPACER SET B



30610 0180 B MIKALINE - SPACER 90° 2 SET B

DELTALIGHT

MIKALINE-OH! L148 92734 MDL

30614 9220 GC

Bases de plafond



30610 0150 B CEILING BASE 3 x PLUG-IN 48V B



30610 0160 B CEILING BASE 1 x PLUG-IN 48V B

Notes: