





FRAX MB SUPERSPOT 93008 HONEYCOMB

26110 9320 N

ERHÄLTlich IN
FLEMISH BRONZE FÜR DRAUSSEN 26110 9320 FBRX
ANTHRAZIT 26110 9320 N
TANNENGRÜN 26110 9320 PGR



Auf der Website anzeigen



Allgemeine Information

ANWENDUNGSBEREICH	aussenbereich
INSTALLATION	Boden Aufbau,Wand Aufbau
SCHUTZ GEGEN EINDRINGEN	IP65
SCHUTZ GEGEN MECHANISCHE EINWIRKUNGEN	IK08
GEWICHT (KG)	2,1
VERSTELLBARKEIT	0° to 120° schwenkbar, 360° drehbar
INFORMATION	7 x LENS SP-8° INCL.LED POWER SUPPLY 900mA-DC INCL.HONEYCOMB INCL.1 x CABLE H05 RN-F 3 x 1mm² 2m

Elektrische Informationen

ELEKTRISCH	220-240V / 50-60Hz
KLASSE	I
NETZGERÄT	YES
ART DER DIMMUNG	nicht dimmbar
ENERGIEKLASSE	E
ZERTIFIKATE	CB, ENEC, EPD, RCM

Lichtquelle Info

LIGHTSOURCE NAME	LED
LICHTQUELLE	LED cluster 18,2W / CRI>90 (R9: 60) / 3000K / 2064lm
TM-30	Rf: 92 / Rg: 99
SDCM	SDCM3
RISIKOGRUPPE	RG2
LM80	L80 > 150000
BEAMANGLE	8°
LED -TECHNIK (LICHTQUELLE)	2064lm // 18,2W // 113lm/W
LED -TECHNIK (LEUCHTE)	1569lm // 20,9W // 75lm/W

Erforderliches Zubehör

FRAX BRACKET
FRAX PIN
FRAX STRAP

Optionen

FRAX ANTI VANDAL SCREWS


Zubehör

FRAX M KAP

Detaillierte Installationsanweisungen finden Sie in der Montageanleitung : [26110_XX20_HAND.pdf](#)

SPEZIFIKATION FERTIGSTELLEN

Erdspeße und Platten für Poller



26070 0040 FBRX FRAX PIN FBRX

☐


26070 0040 N FRAX PIN N

☐

26070 0040 PGR FRAX PIN PGR

☐

Befestigungskomponenten



26070 0060 FBRX FRAX BRACKET FBRX

☐


26070 0060 N FRAX BRACKET N

☐

26070 0060 PGR FRAX BRACKET PGR

☐

Licht veredelndes Zubehör



26070 0020 N FRAX M KAP N


☐

DELTALIGHT


FRAX MB SUPERSPOT 93008 HONEYCOMB

26110 9320 N

andere



26070 0030 FRAX ANTI VANDAL SCREWS 5 PCS

☐

26070 0050 N FRAX STRAP N

☐

Notes: