





FRAX MB SUPERSPOT 93008 HONEYCOMB

26110 9320 N

DISPONIBILE IN
FLEMISH BRONZE PER ESTERNO 26110 9320 FBRX
ANTRACITE 26110 9320 N
VERDE PINO 26110 9320 PGR



[Visualizza sul sito web](#)



Informazioni generali

AMBIENTE	outdoor
IP	Pavimento A superfice, Parete A superfice
PROTEZIONE DELL'INGRESSO	IP65
PROTEZIONE CONTRO L'IMPATTO MECCANICO	IK08
PESO (KG)	2.1
ORIENTABILITÀ	0° to 120° girevole, 360° rotazione
INFORMAZIONI	7 x LENS SP-8° INCL.LED POWER SUPPLY 900mA-DC INCL.HONEYCOMB INCL.1 x CABLE H05 RN-F 3 x 1mm² 2m

Informazioni elettriche

ELETTRICO	220-240V / 50-60Hz
CLASSE DI ISOLAMENTO	I
ALIMENTATORE	YES
TIPO DI DIMMERAZIONE	non dimmerabile
CLASSE ENERGETICA	E
CERTIFICATI	CB, ENEC, EPD, RCM

Informazioni sulla Sorgente luminosa

LIGHTSOURCE NAME	LED
SORGENTE LUMINOSA	LED cluster 18,2W / CRI>90 (R9: 60) / 3000K / 2064lm
TM-30	Rf: 92 / Rg: 99
SDMC	SDCM3
GRUPPO DI RISCHIO	RG2
LM80	L80 > 150000
BEAMANGLE	8°
SPECIFICHE TECNICHE (SORGENTE LUMINOSA)	2064lm // 18,2W // 113lm/W
SPECIFICHE TECNICHE (APPARECCHIO DI ILLUMINAZIONE)	1569lm // 20,9W // 75lm/W

Requisiti

FRAX BRACKET
FRAX PIN
FRAX STRAP

Opzioni

FRAX ANTI VANDAL SCREWS

Accessori

FRAX M KAP

DELTA LIGHT


FRAX MB SUPERSPOT 93008 HONEYCOMB

26110 9320 N


Per istruzioni di installazione dettagliate, consultare il manuale : [26110_XX20_HAND.pdf](#)

CONCLUDI CONFIGURAZIONE


Picchetti ed accessori per bollard

	26070 0040 FBRX FRAX PIN FBRX	☐
	26070 0040 N FRAX PIN N	☐
	26070 0040 PGR FRAX PIN PGR	☐

Componenti per il fissaggio

	26070 0060 FBRX FRAX BRACKET FBRX	☐
	26070 0060 N FRAX BRACKET N	☐
	26070 0060 PGR FRAX BRACKET PGR	☐

Accessori ottici

	26070 0020 N FRAX M KAP N	☐
--	----------------------------------	--------------------------

DELTALIGHT

FRAX MB SUPERSPOT 93008 HONEYCOMB

26110 9320 N

Altro



26070 0030 FRAX ANTI VANDAL SCREWS 5 PCS

☐

26070 0050 N FRAX STRAP N

☐

Notes: