





SOLI - 52 93020 DIM5

27115 9325 B

DISPONIBLE EN
NEGRO 27115 9325 B
ORO COLOREADO 27115 9325 GC
BLANCO 27115 9325 W



 [Ver en el sitio web](#)









Información general	
UBICACIÓN	interior
INSTALACIÓN	Sistemas de baja tensión Montado en sistemas de baja tensión
PROTECCIÓN DE INGRESO	IP20
PESO (KG)	0.4
CAPACIDAD DE AJUSTE	0° to 90° giratorio, 360° orientable
INFORMACIÓN	REFLECTOR FL-20° EXCL.LED POWER SUPPLY 48V-DC Optional REFLECTORS 30° & 45° available
Información eléctrica	
ELÉCTRICO	48V-DC
CLASE	III
TIPO DE ATENUACIÓN	con DALI
CLASIFICACIÓN ENERGÉTICA	D
CERTIFICADOS	CB, ENEC, LCA
Información de la fuente de luz	
LIGHTSOURCE NAME	LED
FUENTE DE LUZ	LED array 10,3W / CRI>90 (R9: 52) / 3000K / 1281lm
TM-30-15 VALUES	rf: 90 / Rg: 99
SDCM	SDCM1
GRUPO DE RIESGO	RG1
LM80	L90B10 > 50000
BEAMANGLE	20°
INFORMACIÓN TÉCNICA LED (FUENTE DE LUZ)	1281lm // 10,3W // 125lm/W
INFORMACIÓN TÉCNICA LED (LUMINARIA)	803lm // 11,8W // 68lm/W

Requisitos
SPY 52 TUBE
LED POWER SUPPLY 48V-DC

Accesorios
HONEYCOMB 42
SPREAD LENS 42
LINEAR SPREAD LENS 42
SOFTENING LENS 42
GLASS SBL 42

Para obtener instrucciones de instalación detalladas, consulte el manual : [27115_XXX5_HAND.pdf](#)

TERMINE SU ESPECIFICACIÓN

Fuente de Alimentación LED		# de luminarias
 # de luminarias indica cuántos dispositivos se pueden conectar (min -> max) a la fuente de alimentación. Los valores antes y después del ' ' corresponden respectivamente a la corriente de accionamiento mínima y máxima. Los valores entre paréntesis son aplicables a 110V.		Corriente mín. Corriente máx.
 300 89 48 100 LED POWER SUPPLY 48V-DC / 100W DIN	8	
Tipo de regulación: no dimerizable		
 300 89 48 240 LED POWER SUPPLY 48V-DC / 240W DIN	20	
Tipo de regulación: no dimerizable		
 21012 0230 LED POWER SUPPLY 48V-DC / 100W	8	
Tipo de regulación: no dimerizable		
Dimensión de corte (mm): 40		
 21012 0240 LED POWER SUPPLY 48V-DC / 200W	16	
Tipo de regulación: no dimerizable		
Dimensión de corte (mm): 40		
Dispositivos de modificación de Luz		
 19810 0010 B HONEYCOMB 42 SINGLE USE B		
 19810 0020 LINEAR SPREAD LENS 42		

DELTALIGHT

SOLI - 52 93020 DIM5

27115 9325 B



19810 0030 SPREAD LENS 42

☐

19810 0040 SOFTENING LENS 42

☐

19810 0050 GLASS SBL 42

☐

19810 0060 B HONEYCOMB 42 DOUBLE USE B

☐

Termina tu producto



19810 0100 B SPY 52 TUBE B

☐

19810 0100 FBR SPY 52 TUBE FBR

☐

19810 0100 FG SPY 52 TUBE FG

☐

19810 0100 GC SPY 52 TUBE GC

☐

19810 0100 W SPY 52 TUBE W

☐

Reflector / lente reemplazable



19810 0180 SPY 52 REFLECTOR 20°

☐


DELTALIGHT

SOLI - 52 93020 DIM5

27115 9325 B




19810 0190 SPY 52 REFLECTOR 45°



19810 0240 SPY 52 REFLECTOR 30°



CONFIGURABLES COMPATIBLES

SOLISCAPE profile	Colores disponibles
  27111 0020 SOLI - PROFILE 2m	
  27111 0030 SOLI - PROFILE 3m	

Notes: