





SUPERNOVA LINE 95 930

20624 9300 B

DOSTĘPNE W
CZARNY 20624 9300 B
BIAŁY 20624 9300 W



Zobacz na stronie internetowej



Ogólne informacje	
LOKALIZACJA	wewnętrzne
MONTAŻ	Sufit Montowane na powierzchni, Sufit Podwieszane
STOPIEŃ OCHRONY	IP20
WAGA (KG)	12.3
MOŻLIWOŚĆ REGULACJI	bez regulacji
INFORMACJA	INCL.PC SBL INCL.LED POWER SUPPLY
Informacje elektryczne	
ELEKTRYCZNY	220-240V / 0 50-60Hz
KLASA	I
W ZESTAWIE ZASILACZ	YES
TYP ŚCIEMNIACZA	nie ściemnialny
KLASA ENERGETYCZNA	D
CERTYFIKATY	CB, ENEC, EPD, RCM
Informacje o źródle światła	
LIGHTSOURCE NAME	LED
ŹRÓDŁO ŚWIATŁA	LED cluster 147W / CRI>90 (R9: 50) / 3000K / 21588lm
TM-30 VALUES	Rf: 92 / Rg: 100
SDCM	SDCM3
GRUPA RYZYKA	RG1
LM80	L80 > 60000
TECHNOLOGIA LED (ŹRÓDŁO ŚWIATŁA)	21588lm // 147W // 147lm/W
TECHNOLOGIA LED (OPRAWA)	15871lm // 169W // 94lm/W


Opcje

SUSPENSION SET 18 3m
 CABLE BASE R / S + COVERSET R / S
 CENTRAL ROD SUSPENSION
 SUPERNOVA 95 RECESSED KIT

Aby uzyskać szczegółowe instrukcje instalacji, zapoznaj się z instrukcją : [20624_XXX0_HAND.pdf](#)

ZAKOŃCZ SWOJĄ SPECYFIKACJĘ

Zasilanie



41 **203 99 55 ANO** CABLE BASE R ANO

☐

203 99 55 B CABLE BASE R B

☐

203 99 55 W CABLE BASE R W

☐

41 **203 99 56 ANO** CABLE BASE S ANO

☐


203 99 56 B CABLE BASE S B

☐

203 99 56 W CABLE BASE S W

☐

Zestawa do zabudowy




115 **274 94 1010** SUPERNOVA 95 RECESSED KIT

☐

Wymiar wycięcia (mm): 1035

Ośłona



204 00 62 ANO COVERSET R 62 ANO

☐

204 00 62 B COVERSET R 62 B

☐






204 00 62 W COVERSET R 62 W

☐

DELTALIGHT

SUPERNOVA LINE 95 930

20624 9300 B



	<u>204 00 90 ANO</u> COVERSET R 90 ANO	☐
	<u>204 00 90 B</u> COVERSET R 90 B	☐
	<u>204 00 90 W</u> COVERSET R 90 W	☐
	<u>204 00 100 ANO</u> COVERSET R 100 ANO	☐
	<u>204 00 100 B</u> COVERSET R 100 B	☐
	<u>204 00 100 W</u> COVERSET R 100 W	☐
	<u>204 62 62 ANO</u> COVERSET S 62 ANO	☐
	<u>204 62 62 B</u> COVERSET S 62 B	☐
	<u>204 62 62 W</u> COVERSET S 62 W	☐
	<u>204 80 80 ANO</u> COVERSET S 80 ANO	☐
	<u>204 80 80 B</u> COVERSET S 80 B	☐
	<u>204 80 80 W</u> COVERSET S 80 W	☐
	<u>204 90 90 ANO</u> COVERSET S 90 ANO	☐
	<u>204 90 90 B</u> COVERSET S 90 B	☐
	<u>204 90 90 W</u> COVERSET S 90 W	☐

DELTALIGHT

SUPERNOVA LINE 95 930

20624 9300 B

Części do zwieszenia

	<u>328 18 43</u> SUSPENSION SET 18 3m	☐
	<u>328 24 61 B</u> CENTRAL ROD SUSPENSION 65 1m B	☐
	<u>328 24 61 W</u> CENTRAL ROD SUSPENSION 65 1m W	☐
	<u>328 24 91 B</u> CENTRAL ROD SUSPENSION 95 1m B	☐
	<u>328 24 91 W</u> CENTRAL ROD SUSPENSION 95 1m W	☐

Elementy połączenia elektrycznego

	<u>15225 0360 B</u> CONNECTION ST B	☐
	<u>15225 0360 W</u> CONNECTION ST W	☐

Notes: