
DELTALIGHT





# COMPO L TW 94020

**PRODUCTREFERENTIE** 9 15738 9020 W

BESCHIKBAAR IN
**ZWART** 9 15738 9020 B
**CHROOM** 9 15738 9020 C
**DONKER CHROOM** 9 15738 9020 DC
**WIT** 9 15738 9020 W




Bekijk op website

| Algemene info | |
|---|---|
| **LOCATIE** | binnen |
| **INSTALLATIE** | Plafond Inbouw |
| **ZAAGMAAT/OPENING (MM)** | rond - 135 |
| **INBOUWDIEPTE (MM)** | 130 |
| **DIKTE MONTAGEOPPERVLAK (MM)** | max.25 |
| **STOF EN WATERDICHTHEID** | IP20 |
| **GEWICHT (KG)** | 0.466 |
| **RICHTBAARHEID** | 0° tot 30° zwenkbaar, 355° roteerbaar |

| Elektrische info | |
|---|---|
| **KLASSE** | III |
| **DIM TYPE** | afhankelijk van de te kiezen externe voeding |
| **ENERGIE KLASSE** | G |

| Info lichtbron | |
|---|---|
| **LIGHTSOURCE NAME** | LED |
| **LICHTBRON** | LED array 17,8W / CRI>90 (R9: 50) / 1800K-4000K / 1832lm |
| **SMDC** | SDCM2 |
| **RISK-GROEP** | RG1 |
| **LM80** | L90B10 > 50000 |
| **BEAMANGLE** | 20° |
| **LED TECHNIEK (LICHTBRON)** | 1832lm // 17,8W // 101lm/W |
| **LED TECHNIEK (TOESTEL)** | 1053lm // 20,5W // 51lm/W |

**Benodigdheden**

LED POWER SUPPLY 500 mA - DC

**Accessoires**

COMPO L HONEYCOMB SINGLE USE B
COMPO L LINEAR SPREAD LENS
COMPO L SPREAD LENS
COMPO L SOFTENING LENS
COMPO L GLASS SBL

Voor gedetailleerde montage gegevens, consulteer de handleiding : **9_15738_XXX0_HAND.pdf**

DELTALIGHT

# COMPO L TW 94020

9 15738 9020 W

## PLAFOND COMPATIBILITEIT

| Ceiling Type | Mounting Kit | |
|---|---|---|
|  System ceiling | 15710 0030 - MOUNTING KIT COMPO L TRIM | Required |
| | 15710 0060 - MOUNTING KIT COMPO L TRIMLESS | Required |
|  Plasterboard | 15710 0030 - MOUNTING KIT COMPO L TRIM | Required |
| | 15710 0060 - MOUNTING KIT COMPO L TRIMLESS | Required |
|  Wood | 15710 0030 - MOUNTING KIT COMPO L TRIM | Required |
| | 15710 0060 - MOUNTING KIT COMPO L TRIMLESS | Required |

## VERVOLLEDIG UW SPECIFICATIE

### LED Voedingen


**# armaturen**

ⓘ # armaturen geeft aan hoeveel toestellen op de voeding kunnen worden aangesloten (min -> max). De waarden vóór en na de '|' komen respectievelijk overeen met de minimale en maximale aanstuurstroom. Waarden tussen haakjes zijn van toepassing op 110V.

**Min. stroom | Max. stroom**

| | | |
|---|---|---|
| **15710 6000** | LED POWER SUPPLY MULTIPOWER 20W DALI DT8 500mA | 1 ☐ |


### Montage kit




**15710 0030 B** MOUNTING KIT COMPO L TRIM B ☐

**Uitsparingsmaat (mm): 92**

**15710 0030 W** MOUNTING KIT COMPO L TRIM W ☐




**15710 0060** MOUNTING KIT COMPO L TRIMLESS ☐

**Uitsparingsmaat (mm): 92**

### Licht veranderende onderdelen

**15710 2100 B** COMPO L HONEYCOMB SINGLE USE B ☐

**15710 2110** COMPO L LINEAR SPREAD LENS ☐

DELTALIGHT

## COMPO L TW 94020

9 15738 9020 W

**Uitsparingsmaat (mm): 42**

**15710 2120** COMPO L SPREAD LENS ☐

**Uitsparingsmaat (mm): 42**

**15710 2130** COMPO L SOFTENING LENS ☐

**Uitsparingsmaat (mm): 42**

**15710 2140** COMPO L GLASS SBL ☐

**Uitsparingsmaat (mm): 42**

Notes: