



## MIKALINE-OH! L148 93034 MDL

30614 9320 B

DISPONIBILE IN  
NERO 30614 9320 B

ORO COLORATO 30614 9320 GC



[Visualizza sul sito web](#)



### Informazioni generali

<b>AMBIENTE</b>	indoor
<b>IP</b>	Soffitto A superficie, Soffitto Sospeso, Parete A superficie
<b>PROTEZIONE DELL'INGRESSO</b>	IP20
<b>PESO (KG)</b>	0.8
<b>ORIENTABILITÀ</b>	non regolabile
<b>INFORMAZIONI</b>	INCL.PLUG-IN-48V CABLE 11cm black EXCL.LED POWER SUPPLY 48V-DC connection max.140W (3A)

### Informazioni elettriche

<b>ELETTRICO</b>	48V-DC
<b>CLASSE DI ISOLAMENTO</b>	III
<b>TIPO DI DIMMERAZIONE</b>	MDL = 1-10 V o DALI o con pulsante na
<b>CLASSE ENERGETICA</b>	F
<b>CERTIFICATI</b>	CB, ENEC

### Informazioni sulla Sorgente luminosa

<b>LIGHTSOURCE NAME</b>	LED
<b>SORGENTE LUMINOSA</b>	2 x (LED cluster 5,2W / CRI>90 (R9: 50) / 3000K / 596lm)
<b>TM-30</b>	Rf: 90 / Rg: 101
<b>SDMC</b>	SDCM3
<b>LM80</b>	L80 > 60000
<b>BEAMANGLE</b>	34°
<b>SPECIFICHE TECNICHE (SORGENTE LUMINOSA)</b>	1192lm // 10,4W // 115lm/W
<b>SPECIFICHE TECNICHE (APPARECCHIO DI ILLUMINAZIONE)</b>	942lm // 12W // 79lm/W

### Requisiti

LED POWER SUPPLY 48V-DC (Remote)  
DIMMABLE MODULATOR  
POWERBOX 48V-DC PLUG-IN

### Opzioni

MIKALINE - JUNCTION / FIXATION  
MIKALINE - CABLE SUSPENSION  
PLUG-IN 48V CABLE  
CONNECTION CLIP 1 x PLUG-IN 48V  
CEILING BASE PLUG-IN 48V

# DELTALIGHT


## MIKALINE-OH! L148 93034 MDL

30614 9320 B

Per istruzioni di installazione dettagliate, consultare il manuale : [30614\\_XXX0\\_HAND.pdf](#)


### CONCLUDI CONFIGURAZIONE

#### SMART 48



**300 90 011** SMART 48 MODULATOR DIM9


Tipo di regolazione: 1-10 V o DALI o con pulsante na




**300 90 012** SMART 48 MODULATOR WD

Tipo di regolazione: WDL = dimmerabile senza fili


#### Cavi di alimentazione



**30610 0100** PLUG-IN 48V CABLE 11cm black



**30610 0110** PLUG-IN 48V CABLE 1,5m black



**30610 0120** PLUG-IN 48V CABLE 3m black



**30610 0140 B** CONNECTION CLIP 1 x PLUG-IN 48V B

Dimensione del foro (mm): 51


# DELTALIGHT

## MIKALINE-OH! L148 93034 MDL

30614 9320 B

### Alimentatore per led


---



**300 89 48 100** LED POWER SUPPLY 48V-DC / 100W DIN




Tipo di regolazione: non dimmerabile



**300 89 48 240** LED POWER SUPPLY 48V-DC / 240W DIN



Tipo di regolazione: non dimmerabile




**21012 0230** LED POWER SUPPLY 48V-DC / 100W



Tipo di regolazione: non dimmerabile

Dimensione del foro (mm): 40




**21012 0240** LED POWER SUPPLY 48V-DC / 200W



Tipo di regolazione: non dimmerabile

Dimensione del foro (mm): 40




**30610 0190** POWER ADAPTER 48V-DC / 60W PLUG-IN



Tipo di regolazione: non dimmerabile

### Power box

---



**30610 0170 B** POWERBOX 48V-DC / 100W PLUG-IN B



Tipo di regolazione: non dimmerabile

### Componenti per sospensioni

---



**30610 0080 B** MIKALINE - CABLE SUSPENSION SINGLE 1,6m B



# DELTALIGHT

## MIKALINE-OH! L148 93034 MDL

30614 9320 B

### Componenti per il fissaggio

---



**30610 0010 C** MIKALINE - JUNCTION 2 FLEX SET C



**30610 0020 C** MIKALINE - JUNCTION 3 FLEX C




**30610 0030 C** MIKALINE - JUNCTION 4 FLEX C



**30610 0040 C** MIKALINE - JUNCTION 2 HINGE C



**30610 0050 C** MIKALINE - FIXATION SIDE SET C




**30610 0060 B** MIKALINE - FIXATION SPACER FLEX SET B



**30610 0070 C** MIKALINE - FIXATION H/V FLEX C



**30610 0090 B** MIKALINE - FIXATION SPACER SET B



**30610 0180 B** MIKALINE - SPACER 90° 2 SET B



# DELTALIGHT

## MIKALINE-OH! L148 93034 MDL

30614 9320 B

### Basi a soffitto

---



**30610 0150 B** CEILING BASE 3 x PLUG-IN 48V B



**30610 0160 B** CEILING BASE 1 x PLUG-IN 48V B



Notes: